



1. Producto y tipo: **Rhonaplast Exteriores XF**  
PLASTE EN POLVO, PARA ENLUCIDO Y REPARACION DE FISURAS EN FACHADAS DE HORMIGÓN.
2. Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
**PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)**
3. Uso o usos previstos del producto: **REVESTIMIENTO/RESISTENCIA FISICA**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema (2+)+(4)**
5. Nombre y título de la norma armonizada: **EN 1504-2: 2004 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.**
6. Organismo notificado: **ALL WORLD CERTIFICACIÓN. Nº ORGANISMO NOTIFICADO 1170.**Tarea realizada por el sistema (2+)+(3) y emitido en 2017 con Nº de CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.00620 PINTURAS ISAVAL ha sometido este producto a los ensayos iniciales de tipo conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma EN 1504-2 e implantado un control de producción y un sistema de control de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con la norma EN 1504-8.

## 7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas.
Retracción lineal	NPD	
Resistencia a la compresión	NPD	
Coefficiente de dilatación térmica	NPD	
Resistencia a la abrasión	Pérdida de peso < 3000 mg H22/1000 ciclos/carga 1000 g	EN 1504-2:2004
Adherencia corte por enrejado	NPD.	
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W< 0.1 kg/mm2h0.5	EN 1504-2:2004
Compatibilidad térmica	NPD	
Ciclos de enfriamiento brusco	NPD	
Ciclos térmicos sin inmersión en sales de deshielo	NPD	
Envejecimiento 7d a 70°C	NPD	
Resistencia al choque térmico	NPD	
Resistencia a la fisuración	NPD	
Resistencia al impacto	Clase III (no presenta fisuras ni deformaciones)	EN 1504-2:2004
Adhesión por tracción directa	>0.8 N/mm2	EN 1504-2:2004
Clasificación al fuego	A1	EN 1504-2:2004
Resistencia al deslizamiento/derrape	NPD	
Comportamiento después de envejecimiento artificial	NPD	
Comportamiento antiestático	NPD	
Adhesión sobre hormigón húmedo	NDP	

8. Las prestaciones del producto **RHONAPLAST EXTERIORES XF** son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de Pinturas Isaval S.L

**Ribarroja del Túria, 06 de abril de 2017.**

  
**D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO**  
 Director Técnico de Pinturas Isaval S.L.  
 PINTURAS ISAVAL, S.L.  
 B - 46069654  
 C/. Velluters - par. 2-14 P. Casanova  
 46394 - Ribarroja del Turia  
 Valencia