

1. Producto: **RHONA C-800 MORTERO A LA CAL**
Revoco de cal natural NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1, para el acabado de grano fino altamente transpirable de enfoscados. Idóneo para el restauración sostenible e histórica. Con ventilación natural activa en la dilución de los contaminantes interiores, bacteriostático y fungistático natural. Reciclable como árido después de su vida útil.
2. Nombre y dirección de contacto del fabricante:
PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)
3. Uso o usos previstos del producto:
Mortero seco para albañilería hecho en fábrica, de uso corriente GP, a base de cal hidráulica natural, para la ejecución y reparación de muros y fábricas.
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:
Sistema de evaluación (4)
5. Nombre y título de la norma armonizada: **EN-998-1: Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.**
6. Organismo notificado: **NA**
7. Prestaciones declaradas:

Características esenciales Prestaciones Normas armonizadas	Prestaciones	Nomas Armonizadas
Densidad aparente (kg/m ³)	1.3-1.5 kg/m ³	EN-998-1:2010
Resistencia a la compresión	CSIII	
Adhesión (N/mm ²)	≥0.3 N/mm ² Tipo de rotura (FP):B	
Absorción de agua por capilaridad	W0	
Coefficiente de permeabilidad al vapor de agua	μ≤9	
Conductividad Térmica	Λ=0.8 W/mK	
Reacción frente al fuego	Clase A1	
Sustancias peligrosas Ver Ficha de seguridad	Ver Ficha de seguridad	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7. La presente declaración de prestaciones se emite, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Ribarroja del Túria, 10 de noviembre de 2017



D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO
 Director Técnico de Pinturas Isaval, S.L.

PINTURAS ISAVAL, S.L.
 B - 46069654
 C/. Velluters - par. 2-14 P. Casanova
 46394 - Ribarroja del Turia
 Valencia