




# Acabados Reviquarz



REVIBRILL Liso  
Rendimiento: 8 m<sup>2</sup>/l



REVIBRILL G-05  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>



REVIBRILL G-10 / SC-10 / NT-10  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>



REVIBRILL G-15  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>




REVIBRILL G-20  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>



REVIBRILL Q-150  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>



REVIBRILL Q-200  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>



REVIBRILL ELÁSTICO SE  
Rendimiento: 1-4 Kg/m<sup>2</sup>


11877 CARTA RHEVOLUTION COORDS JUL 23 1673€



PINTURAS ISAVAL S.L.  
C/ Velluters, Parcela 2-14 - Pol. Ind. Casanova  
46394 Riba-roja del Turia - Valencia - España  
+34 96 164 00 01  
[www.isaval.es](http://www.isaval.es)  
[isaval@isaval.es](mailto:isaval@isaval.es)



Edificio Cercas Bajas, 35 Vitoria. Pure G Basic con acabado de Reviquarz G-10 en RHE 154 y RHE 145.



# Rhevolution colors

Colores de máxima resistencia

Colores con máxima resistencia a la intemperie

>25% Índice de reflexión

Precio GRUPO A

Precio GRUPO B

Precio GRUPO C

**rhonatherm®**  
sistema aislamiento térmico exterior

**isaval**

