



- Producto y tipo: **IMPERMISAL LISO ELÁSTICO**  
IMPERMEABILIZANTE ELASTICO LISO ACRILICO, ACABADO MATE SEDOSO, PARA PARADES DE HORMIGÓN.
- Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
**PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)**
- Uso o usos previstos del producto: **REVESTIMIENTO/CONTROL DE LA HUMEDAD Y CONTROL DE LA PENETRACIÓN**
- Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema (2+)+(4)**
- Nombre y título de la norma armonizada: **EN 1504-2: 2004 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.**
- Organismo notificado: **ALL WORLD CERTIFICACIÓN. Nº ORGANISMO NOTIFICADO 1170**  
Tarea realizada por el sistema (2+)+ (4) y emitido en 2009 con Nº de CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.00620  
PINTURAS ISAVAL ha sometido este producto a los ensayos iniciales de tipo conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma EN 1504-2 e implantado un control de producción y un sistema de control de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con la norma EN 1504-8.

**7. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas.
Retracción lineal	NPD	
Coefficiente de dilatación térmica	NPD	
Corte por enrejado		
Permeabilidad CO <sub>2</sub>	Sd>50 m	EN 1504-2:2004
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I	EN 1504-2:2004
Absorción capilar y permeabilidad al agua	W < 0.1 Kg/m <sup>2</sup> *h0.5.	EN 1054-2:2004
Compatibilidad térmica	NPD	
Resistencia al choque térmico	NPD	
Resistencia Química	NPD	
Resistencia a la fisuración	NPD	
Adhesión mediante ensayo de arrancamiento	≥0.8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1504-2:2004
Reacción al fuego	NPD	
Resistencia al derrape	NPD	
Envejecimiento artificial	NPD	
Comportamiento antiestático	NPD	
Adhesión en hormigón húmedo	NPD	
Sustancias peligrosas	No emite, una vez endurecido, sustancias peligrosas para la salud, la higiene y el medioambiente.	EN 1504-2:2004

8. Las prestaciones del producto **IMPERMISAL LISO ELÁSTICO** son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de Pinturas Isaval S.L

Ribarroja del Túria, 1 de julio de 2013.



**D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO**  
Director Técnico de Pinturas Isaval, S.L.

**PINTURAS ISAVAL, S.L.**  
B - 46069654  
Cl. Velluters - par. 2-14 P. Casanova  
46394 - Ribarroja del Turia  
Valencia