



1. Producto y tipo: **REVISAL LISO**  
REVESTIMIENTO PETREO LISO, ACABADO MATE, PARA PARADES DE HORMIGÓN.
2. Nombre y dirección de contacto del fabricante:  
**PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)**
3. Uso o usos previstos del producto: **REVESTIMIENTO/CONTROL DE LA HUMEDAD**
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema (2+)+(4)**
5. Nombre y título de la norma armonizada: **EN 1504-2: 2004 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección superficial para el hormigón.**
6. Organismo notificado: **ALL WORLD CERTIFICACIÓN. Nº ORGANISMO NOTIFICADO 1170**  
Tarea realizada por el sistema (2+)+(4) y emitido en 2009 con Nº de CERTIFICADO: 1170/CPR/ER.00620  
PINTURAS ISAVAL ha sometido este producto a los ensayos iniciales de tipo conforme a los requisitos descritos en el anexo ZA de la norma EN 1504-2 e implantado un control de producción y un sistema de control de muestras tomadas en fábrica de acuerdo con la norma EN 1504-8.

**7. Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales                | Prestaciones  | Especificaciones técnicas armonizadas. |
|---|---|--|
| Retracción lineal                         | NPD   |  |
| Coefficiente de dilatación térmica        | NPD   |  |
| Corte por enrejado                        | NPD   |  |
| Permeabilidad al vapor de agua            | Clase I   | EN 1504-2:2004                         |
| Absorción capilar y permeabilidad al agua | $W < 0.1 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{h} \cdot 0.5$   | EN 1504-2:2004                         |
| Compatibilidad térmica                    | NPD   |  |
| Resistencia a la fisuración               | NPD   |  |
| Adhesión mediante ensayo de arrancamiento | $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$   | EN 1504-2:2004                         |
| Reacción al fuego                         | NPD   |  |
| Resistencia al derrape                    | NPD   |  |
| Envejecimiento artificial                 | NPD   |  |
| Comportamiento antiestático               | NPD   |  |
| Adhesión en hormigón húmedo               | NPD   |  |
| Sustancias peligrosas                     | No emite, una vez endurecido, sustancias peligrosas para la salud, la higiene y el medioambiente. |  |

8. Las prestaciones del producto **REVISAL LISO** son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de Pinturas Isaval S.L

Ribarroja del Túria, 1 de julio de 2013.



**D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO**  
Director Técnico de Pinturas Isaval, S.L.

**PINTURAS ISAVAL, S.L.**  
B - 46069654  
C/. Velluters - par. 2-14 P. Casanova  
46394 - Ribarroja del Turia  
Valencia