



1. Producto: **RHONA S400**

2. Nombre y dirección de contacto del fabricante:

PINTURAS ISAVAL S.L – C/.VELLUTERS, 2-14 - PI CASANOVA - 46394 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)

3. Uso o usos previstos del producto:

Sellante para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales.

Producto: Sellantes para fachadas

Uso previsto: sellantes para aplicaciones en el exterior

Uso previsto: sellantes para aplicaciones en el interior

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema de evaluación (EVCP): 3

Sistema de evaluación (EVCP):4 (reacción al fuego)

5. Nombre y título de la norma armonizada: **EN 15651-1:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas en edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos de fachada.**

6. Organismo notificado: **TECNALIA, nº de organismo notificado 1292, ha realizado los ensayos de tipo inicial para sistema de evaluación EVCP 3 del producto.**

7. Prestaciones declaradas:

7.1 Aplicación en exterior:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego EN 13501-1:2007+A1	Clase F	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medioambiente o a la salud	Información en fichas datos de seguridad	
Estanqueidad al aire y al agua		
Resistencia a la fluencia EN ISO 7390	≤3 mm / PASA	
Pérdida de volumen EN ISO 10563	≤10 %/ PASA	

Propiedades de tensión (deformación) -después de la inmersión en agua a 23°C (plástica) EN ISO 10591	≥25%	
Durabilidad	PASA	

7.2 Aplicación en interior:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
EN 13501-1:2007+A1	Clase F	EN 15651-1:2012
Emisión de sustancias químicas peligrosas al medioambiente o a la salud	Información en fichas datos de seguridad	
Estanqueidad al aire y al agua		
Resistencia a la fluencia EN ISO 7390	≤ 5 mm / PASA	
Pérdida de volumen EN ISO 10563	≤ 45 %/ PASA	
Propiedades de tensión (deformación) - A ruptura a 23°C EN ISO 8339	≥ 25% / PASA	
Durabilidad	PASA	

8. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/211, bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Ribarroja del Túria, 1 de marzo de 2017.



PINTURAS ISAVAL, S.L.
B - 46069654
C/ Velluters - par. 2-14 P. Casanova
46394 - Ribarroja del Turia
Valencia

D. RAFAEL VALLEJO IZQUIERDO
Director Técnico de Pinturas Isaval, S.L.