

DESCRIPCIÓN:

Mezcla equilibrada de disolventes de elevado poder de disolución.

PROPIEDADES

Está formado por una equilibrada mezcla de disolventes con el fin de conseguir una buena eliminación de los aceites desmoldeantes existentes en superficies plásticas.

USOS

Especialmente indicado para limpiar superficies plásticas tras el tratamiento mecánico y/o oxidativo de las mismas. Así como sobre superficies plásticas sin tratar.

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Evaporación tipo rápido.
Aspecto	Líquido transparente.
Densidad	0.86 ± 0.05 Kg/Lt.

NORMAS DE APLICACIÓN

PROCEDER SEGÚN EL TIPO DE PLÁSTICO EN DONDE SE EMPLEA.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

PROCEDER SEGÚN EL TIPO DE PLÁSTICO EN DONDE SE EMPLEA

SUPERFICIES PINTADAS:

PROCEDER SEGÚN EL TIPO DE PLÁSTICO EN DONDE SE EMPLEA

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Al tratarse de un producto al disolvente se debe aplicar con buena renovación de aire y con las medidas de protección necesarias.

Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia y abundante.

Tóxico por ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.