

# Suelos industriales

industrial floors · sols industriels  
pavimentos industriais

## ► Acquapox

Pintura epoxi en base acuosa, de dos componentes, de altas prestaciones y resistencias químicas y físicas. Apta para el pintado de pavimentos de naves industriales, talleres, hospitales, almacenes, aparcamientos, etc. Paredes con elevados requisitos de limpieza e higiene (escuelas, hospitales, mataderos, bodegas, etc.). Uso interior. Aspecto satinado.

**EN** Dual-component water-based epoxy paint with a high level of performance and chemical and physical resistance. Suitable for painting the floors of industrial units, workshops, hospitals, warehouses, apartments and walls that require a high level of hygiene and cleanliness (schools, hospitals, slaughterhouses, wineries, etc.). Interior use. Satin finish.

**FR** Peinture époxy aqueuse, à deux composants, à hautes prestations et grandes résistances chimiques et physiques. Adaptée à la peinture de revêtements d'entrepôts, d'ateliers, d'hôpitaux, de hangars de stationnements, etc. Parois à haute exigence de propreté et hygiène (écoles, hôpitaux, abattoirs, caves à vin, etc.). Utilisation en intérieur. Aspect satiné.

**PT** Tinta epóxi em base aquosa, de dois componentes, de altas prestações e resistências químicas e físicas. Apta para a pintura de pavimentos de instalações industriais, oficinas, hospitais, armazéns, parques de estacionamento, etc. Paredes com elevado requisito de limpeza e higiene (escolas, hospitais, matadouros, caves, etc.). Utilização em interior. Aspecto acetinado.

## ► Duepol acqua 2 comp

Pintura de poliuretano bicomponente de gran elasticidad especialmente desarrollada para aplicar en suelos de aparcamientos, naves industriales, talleres y en general en todos los interiores y exteriores donde se necesite decorar y proteger del desgaste producido por el uso y el tiempo. Gran resistencia al rayado y la radiación UV.

**EN** Highly elastic two-component polyurethane paint. Specially produced to apply on the floors of car parks, industrial warehouses, workshops and in general on all the interiors and exteriors where it is necessary to decorate and to protect from the wear and tear caused by usage and time. High resistance to scratches and UV radiation.

**FR** Peinture polyuréthane bi-composant à haute élasticité. Développée spécialement pour être appliquée dans les parkings, bâtiments industriels, ateliers et en général dans tous les intérieurs et extérieurs pour décorer et protéger contre l'usure causée par l'usage et le temps. Résistance élevée aux rayures et aux rayons UV.

**PT** Pintura de poliuretano com dois componentes de grande elasticidade. Especialmente desenvolvida para aplicar no pavimento dos parques de estacionamento, pavilhões industriais, oficinas e, em geral, em todos os interiores e exteriores que requerem decoração e proteção contra o desgaste causado pelo uso e pelas condições climáticas. Muito resistente aos riscos e à radiação UV.

## ► Autonivelante PU 100% sólidos

Revestimiento autonivelante de poliuretano con árido incluido desarrollado para suelos de talleres, parkings, almacenes e industria en general que necesiten alta resistencia química y a la abrasión. No contiene disolventes. Uso interior-exterior.

**EN** Self-levelling polyurethane coating with an additive included produced for the floors of workshops, car parks, warehouses and industry in general that need high resistance to chemicals and abrasion. Both for Does not contain solvents. Interior-exterior use.

**FR** Revêtement autonivelant en polyuréthane avec agrégats inclus, développé pour les sols des ateliers, parkings, entrepôts et l'industrie en général nécessitant une haute résistance chimique et résistance à l'abrasion. Ne contient pas de dissolvants. Utilisation en Intérieurs-extérieurs.

**PT** Revestimento autonivelante de poliuretano com pó de pedra incluído desenvolvido para pavimentos de oficinas, parques de estacionamento, armazéns e indústria em general, que requerem uma elevada resistência química e à abrasão. Não contém dissolventes. Utilização interior e exterior.

## ► Epoxi autonivelante 100% sólidos

Revestimiento epoxídico con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. Mortero autonivelante mezclado con áridos especiales. No contiene disolventes. Desarrollado para su aplicación donde se necesiten altas resistencias físicas y químicas en superficies verticales y horizontales. Efecto antipolvo. Uso interior. Acabado brillante.

**EN** Epoxy coating which is highly resistant to abrasion and wear. Self-levelling mortar mixed with special aggregates. Does not contain solvents. Developed to be applied to vertical and horizontal surfaces where high physical and chemical resistance is required. Dustproof effect. Interior use. Brilliant finish.

**FR** Revêtement époxy à haute résistance à l'abrasion et à l'usure. Mortier autonivelant à base de granulats spéciaux. Ne contient pas de dissolvants. Recommandé pour une application exigeant de hautes résistances physiques et chimiques que ce soit sur surfaces verticales ou horizontales. Effet antipoussière. Utilisation en intérieur. Finition brillante.

**PT** Revestimento epoxídico de alta resistência à abrasão e ao desgaste. Argamassa autonivelante misturada com agregados especiais. Não contém dissolventes. Desenvolvida para ser aplicada onde se exijam altas resistências físicas e químicas, tanto em superfícies verticais como horizontais. Efeito anti-pó. Utilização interior. Acabamento brilhante.

## ► Epoxi autonivelante EP3000

Revestimiento epoxídico autonivelante que, mezclado con áridos especiales, forma pavimentos decorativos de 2 a 3 mm de espesor con altas resistencias químicas y físicas. No contiene disolventes. Excelente adherencia sobre hormigón. Efecto antipolvo, de fácil limpieza y mantenimiento. Uso interior. Acabado brillante.

**EN** Self-levelling epoxy coating that, mixed with special aggregates, forms decorative pavements from 2 to 3 mm thick with high chemical and physical resistance. Contains no solvents. Excellent adherence to concrete. Anti-dust effect, easy to clean and maintain. For interior use. Gloss finish.

**FR** Revêtement époxydique autonivelant qui, mélangé avec des arides spéciaux, forme des revêtements décoratifs de 2 à 3 mm d'épaisseur avec de hautes résistances chimiques et physiques. Ne contient pas de solvants. Excellente adhérence sur le béton. Effet anti-poussière, facile à nettoyer et à entretenir. Utilisation en intérieur. Finition brillante.

**PT** Revestimento epoxídico de auto-nivelamento que, misturado com agregados especiais, forma pavimentos decorativos de 2 a 3 mm de espessura com altas resistências químicas e físicas. Não contém dissolventes. Excelente aderência sobre betão. Efeito anti-pó, de fácil limpeza e manutenção. Uso interior. Acabamento brilhante.

## ► Duepol poliuretano suelos 2 comp

Pintura de poliuretano de dos componentes especialmente desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos, naves industriales, talleres y en general en todos los interiores y exteriores donde se necesite decorar, proteger o señalizar zonas concretas. Efecto antipolvo. Acabado satinado.

**EN** Dual-component polyurethane paint especially developed to be applied to the floors of car parks, industrial units, workshops and in general all interior and exterior spaces where it is necessary to decorate, protect or mark concrete areas. Dustproof effect. Satin finish.

**FR** Peinture de polyuréthane à deux composants particulièrement recommandée pour une application sur sol de parkings, d'entrepôts, d'ateliers et les sols en général en intérieur ou en extérieur nécessitant décoration, protection ou signalisation de zones spécifiques Effet antipoussière. Finition satinée.

**PT** Tinta de poliuretano de dois componentes especialmente desenvolvida para a sua aplicação em pavimentos de parques de estacionamento, instalações industriais, oficinas e em geral em todos os interiores e exteriores onde se exija decorar, proteger ou sinalizar determinadas zonas. Efeito anti-pó. Acabamento acetinado.

## ► Clorocaucho suelos

Pintura a base de resinas de clorocaucho desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos, naves industriales y lugares donde se necesite proteger o decorar el pavimento con ligeras resistencias físicas y químicas. Acabado semisatinado.

**EN** Chlorinated rubber resin-based paint developed to be applied to the floors of car parks, industrial units and places where it is necessary to protect or decorate floors with minor physical and chemical resistance. Semi-satin finish.

**FR** Peinture à base de résines de caoutchouc chloré particulièrement recommandée pour une application sur sols de parkings, d'entrepôts et les endroits nécessitant une protection ou décoration du revêtement avec des légères résistances physiques ou chimiques. Finition semi-satinée.

**PT** Tinta à base de resinas de borracha clorada desenvolvida para a aplicação em pavimentos de parques de estacionamento, instalações industriais e locais onde seja necessária a protecção ou decoração do pavimento com ligeiras resistências físicas e químicas. Acabamento acetinado.

## ► Isalpox epoxi 2 comp

Pintura epoxi-poliámidas pigmentada bicomponente de altas prestaciones y resistencias. Indicada para el pintado de suelos y paredes de hormigón en naves industriales, aparcamientos, etc. Recomendado para el pintado de todo tipo de estructuras metálicas empleadas para la construcción o la fabricación de maquinaria industrial. Uso interior. Acabado satinado.

**EN** Bi-component pigmented epoxy-polyamide paint, with high performance and resistance. Suitable for painting concrete floors and walls, for industrial buildings, car parks, etc. Recommended for painting all types of metal structures used for construction or the manufacture of industrial machinery. For interior use. Satin finish.

**FR** Peinture époxy-polyamide pigmentée bi-composant avec de hautes prestations et une grande résistance. Indiquée pour la peinture de sols et de murs en béton dans les hangars industriels, les parkings, etc. Conseillée pour tout type de structures métalliques employées dans la construction ou la fabrication de machinerie industrielle. Utilisation en intérieur. Finition satinée.

**PT** Tinta epóxi-poliámidas pigmentada bicomponente de altas prestações e resistências. Indicada para a pintura de pisos e paredes de betão para edifícios industriais, parques de estacionamento, etc. Recomendado para a pintura de todos os tipos de estruturas metálicas utilizadas para a construção ou fabrico de maquinaria industrial. Uso interior. Acabamento acetinado.

## ► Señalización vial acqua

Pintura acrílica en base acuosa aplicable en capa gruesa, de secado muy rápido y gran adherencia sobre pavimentos de asfalto y hormigón. Especialmente indicada para aparcamientos, zonas privadas, etc. Uso interior-exterior. Acabado mate.

**EN** Water-based acrylic paint applied in thick coat, very fast drying and great adhesion on asphalt and concrete pavements. Especially suitable for car parks, private areas, etc. For interior/exterior use. Matt finish.

**FR** Peinture acrylique à base aqueuse applicable en couche épaisse, séchage très rapide et grande adhérence sur les sols en bitume et béton. Spécialement indiquée pour les parkings, les zones privées, etc. Usage intérieur et extérieur. Finition mate.

**PT** Tinta acrílica à base de água aplicável em camada grossa, de secagem muito rápida e grande aderência sobre pavimentos de asfalto e betão. Especialmente indicados para parques de estacionamento, áreas privadas, etc. Uso interior/exterior. Acabamento mate.

## ► Señalización vial

Pintura a base de resinas acrílicas en solución de rápido secado y excelente adherencia, destinada para la señalización de marcas viales en suelos de aparcamientos, zonas privadas, etc. Uso interior-exterior. Acabado satinado.

**EN** Acrylic resin based paint in fast drying solution and excellent adhesion, intended for the marking of floor markings on car parks, private areas, etc. For interior/exterior use. Satin finish.

**FR** Peinture à base de résines acryliques en solution, séchage rapide et excellente adhérence, destinée au marquage de signalisation au sol sur les sols de parkings, les zones privées, etc. Usage intérieur et extérieur. Finition satinée.

**PT** Tinta à base de resinas acrílicas em solução de secagem rápida e excelente aderência, destinada à sinalização de marcas de piso em pavimentos de parques de estacionamento, zonas privadas, etc. Uso interior-exterior. Acabamento acetinado.



C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova  
46394 · Ribarroja del Turia · Valencia · España  
☎ +34 96 164 00 01 📠 +34 96 164 00 02  
🌐 [www.isava.es](http://www.isava.es) ✉ [isaval@isava.es](mailto:isaval@isava.es)

PINTURAS ISAVAL | CART. SUELOS | EN 2018 | 6,35 €



50 Años

isaval pinturas

# Pintando Juntos

## Suelos industriales

industrial floors • sols industriels • pavimentos industriais

### ► Acquapox

Waterborne epoxy paint  
Peinture époxy à l'eau  
Tinta epóxi à base de água

### ► Duepol acqua 2 comp

Waterborne polyurethane  
Polyuréthane à l'eau  
Poliuretano à base de água

### ► Autonivelante PU 100% sólidos

Polyurethane self-leveller  
Polyuréthane autonivelant  
Poliuretano autonivelante

### ► Epoxi autonivelante EP 3000

Epoxy self-leveller  
Époxy autonivelant  
Epóxi autonivelante

### ► Epoxi autonivelante 100 % sólidos

Epoxy self-leveller  
Époxy autonivelant  
Epóxi autonivelante

### ► Isalpox epoxi 2 comp

Epoxy paint  
Peinture époxy  
Tinta epóxi

### ► Duepol poliuretano suelos 2 comp

Polyurethane for floors  
Polyuréthane sols  
Pavimentos em poliuretano

### ► Clorocaucho suelos

Chlorinated rubber for floors  
Caoutchouc chloré sols  
Pavimentos em borracha clora

## Pintura señalización

marking • signalisation • sinalização

### ► Señalización vial acqua

Waterborne floor markings paint  
Signalisation au sol acqua  
Sinalização de piso acqua

### ► Señalización vial

Floor marking paint  
Signalisation au sol  
Sinalização de piso



SISTEMA TINTOMÉTRICO  
¡Colores al instante!


**ES** Los colores de esta carta han sido realizados con lacas gráficas. Pueden existir pequeñas diferencias de tono/brillo con el producto fabricado. **EN** The color samples in this color card may differ from the color/glossy of the real product due to variable circumstances. **FR** Les couleurs de ce nuancier ont été réalisées avec des laques graphiques. De légères différences de ton/luminosité peuvent exister par rapport au produit fabriqué. **PT** As cores deste catálogo realizaram-se com lacas gráficas. Podem existir pequenas diferenças de tom/brilho com o produto fabricado.




▣ Verde / green / vert / verde



▣ Gris perla / pearl grey / gris perle / cinzento pérola



▣ Rojo óxido / rust red / rouille / vermelho óxido



▣ Blanco vial / white vial / blanc vial / branco vial



▣ Rojo vial / red vial / rouge vial / vermelho vial



▣ Amarillo vial / yellow vial / jaune vial / amarelo vial



▣ Azul vial / blue vial / bleu vial / azul vial