FICHA TÉCNICA

Esmaltes / sprays

▶ Spray Esmalte acrílico multiusos

2542 / Versión 1 / 17-07-2025

DESCRIPCIÓN

Efecto brillo, tanto para interiores como para exteriores, se puede utilizar en la mayoría de las superficies, se seca en cuestión de minutos y... gran variedad de colores.

USOS

Es un esmalte brillante para interior y exterior, para múltiples aplicaciones. Secado al tacto en 15 minutos y en profundidad 22 horas. Indicado para superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, y miles de objetos más.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad	400 ml
Master pack	6 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza química	Barniz acrílico a rápido secado
Color	Carpeta colores y tintes personalizados
Fragancia	Característico de disolvente
Densidad relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	Desde 15% hasta 22%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo – Gloss	Desde 7 hasta 92 Gloss
Espesor 1 mano	13 Micron sobre
Espesor 3 manos	36 Micron sobre
Temperatura de ejercicio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tiempo de secado:	Fuera polvo 10 minutos Seco al tacto 15 minutos Seco en profundidad 22 horas
Tapa de seguridad child-proof	
Pin en tapón con muestra color	
Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos	

**Directiva 2004/42/CE: C.O.V. Bajo categoría: Acabados especiales. Valor Limite COV: 840 g/Litro.*

MODO DE EMPLEO

- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso.
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación.
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura.
- Romper los tres sellos de seguridad para abrir el tapón.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394 Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Spray Esmalte acrílico multiusos

2542 / Versión 1 / 17-07-2025

APLICACIÓN

- Superficies de madera, superficies en metal como hierro, aluminio, acero, vidrio y materias plásticas.

PASOS A SEGUIR:

- Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y reducir así la eventualidad de goteos. Distancia aplicación aproximadamente 20 cm.
- Después de unos instantes aplicar una segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical.
- Dejar secar unos pocos minutos.
- Después del empleo, es aconsejable rociar por 2/3 segundos con el bote invertido, para evitar la obturación de la cánula.
- Después de 24 h, proceder con el normal empleo del trozo barnizado.

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394 Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es