



FICHA TÉCNICA

Esmaltes / sprays



► Spray Zinc claro

2563 / Versión 1 / 10-07-2025

DESCRIPCIÓN

Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración. Le ofrece una gama de productos específicos para la galvanización.

PROPIEDADES

Protege todas las superficies metálicas de la oxidación. Forma una capa uniforme y resistente que puede ser pintada o dejada como protección final.

USOS

Es ideal en los retoques, acabados y reparaciones de partes galvanizadas donde se requiere un acabado gris claro semi-brillante.

DATOS TÉCNICOS

Cantidad:	400 ml.
Master pack	12 Pz.
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Estado físico	Líquido pigmentado en aerosol
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Presión	a 20°C 5,5 bar
Densidad relativa	a 20°C 0,70 ÷ 0,74 g/ml.
Propelente	GPL
Naturaleza Química	Resina sintética con pigmento inhibidor de corrosión a base de Polvo de cinc
Color	Aluminio / gris claro
Pureza Polvo Zn	> 98%
Fragancia	Característico de disolvente
% de metal en película seca	13%
% de zinc en película seca	1,5%
Resistencia temperatura	300 °C (picchi 350° C)
Devuelta por botella	2 mq
Secado T=20°C	Polvo: 10 min Tacto: 20 min En profundidad: 6 horas Repintado después 12 horas

MODO DE EMPLEO

Limpiar el soporte a tratar para eliminar incrustaciones y huellas de óxido con disolvente sintético. Si es necesario lijar con papel abrasivo. Agitar bien el bote antes de su uso hasta sentir moverse libremente las canicas dentro del bote. Rociar un par de veces al vacío y aplicar seguidamente sobre la superficie a tratar. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte de unos 20-30cm. Después del empleo rociar por 2/3 segundos el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Superficies de metal como hierro, aluminio, acero. Protección de estructuras metálicas ferrosas, cañerías, goteras, cercas, utensilios de trabajo etcétera.

► Spray Zinc claro

2563 / Versión 1 / 10-07-2025

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.