

Catálogo técnico

Tarifa junio 2026



PINTA. PROTEGE.
TRANSFORMA.

isaval
ISAVAL GLOBAL

Iconografía Isaval 2026



Los productos clasificados según la norma de ensayo serie emisiones de compuestos orgánicos volátiles, formaldehído y acetaldehído de un material de construcción.



Las pinturas que tienen este símbolo aportan propiedades anticarbonatación aplicadas sobre hormigones y cementos.



Pinturas con conservante antimoho (para película).



Este símbolo hace referencia al tipo de disolvente Isaval recomendado para el producto en cuestión.



Las pinturas señaladas con este logotipo están producidas con resinas Pliolite, cumpliendo los requisitos que marca su fabricante.



Las pinturas señaladas con este logotipo están producidas con resinas Plioway, cumpliendo los requisitos que marca su fabricante.



Los productos señalados con este logotipo se distinguen por poseer etiqueta ecológica de la UE.



Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego según norma UNE-EN 13501-1:07 bajo un sistema de pintado.



Las pinturas señaladas con este símbolo son bicomponentes o tricompuestas.



Los productos con este marcado reducen el deslaminamiento superficial aplicado según ensayos de laboratorios acreditados.



Todas las referencias con este marcado han sido sometidas a exhaustivos ensayos de laboratorios externos que garantizan las excelentes prestaciones del producto.



Pinturas certificadas por laboratorio externo y cumplen las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 71-3.



Los productos con este marcado cumplen todos los requisitos comunitarios impuestos al fabricante por las directivas del mercado CE.



Las pinturas señaladas con este símbolo se comercializan también como base para los sistemas tintométricos Esencia Punto de Venta y Esencia*.



Productos disponibles en la extensa variedad de colores de nuestra carta Coloritud.



Las pinturas con este símbolo destacan por su extraordinario poder de cubrición.



Este icono informa que el producto forma parte de un sistema certificado por laboratorio externo según UNE-EN ISO 12944.



Las pinturas con este símbolo cuentan con una fórmula que ofrece un acabado de elevada blancura luminosa.



Productos que ejercen una función preventiva frente a la acción de insectos xilófagos y hongos.



Producto o sistema que ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto (DAP), etiquetado Tipo III, verificada por SGS.



Productos que cumplen con los requisitos establecidos en el Green Building y que contribuyen a las certificaciones LEED y BREEAM.



Descripción del producto.



Usos y superficies donde debe aplicarse el producto.



Fondear / fondo.



Dilución del producto.



Tiempo de secado (a 20°C).



Vida de la mezcla (a 20°C).



Rendimiento o consumo del producto.



Agua de amasado.



Tiempo de fraguado (a 20°C)



Acabado del producto.



Espesor máximo.



Tipo de evaporización del disolvente.



Dureza Shore.



Elongación de rotura.



Desde 1968, Isaval ha desarrollado un modelo industrial propio basado en la innovación, el desarrollo tecnológico y la fabricación de soluciones avanzadas para el sector de la pintura y la construcción. Hoy, más de cinco décadas después, esa visión evoluciona y se proyecta bajo la marca compañía que integra y estructura todas nuestras líneas de negocio en revestimientos técnicos.

Esta marca nace para dar respuesta a un sector cada vez más especializado, articulando marcas con un rol definido, un propósito claro y una base común de conocimiento, laboratorio e industria propia. Un ecosistema de soluciones diseñado para hacer mejores profesionales a través de productos fiables, sistemas completos y un asesoramiento técnico a la medida.

Nuestra **Tarifa 2026** refleja el trabajo continuo de nuestros equipos de I+D+i, laboratorio y producción, así como la evolución de cada una de nuestras marcas.

ISAVAL, como marca de origen y core business, continúa desarrollando pinturas y soluciones técnicas que permiten obtener resultados excelentes en protección, acabado y durabilidad.

HAUSAL aporta pavimentos y revestimientos ligeros que transforman superficies en espacios singulares, combinando diseño, calidad y versatilidad para proyectos de interior y exterior.

RHONATHERM, como sistema de aislamiento térmico por el exterior con entidad propia, consolida su posición como una solución integral y certificada para la rehabilitación y la obra nueva, orientada a mejorar la eficiencia energética, el confort y la sostenibilidad de los edificios.

EXPAINT, por su parte, completa el sistema ofreciendo herramientas diseñadas para optimizar la aplicación y el rendimiento en obra.

Durante el último año hemos reforzado el desarrollo de nuevas formulaciones, optimizado procesos productivos y ampliado soluciones orientadas a mejorar el rendimiento global de nuestros sistemas. Esta edición incorpora novedades que responden a demandas específicas del mercado y a los criterios de eficiencia y sostenibilidad que marcan la evolución del sector.

La actualización del catálogo refuerza así nuestra apuesta por sistemas completos, productos de alto valor tecnológico y soluciones diseñadas para ofrecer resultados estables y duraderos. La inversión constante en I+D+i, junto con nuestra experiencia industrial, sigue siendo la base sobre la que la compañía construye cada nueva propuesta.

Nuestro propósito, "**Contribuir Construyendo**", permanece presente en esta nueva tarifa, que ponemos a disposición de los profesionales como una herramienta clara, técnica y orientada a facilitar la toma de decisiones.

Con ella, ISAVAL reafirma su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo de revestimientos técnicos que acompañen al sector en su avance hacia entornos más eficientes, seguros y sostenibles.





1. Fachadas y paramentos exteriores 6

1.1 Protección y acabado	6
1.2 Preparación y fijación	13
1.3 Hidrofugantes	16
1.4 Antigoteras / cubiertas	18
1.5 Morteros acrílicos	21
1.6 Mantenimiento y reparación	28
1.7 Colocación de baldosas cerámicas	35

2. Paredes y techos 36

2.1 Mates altas prestaciones	36
2.2 Mates decoración	41
2.3 Mates profesional	44
2.4 Satinados	44
2.5 Pizarra y magnética	46
2.6 Tratamiento manchas y antihumedad	47
2.7 Decapantes y quitapinturas	48
2.8 Aditivos	49

3. Esmaltes 49

3.1 Esmaltes base disolvente	49
3.2 Esmaltes base agua	53
3.3 Esmaltes antioxidantes	55
3.4 Sprays	59

4. Preparación e imprimaciones 63

4.1 Base agua	63
4.2 Base disolvente	65

5. Tratamiento de la madera 68

5.1 Lasur poro abierto	68
5.2 Barniz al agua	69
5.3 Barniz al disolvente	72
5.4 Usos especiales	73

6. Plastes y masillas 73

6.1 En polvo	73
6.2 Al uso	78
6.3 Bricolaje	80
6.4 Rhonaplac	81



ÍNDICE



7.
Alta
decoración 84

8.
Pinturas
deportivas 87

9.
Tratamiento
de suelos 89

- 9.1 Base agua 89
- 9.2 Base disolvente 93
- 9.3 Pavimentos cementosos 96
- 9.4 Usos específicos 99

10.
Tintes 99

11.
Disolventes 100

12.
Tintometría Esencia+
agua y disolvente 104

13.
Clasificación de colores
en grupos de precios
carta RAL 106

- 13.1 Clasificación RAL Clase 1 106
- 13.2 Clasificación RAL Clase 2 110
- 13.3 Clasificación RAL Clase 3 116

14.
Material comercial
Cartas de color 120

15.
Embalajes 122



ÍNDICE DE PRODUCTOS

Numéricos			
2kR Piscinas	88		
A			
Acqua-Roc Barniz ladrillo	18		
Acquapox	90		
Acquasell Sellador epoxi	90		
Acquatex Anticalórico negro	55		
Acquatex Cerámica	54		
Acquatex Esmalte al agua	36		
Acquatex Esmalte al agua	53		
Acquatex Primer universal	54		
Acquatex Primer universal	63		
Acquatex PU	54		
Acrílica piscinas	88		
Aislant Antigoteras	21		
Aislant Antigoteras fibrado	21		
Aislant PU Antigoteras	20		
Alipox 100% sólidos	93		
Áridos saturación	99		
Austral	36		
B			
Barniz acqua Poliuretano suelos	92		
Bianco Mate básico	45		
Bianco Mate plus	44		
Bixolan	6		
Brisa Barniz interior-exterior	72		
Brisa Barniz interior-exterior tinte	72		
Brisa Barniz marino	72		
Bruma	42		
C			
Caoval	8		
Clorocaucho piscinas	88		
Clorocaucho suelos	96		
Clorocaucho suelos acqua	91		
Coblanc	40		
Crème de Satin	38		
Cubrex SB20	41		
Cubrex SB30	40		
D			
Danubio	39		
Disolvente Clorocaucho D-40	102		
Disolvente Epoxi D-100	102		
Disolvente Imperial	19		
Disolvente Limpieza D-80	101		
Disolvente Poliuretano D-30	101		
Disolvente Sintético D-90	100		
Disolvente Tixoval D-50	101		
Disolvente Universal D-10	100		
Duepol acqua 2 comp.	91		
Duepol Barniz 2 comp. al dte.	95		
Duepol Poliuretano suelos 2 comp.	95		
Duin Mate ecológico	42		
E			
Elba Vinilica Mate	38		
Elástico Termoaislante	8		
Emeuve Blanqueador	45		
Enampox Esmalte epoxi 2 comp.	52		
Epoxi autonivelante 100% sólidos	93		
Epoxi sellador incoloro 100% sólidos	94		
Epoxi sellador incoloro 40% sólidos	94		
Esmalte alifático 2kR	49		
Esmalte alifático 2kR Acqua	53		
Esmalte alifático 2kR Ultra	49		
Esmalte PU Basic	52		
Esmalte secado rápido	52		
Espacios kids Magnética	46		
Espacios kids Pizarra	46		
Estuco travertino	84		
Estuco veneciano	85		
Extreme Antigoteras	20		
F			
Fixacril Fijador acrílico al dte.	14		
Fixenol Consolidante	13		
Fixenol Pigmentado	15		
G			
Gel pátina	85		
H			
Hidrofugante Invisible	16		
Hidrofugante Invisible acqua	17		
Hidrófugo Interior-exterior	41		
I			
Imperial Antislip	19		
Imperial Primer acqua	18		
Imperial PU Membrana al dte.	18		
Imperial Resina PU alifática 2 comp.	19		
Impermisal Elástico liso	9		
Impermisal Elástico rugoso	9		
Impermisal Liso mate	10		
Impermisal Liso satinado	10		
Impermisal Natur	11		
Impermisal Rugoso mate	10		
Impermisal Supreme	9		
Imper PU Antigoteras	20		
Imprex Acqua 2 comp.	63		
Imprex HS	65		
Imprex Imprimación epoxidica 2 comp.	65		
Imprex MIO	66		
Imprex RZ	66		
Improxy Imprimación HS	67		
Improxy Imprimación industrial	67		
Inoxmel	57		
Inoxmel Base	55		
Isa-alliage	86		
Isa-oro _ Isa-plata	86		
Isa-Roc Barniz ladrillo	17		
Isablock	37		
Isaclean	37		
Isacrílico Emulsión selladora	15		
Isafort Emulsion elástica asfáltica	16		
Isal-Lac Satinado	50		
Isaldux Esmalte industrial	53		
Isalnox Convertidor de óxido	57		
Isalnox Esmalte	58		
Isalnox Esmalte acqua	57		
Isalnox Esmalte radiadores	58		
Isalnox Forja	58		
Isalnox Imprimación	56		
Isalnox Imprimación	66		
Isalnox Imprimación acqua	56		
Isalnox Imprimación acqua	64		
Isalnox Imprimación multiad. acqua	55		
Isalnox Imprimación multiad. acqua	63		
Isalnox Imprimación multiadherente	56		
Isalnox Imprimación multiadherente	64		
Isalnox Martelé	59		
Isalpx Epoxi 2 comp.	95		
Isalpx Multicapa	94		
Isaltex Aluminio	51		
Isaltex Aluminio anticalórico	51		
Isaltex Esmalte metalizado	50		
Isaltex Esmalte sintético	50		
Isaltex Oro	51		
Isapol Parquet brillo	73		
Isastone	89		
L			
Látex Transparente	16		
M			
M10 Extra	44		
M14 Pinmat	44		
M18 Olimpia Extra Mate	42		
M18 Olimpia Blanco nieve sanit	41		
Murano Estuco a la cal	84		
Muros a la antigua	85		
N			
Nacarval reflejos	86		
O			
Oleofugante invisible acqua	17		
P			
Pintura de Tejas	8		
Plioval	6		
Plioval Primer	15		
Protect HI Resina hormigón impreso	92		
Pátina travertino	84		
Q			
Quitamanchas al disolvente	48		
Quitapinturas universal	48		
R			
Rapidtrans 2 comp.	93		
Resul	99		
Reviflex	6		
Reviqvarz Elástico SE	28		
Reviqvarz FSC	23		
Reviqvarz FSS	22		
Reviqvarz G-03	23		
Reviqvarz G-05	23		
Reviqvarz G-10	24		
Reviqvarz G-15	24		
Reviqvarz G-20	24		
Reviqvarz Liso	22		
Reviqvarz NT-05	27		
Reviqvarz NT-10	27		
Reviqvarz NT-15	27		
Reviqvarz NT-20	28		
Reviqvarz Primer	21		
Reviqvarz Primer FSS	22		
Reviqvarz Q-150	25		
Reviqvarz Q-200	25		
Reviqvarz SC-05	25		
Reviqvarz SC-10	26		
Reviqvarz SC-15	26		
Reviqvarz SC-20	26		
Revisal Anticarbonatación	11		
Revisal Elástico liso	11		
Revisal Extra-liso	12		
Revisal Liso	12		
Revisal Rugoso	12		
Rhona A-200	33		
Rhona A-200	97		

Rhona A-250 Rugoso	34	Silicovál	37
Rhona A-500	34	Siltop concentrado Fijador diluyente	14
Rhona A-500	97	Siltop Profesional	7
Rhona C-800	29	Siltop Sol silicato	7
Rhona C-810	29	Siltop Sol silicato concentrado	14
Rhona Flex	35	Sível	7
Rhona Juntas	36	Sistema	18
Rhona M-311	31	Slurry Sport	87
Rhona M-322	31	Spray Acabados carrocería	60
Rhona MA-400	97	Spray Altas temperaturas	61
Rhona MA-420	98	Spray Antideslizante	59
Rhona MA-510	98	Spray Cubremanchas	62
Rhona MA-570	98	Spray Esmalte acrílico multiusos	59
Rhona MF-05	28	Spray Especial electrodomésticos	62
Rhona MF-10	29	Spray Marcador de obra 360º	61
Rhona MH-611	30	Spray Metales preciosos	60
Rhona MH-622	30	Spray Preparación de superficies	60
Rhona MH-633	30	Spray Preparación de superficies	61
Rhona P-100	31	Spray Zinc claro	62
Rhonaplac Adhesivo	82	Suelos deportivos	87
Rhonaplac Enlucido pintura	83	Suepox	89
Rhonaplac Exteriores	83	Suepox Base	89
Rhonaplac Juntas	81	Suepox PU Exteriores	90
Rhonaplac Juntas PLUS	82	Supra Extra Mate	43
Rhonaplac Juntas rápido	82	Supra Mate Blanco nieve sanit	43
Rhonaplac Multiusos	83	Súper satinado	45
Rhonaplast Acabados	75		
Rhonaplast Acabados SYO	79	T	
Rhonaplast Antihumedad	77	Teide Blancomax	39
Rhonaplast Cemento blanco	80	Teide Especial mate	39
Rhonaplast Cubre cerámica	78	Telio	40
Rhonaplast Escayola de moldeo	81	Termoaislante anticondensación	43
Rhonaplast Estándar	75	Tinte Acqua	100
Rhonaplast Estándar al uso	79	Tinte Universal	99
Rhonaplast Exteriores	76	Tixoval Acqua	47
Rhonaplast Exteriores al uso	80	Tixoval Antihumedad	47
Rhonaplast Exteriores rugoso	76	Tixoval Antihumos	47
Rhonaplast Exteriores XF	77		
Rhonaplast Exteriores XHA	77	V	
Rhonaplast Extra blanca al uso	79	Vamar Liso	13
Rhonaplast Fibra elástico	80	Vamar Rugoso	13
Rhonaplast Rellenos	75	Vulcapol	91
Rhonaplast Rellenos ZX	76		
Rhonaplast Renovación	74	X	
Rhonaplast Renovación al uso	78	Xanol Aceite de teca	69
Rhonaplast Renovación PLUS	74	Xanol Barniz exterior	71
Rhonaplast Renovación proyectable al uso	78	Xanol Barniz interior	71
Rhonaplast Renovación rápido	74	Xanol Climas adversos	69
Rhonaplast Termoaislante	73	Xanol Fondo anticarcoma	68
Rhonaplast Yeso de rellenos	81	Xanol Fondo impregnante	68
Rhona PT-10	35	Xanol Gel decapante	48
Rhona PT Gel extra	35	Xanol Ignífugo	71
Rhona S-400	34	Xanol Lasur	68
Rhona T-300	33	Xanol Limpiador de madera	73
Rhona T-600	32	Xanol Parquets	70
Rhona T-621	32	Xanol Selladora	64
Rhona T-700	32	Xanol Selladora	70
Rhona T-711	33	Xanol Tapaporos	69
		Xanol Tarimas y terrazas	70
S			
Sanit Aditivo	49		
Satinado coral	46		
Sella Pasta mate selladora	65		
Señalización vial Basic	96		
Señalización vial	96		
Señalización vial acqua	92		
Shop Primer	67		
Siamm Efecto aterciopelado	87		
Sileco	38		

► **Bixolan**

Resina silicona



- 📄 Revestimiento de exteriores elaborado a base de resina de silicona. Impermeable al agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Alta resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película).
- 🔧 Restauración de edificios, protección de fachadas.
- 🔧 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 25%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 8 - 12 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

► **Reviflex**


Revestimiento siloxano



- 📄 Revestimiento para fachadas a base de resina de siloxano. Totalmente transpirable. Indicado para el pintado y repintado de fachadas a la cal. Total repintabilidad.
- 🔧 Protección de fachadas con cal, temple o pinturas viejas. Interior-externo.
- 🔧 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 4 a 6 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

► **Plioval**

Resina de Pliolite



- 📄 Revestimiento acrílico liso al disolvente para fachadas a base de resinas Pliolite. Adherencia excepcional sobre todo tipo de materiales de construcción, incluso sobre soportes húmedos o en las condiciones más desfavorables. Impermeabiliza del agua de lluvia y es totalmente transpirable.
- 🔧 Restauración de edificios, protección de fachadas. Paramentos conflictivos.
- 🔧 Fijador al disolvente Fixacril o Plioval Primer.
- 🔧 D-90 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 2 - 3 h.
- 📏 10 - 12 m²/l.

MATE MINERAL	Blanco	4 L	101730	74,67 €
	Blanco	15 L	100824	248,51 €
	Color A	4 L	101730	73,96 €
	Color A	15 L	100824	246,15 €
	Color B	4 L	101730	85,05 €
	Color B	15 L	100824	283,07 €
	Color C	4 L	101730	102,08 €
	Color C	15 L	100824	339,68 €
	Color D	4 L	101730	132,96 €
	Color D	15 L	100824	442,48 €
	Base BL	4 L	101730	74,68 €
	Base BL	15 L	100824	248,52 €
	Base IN	4 L	101730	71,92 €
	Base IN	15 L	100824	239,36 €
	Base TR	4 L	101730	69,17 €
	Base TR	15 L	100824	230,19 €

MATE	Blanco	15 L	100895	182,86 €
	Color A	15 L	100895	181,13 €
	Color B	15 L	100895	199,24 €
	Color C	15 L	100895	229,12 €
	Color D	15 L	100895	297,15 €

MATE	Blanco	15 L	100101	328,06 €
	Colores Esencia	15 L	100101	324,93 €
	Base TR	4 L	100102	74,11 €
	Base TR	15 L	100101	243,55 €

► Siltop Profesional

Pintura mineral de silicato



- Pintura para fachadas a base de silicato de potasio. Proporciona un recubrimiento resistente a la intemperie, con alto grado de blancura e impermeabilidad al agua de lluvia, así como transpirabilidad al vapor de agua.
- Restauración de edificios, protección de fachadas. Soportes minerales.
- Siltop concentrado.
- Siltop concentrado.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 6 - 8 m²/l.

MATE MINERAL	Blanco	15 L	100940	306,66 €
	Color A	15 L	100940	303,74 €
	Color B	15 L	100940	303,75 €
	Color C	15 L	100940	392,11 €
	Color D	15 L	100940	392,11 €

► Siltop Sol silicato

Pintura mineral de sol silicato



- Pintura mineral de fachadas basada en la combinación de ligantes de sol de sílice y silicato potásico que le permite un correcto anclaje tanto en soportes minerales como en soportes de naturaleza orgánica. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Renovación y aplicación sobre pinturas, revocos modificados orgánicamente, así como soportes minerales.
- Siltop Sol silicato concentrado.
- Siltop sol-silicato concentrado.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 6 - 8 m²/l.

MATE MINERAL	Blanco	4 L	103075	88,56 €
	Blanco	15 L	103074	288,79 €
	Colores A	4 L	103075	87,71 €
	Colores A	15 L	103074	286,04 €
	Colores B	4 L	103075	87,72 €
	Colores B	15 L	103074	286,04 €
	Colores C	4 L	103075	108,36 €
	Colores C	15 L	103074	356,78 €
	Colores D	4 L	103075	108,36 €
	Colores D	15 L	103074	356,78 €

► Silvel

Veladura al silicato




- Pintura a base de silicato, preparada para obtener efectos "veladura" en exteriores e interiores, que contiene silicato potásico como aglomerantes y estabilizadores orgánicos.
- Especialmente adecuado para obtener efecto veladura mezclando Silvel con Siltop Concentrado hasta conseguir el efecto deseado.
- Siltop Concentrado.
- Siltop concentrado.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 6 - 8 m²/l.

MATE MINERAL	Color A	15 L	100941	226,56 €
	Base TR	15 L	100941	211,74 €

► **Caoval**

Pintura a la cal



- 📄 Pintura mural natural a base de cal aérea pura seleccionada CL 90-S y áridos y pigmentos naturales, para la decoración transpirable de soportes dotándolos de una protección natural frente al ataque microbiológico. Uso interior-externo. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Especialmente indicada para su uso en edificios donde se requiera un acabado mineral, sobre enfoscados de cal o cemento-cal. También se recomienda en trabajos de conservación y recuperación de fincas, monumentos, centros históricos y edificaciones culturales o patrimoniales en las que se quiera respetar los acabados tradicionales y una gran transpirabilidad.
- 🔧 Siltop concentrado y Fixenol fijador acqua al siloxano.
- 🔧 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 7-10 m²/litro y mano, Siempre dependiendo de la porosidad y absorción del fondo sobre el que se aplique.

MATE PROFUNDO	Blanco	4 L	102692	45,64 €
	Blanco	15 L	102617	145,63 €
	Colores Carta	4 L	102692	47,90 €
	Colores Carta	15 L	102617	152,92 €

► **Elástico Termoaislante**

Impermeabilizante acrílico 100%



- 📄 Impermeabilizante termoaislante antifisuras para paramentos verticales. Proporciona buen aislamiento frío-calor y efecto amortiguador de las ondas sonoras. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho para película. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Aislamiento térmico y acústico en fachadas, con el consiguiente ahorro energético y generación de un entorno saludable en el interior de las viviendas.
- 🔧 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 3 - 4 m²/l.

MATE	Blanco	4 L	100772	106,19 €
	Blanco	15 L	100805	345,68 €
	Color A	4 L	100772	105,20 €
	Color A	15 L	100805	342,40 €
	Color B	4 L	100772	120,98 €
	Color B	15 L	100805	393,74 €
	Color C	4 L	100772	145,17 €
	Color C	15 L	100805	472,48 €
Color D	4 L	100772	189,09 €	
	15 L	100805	615,45 €	

► **Pintura de Tejas**

Revestimiento acrílico para tejas



- 📄 Pintura al agua especial para tejas a base de emulsiones acrílicas, semimate, de alta resistencia a la intemperie y la suciedad.
- 🔧 Destinada para la decoración y protección de tejas cerámicas no hidrofugadas.
- 🔧 Pintura de tejas diluida un 15% de agua.
- 🔧 Agua Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 1 - 2 h. Repintado: 4 - 6 h. Total: 20 - 30 días.
- 📏 8 - 12 l/m².

SEMIMATE	Rojo, Teja y Negro	4 L	103420	68,64 €
	Rojo, Teja y Negro	15 L	103419	214,50 €

► Impermisal Supreme

Impermeabilizante acrílico 100%



- Impermeabilizante 100% acrílico de máxima calidad y hasta 15 años de garantía para la decoración y protección de fachadas. Buena flexibilidad y autolimpiable por la lluvia. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).
- Restauración de edificios y protección de fachadas. Ideal para zonas con condiciones ambientales y climatologías especialmente adversas.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

► Impermisal Elástico liso

Impermeabilizante acrílico 100%



- Impermeabilizante acrílico elástico antifisuras para paramentos verticales. Fotoreticulante, no envejece expuesto a la intemperie, al sol y a los cambios climáticos. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).
- Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras fisuras.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

MATE SEDOSO	Blanco	4 L	102777	89,49 €
	Blanco	15 L	102776	273,81 €
	Color A	4 L	102777	88,66 €
	Color A	15 L	102776	271,21 €
	Color B	4 L	102777	101,95 €
	Color B	15 L	102776	311,86 €
	Color C	4 L	102777	122,35 €
	Color C	15 L	102776	374,24 €
	Color D	4 L	102777	159,34 €
	Color D	15 L	102776	487,50 €
	Base BL	4 L	102777	89,49 €
	Base BL	15 L	102776	273,81 €
	Base IN	4 L	102777	71,36 €
	Base IN	15 L	102776	218,33 €
Base TR	4 L	102777	58,50 €	
Base TR	15 L	102776	178,95 €	

MATE SEDOSO	Blanco	4 L	100798	94,17 €
	Blanco	15 L	100797	300,59 €
	Color A	4 L	100798	93,28 €
	Color A	15 L	100797	297,73 €
	Color B	4 L	100798	107,29 €
	Color B	15 L	100797	342,40 €
	Color C	4 L	100798	128,74 €
	Color C	15 L	100797	410,87 €
	Color D	4 L	100798	167,70 €
	Color D	15 L	100797	535,18 €
	Base BL	4 L	100798	91,88 €
	Base BL	15 L	100797	293,26 €
	Base IN	4 L	100798	81,08 €
	Base IN	15 L	100797	258,97 €
Base TR	4 L	100798	70,20 €	
Base TR	15 L	100797	228,32 €	

► **Impermisal Liso mate**

Impermeabilizante ecológico



- Impermeabilizante liso acrílico de máxima calidad. Autolavable por agua de lluvia y transpirable al vapor de agua. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película). Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM. Certificada con Ecolabel.
- Restauración de edificios, protección de fachadas.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 15-20%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 25 a 20 días.
- 8 a 12 m²/l.

► **Impermisal Liso satinado**

Impermeabilizante acrílico 100%



- Impermeabilizante liso acrílico para exteriores. Gran cobertura. Efectiva barrera anticarbonatación. Con conservante antimoho (para película).
- Restauración de edificios, protección de fachadas.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

MATE SEDOSO	Blanco	4 L	100785	75,97 €
	Blanco	15 L	100784	232,45 €
	Color A	4 L	100785	75,25 €
	Color A	15 L	100784	230,22 €
	Color B	4 L	100785	86,55 €
	Color B	15 L	100784	264,75 €
	Color C	4 L	100785	103,85 €
	Color C	15 L	100784	317,71 €
	Color D	4 L	100785	135,27 €
	Color D	15 L	100784	413,84 €
	Base BL	4 L	100785	74,51 €
	Base BL	15 L	100784	228,80 €
	Base IN	4 L	100785	66,46 €
	Base IN	15 L	100784	203,93 €
Base TR	4 L	100785	50,01 €	
Base TR	15 L	100784	157,34 €	

SATINADO	Blanco	4 L	100807	83,66 €
	Blanco	15 L	100806	260,25 €
	Color A	4 L	100807	82,87 €
	Color A	15 L	100806	257,75 €
	Color B	4 L	100807	95,28 €
	Color B	15 L	100806	296,42 €
	Color C	4 L	100807	114,35 €
	Color C	15 L	100806	355,71 €
	Color D	4 L	100807	148,97 €
	Color D	15 L	100806	463,34 €
	Base TR	4 L	100807	56,13 €
	Base TR	15 L	100806	176,24 €

► Impermisal Natur

Impermeabilizante acrílico 100%



- Veladura para hormigón. Indicado para superficies de hormigón de áridos a la vista y superficies de hormigón con relieve de exteriores. Puede emplearse también como revestimiento transparente protector para ladrillos caravista. Con conservante antimoho (para la película).
- Ideal para la decoración y protección del hormigón.
- Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante.
- Agua Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

► Revisal Elástico liso

Revestimiento acrílico



- Revestimiento acrílico elástico liso antifisuras para paramentos verticales.
- Restauración de edificios, protección de fachadas con ligeras fisuras.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0-15%. Pistola: 10-15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 a 20 días.
- 8-10 m²/l.

► Revisal Anticarbonatación

Revestimiento acrílico anticarbonatación



- Revestimiento acrílico liso, adecuado como tratamiento preventivo de la carbonatación del hormigón, resistente a la alcalinidad del soporte y a los agentes atmosféricos. Con conservante antimoho para película.
- Protección y decoración de las fachadas en general con excepcionales características de calidad con excelente barrera anticarbonatación para el hormigón.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 4-6 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

MATE SEDOSO	Colores Carta	4 L	101663	57,60 €
	Colores Carta	15 L	101662	176,53 €
	Transparente	1 L	101808	20,84 €
	Transparente	4 L	101663	52,35 €
	Transparente	15 L	101662	160,48 €

MATE SEDOSO	Blanco	4 L	102522	86,36 €
	Blanco	15 L	100804	217,41 €
	Color A	4 L	102522	85,54 €
	Color A	15 L	100804	215,34 €
	Color B	4 L	102522	94,10 €
	Color B	15 L	100804	236,89 €
	Color C	4 L	102522	108,20 €
	Color C	15 L	100804	272,42 €
	Color D	4 L	102522	140,34 €
	Color D	15 L	100804	353,32 €
	Base BL	4 L	102522	87,66 €
	Base BL	15 L	100804	197,14 €
	Base IN	4 L	102522	76,62 €
	Base IN	15 L	100804	172,35 €
	Base TR	4 L	102522	71,50 €
Base TR	15 L	100804	160,90 €	

MATE	Blanco	4 L	103276	68,27 €
	Blanco	15 L	103275	173,52 €
	Color A	4 L	103276	67,62 €
	Color A	15 L	103275	171,87 €
	Color B	4 L	103276	74,38 €
	Color B	15 L	103275	189,07 €
	Color C	4 L	103276	85,53 €
	Color C	15 L	103275	217,42 €
	Color D	4 L	103276	110,94 €
	Color D	15 L	103275	281,99 €
	Base BL	4 L	103276	69,30 €
	Base BL	15 L	103275	157,34 €
	Base IN	4 L	103276	60,56 €
	Base IN	15 L	103275	137,55 €
	Base TR	4 L	103276	56,51 €
Base TR	15 L	103275	128,42 €	

► **Revisal Extra-liso**

Revestimiento extra-liso



- Revestimiento acrílico extra liso muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Gran adherencia a los materiales de construcción más habituales, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Con conservante antimoho para película.
- Protección y decoración de las fachadas en general con excepcionales características de calidad.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 4 - 6 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

► **Revisal Liso**

Revestimiento pétreo



- Revestimiento liso acrílico muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Perfecta adherencia a los materiales de construcción, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Alta opacidad.
- Protección y decoración de las fachadas en general con excepcionales características de calidad.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Aplicación: Brocha - Rodillo: 0-15%. Pistola: 10-25%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 4-6 h. Total: 15 a 20 días.
- 8-10 m²/l.

► **Revisal Rugoso**

Revestimiento pétreo



- Revestimiento pétreo rugoso muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- Protección y decoración de fachadas en general.
- Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0-15% si es necesario.
- Al tacto: 1-3 h. Repintado: 4-6 h. Total: 15 a 20 días.
- 1-1,5 m²/kg.

MATE	Blanco	4 L	102691	57,28 €
	Blanco	15 L	102690	160,30 €
	Color A	4 L	102691	59,97 €
	Color A	15 L	102690	170,97 €
	Color B	4 L	102691	59,20 €
	Color B	15 L	102690	174,79 €
	Color C	4 L	102691	69,77 €
	Color C	15 L	102690	206,04 €
	Color D	4 L	102691	88,71 €
	Color D	15 L	102690	255,48 €
	Base BL	4 L	102691	58,15 €
	Base BL	15 L	102690	166,83 €
	Base IN	4 L	102691	50,80 €
	Base IN	15 L	102690	145,83 €
Base TR	4 L	102691	47,42 €	
Base TR	15 L	102690	136,16 €	

MATE	Blanco	4 L	100946	54,54 €
	Blanco	8 L	100876	94,00 €
	Blanco	15 L	100944	152,66 €
	Color A	4 L	100946	57,10 €
	Color A	15 L	100944	162,82 €
	Color B	4 L	100946	62,49 €
	Color B	15 L	100944	182,78 €
	Color C	4 L	100946	71,86 €
	Color C	15 L	100944	210,19 €
	Color D	4 L	100946	93,66 €
	Color D	15 L	100944	267,14 €
	Base BL	1 L	100945	21,80 €
	Base BL	4 L	100946	55,38 €
	Base BL	15 L	100944	158,89 €
	Base IN	1 L	100945	18,99 €
	Base IN	4 L	100946	48,40 €
	Base IN	15 L	100944	138,89 €
	Base TR	1 L	100945	18,67 €
	Base TR	4 L	100946	45,18 €
	Base TR	15 L	100944	129,68 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100987	151,38 €
	Color A	25 Kg	100987	158,52 €
	Color B	25 Kg	100987	177,95 €
	Color C	25 Kg	100987	206,58 €
	Color D	25 Kg	100987	260,10 €
	Base TR	25 Kg	100987	140,84 €

► **Vamar Liso**

Revestimiento pétreo profesional



- 📄 Revestimiento pétreo liso profesional resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- 🔧 Protección y decoración de fachadas calidad profesional.
- 🔧 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 2 h. Total: 15 - 20 días.
- 🔧 6 - 8 m²/l.

► **Vamar Rugoso**

Revestimiento pétreo profesional



- 📄 Revestimiento pétreo rugoso, profesional, resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos.
- 🔧 Protección y decoración de fachadas calidad profesional.
- 🔧 Soporte consolidado: Fixenol Pigmentado. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante, Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 3 - 4 h. Repintado: 24 h Total: 15 - 20 días.
- 🔧 1 - 1,5 Kg/m² (Dependiendo del soporte y del relieve que se quiera obtener)

► **Fixenol Consolidante**

Imprimación acrílica siloxánica



- 📄 Imprimación acuosa a base de copolímeros acrílico-siloxánicos de partícula extremadamente fina y penetrante. Efecto hidrófugo reforzado. Acción consolidante en soportes de baja consistencia.
- 🔧 Especialmente indicada para la fijación y sellado de sustratos minerales. Altamente recomendable su utilización con nuestros productos para fachadas Bixolan y Reviflex.
- 🔧 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h
- 🔧 Aproximados: Hormigón: 15 - 20 m²/l. Morteros: 10 - 15 m²/l. Fibrocemento: 10 - 15 m²/l. Yeso - Escayola: 5 - 15 m²/l. Superficies pintadas: 15 - 20 m²/l.

MATE	Blanco	25 Kg	102718	117,35 €
	Colores selección Esencia	15 L	100989	128,71 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100915	113,58 €
------------------	--------	-------	--------	-----------------

Transparente	4 L	100347	69,09 €
Transparente	15 L	100346	228,26 €

► **Fixacril Fijador acrílico al dte.**

Imprimación acrílica en solución



- 📄 Imprimación acrílica en solución muy penetrante destinada a la consolidación y sellado de superficies porosas o en muy mal estado y con problemas de caleo.
- 🔧 Preparación y fijación para pinturas al agua y al disolvente. Interior-exterior.
- 🚫 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 25 - 30 min.
- 📏 Es muy variable dependiendo del tipo de sustrato y del estado de conservación en que se encuentre: Hormigón: 15 - 20 m²/l. Morteros: 10 - 15 m²/l. Fibrocemento: 10 - 15 m²/l. Yeso - escayola: 5 - 15 m²/l. Superficies pintadas: 15 - 20 m²/l

► **Siltop concentrado Fijador diluyente**

Imprimación a base de silicato potásico



- 📄 Fijador y diluyente a base de silicato. Permite la fijación de superficies minerales. Regulador de la absorción de las diferentes superficies a pintar.
- 🔧 Fijador de soportes minerales. Se emplea como fondo sellador. Diluyente para Siltop Profesional.
- 🚫 Aplicación: Brocha - Rodillo: Diluir fijador en agua en relación 1 (Siltop concentrado): 4 (agua).
- 🕒 Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 2 h
- 📏 Dependiendo del fondo en que se aplique entre 12 -20 m²/l (Rendimiento del producto sin diluir).

► **Siltop Sol silicato concentrado**

Fijador y diluyente de sol silicato



- 📄 Producto a base de resina de silicato y sol de sílice que permite la fijación de fondos minerales y orgánicos, regulando la absorción. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.del soporte.
- 🔧 Imprimación y diluyente para Siltop Sol silicato. Especialmente indicado para la regulación de la porosidad de las superficies a pintar.
- 🚫 Aplicación: Brocha - Rodillo: Diluir fijador en agua en relación 1 (Siltop concentrado): 4 (agua).
- 🕒 Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 2 h
- 📏 Dependiendo del fondo en que se aplique entre 12 -20 m²/l (Rendimiento del producto sin diluir).

Transparente	4 L	100011	78,06 €
Transparente	16 L	100010	281,12€

Transparente	15 L	100319	303,64 €
--------------	------	--------	-----------------

Transparente	15 L	103076	207,50 €
--------------	------	--------	-----------------

► **Isacrílico Emulsión selladora**

Imprimación acrílica transparente



- 📄 Imprimación acuosa acrílica consolidante y reguladora de absorción, de partícula fina y muy penetrante.
- 🔧 Preparación y fijación para pinturas acuosas. Interior-exterior.
- 👉 Aplicación: Brocha - Rodillo: Aplicación como fijador: diluir fijador en agua en relación 1 (Isacrílico): 4 (agua).
- 🕒 Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 2 h.
- 📏 Hormigón: 30 - 60 m²/l. Morteros: 15 - 20 m²/l. Fibrocemento: 15 - 25 m²/l. Yeso - Escayola: 10 - 15 m²/l. Superficies pintadas: 15 - 40 m²/l.

Transparente	1 L	100330	21,02 €
Transparente	4 L	100331	75,15 €
Transparente	15 L	100329	248,28 €

► **Fixenol Pigmentado**

Imprimación acrílica opaca



- 📄 Imprimación acrílica opaca promotora de adherencia y reguladora de absorción para soportes minerales. Con conservante antimoho (para película). Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Preparación y fijación para pinturas al agua. Interior-exterior.
- 👉 Aplicación: Brocha - Rodillo: Fijador de fondos absorbentes: diluir Fixenol Pigmentado del 15 % al 20 % con agua potable. Fijador de fondos poco absorbentes: diluir Fixenol Pigmentado del 40 % al 50 % con agua potable.
- 🕒 Al tacto: 20 min. Repintado: 2 h.
- 📏 8 - 15 m²/l, Es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique.

MATE	Blanco	1 L	102832	16,07 €
	Blanco	4 L	100342	57,45 €
	Blanco	15 L	100341	160,31 €
	Color A	4 L	100342	56,91 €
	Color A	15 L	100341	158,78 €
	Color B	4 L	100342	76,57 €
	Color B	15 L	100341	181,05 €
	Color C	4 L	100342	97,90 €
	Color C	15 L	100341	210,11 €
	Color D	4 L	100342	147,87 €
	Color D	15 L	100341	275,05 €
	Base TR	1 L	102832	13,41 €
	Base TR	4 L	100342	38,24 €
Base TR	15 L	100341	133,83 €	

► **Plioval Primer**

Imprimación sistema pliolite



- 📄 Imprimación acrílica en solución a base de resinas Pliolite al disolvente muy penetrante, destinada a la consolidación y sellado de superficies porosas o en muy mal estado.
- 🔧 Especialmente indicado para la fijación y sellado de fondos en mal estado y superficies porosas. Altamente recomendable su utilización junto con nuestros productos para fachadas.
- 👉 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 25 - 30 min. Repintado: 4 - 6 h
- 📏 Es muy variable dependiendo del tipo de sustrato y del estado de conservación en que se encuentre, Hormigón: 15 - 20 m²/l. Morteros: 10 - 15 m²/l. Fibrocemento: 10 - 15 m²/l. Yeso - escayola: 5 - 15 m²/l. Superficies pintadas: 15 - 20 m²/l.

Transparente	0,75 L	102857	16,20 €
Transparente	4 L	102856	64,33 €
Transparente	16 L	102855	217,82 €

► **Isafort Emulsion elástica asfáltica**

Pintura brea-acrítica



- 📄 Emulsión al agua a base de derivados asfálticos de un extraordinario anclaje sobre substratos difíciles tales como: fachadas de gres, telas asfálticas recubiertas de aluminio, tejados de zinc y cualquier superficie de escasa porosidad.
- 🔧 Puente de anclaje de superficies de difícil adherencia.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h, Este producto siempre tiene un pequeño mordiente residual.
- 🔧 4 - 6 m²/l, En función de la absorción del soporte donde se aplique.

► **Látex Transparente**

Reforzante pintura plástica



- 📄 Reforzante de pinturas plásticas, permite la fijación y sellado de superficies muy porosas.
- 🔧 Interior-exterior. Imprimación y barniz de acabado para pinturas al agua. Fijador de fondos. Reforzador de temples y gotelé.
- 🔧 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 3 - 4 h Total: 10 - 15 días.
- 🔧 Es muy variable dependiendo de la absorción del soporte sobre el que se aplique.

► **Hidrofugante Invisible**

Impregnante hidrófugo



- 📄 Impregnante hidrófugo invisible a base de siloxanos.
- 🔧 Hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, tales como: hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.
- 🔧 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min.
- 🔧 0,2 - 0,6 l/m².

SEMISATINADO	Marrón oscuro	4 L	100859	98,02 €
	Marrón oscuro	15 L	100858	299,62 €

Transparente	1 L	100332	17,33 €
Transparente	4 L	100333	63,01 €

INVISIBLE	Transparente	0,75 L	100006	18,51 €
	Transparente	4 L	100008	80,81 €
	Transparente	16 L	100007	284,55 €

► **Hidrofugante Invisible acqua**


Impregnante hidrófugo



- 📄 Impregnante hidrófugo invisible acuoso a base de siloxanos.
- 🔧 Hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, tales como: hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc.
- 🚰 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min, dependiendo de la absorción del soporte.
- 📏 0,2 - 0,6 l/m².

► **Oleofugante invisible acqua**

Hidrofugante oleofugante transparente



- 📄 Hidrofugante y oleofugante transparente en base acuosa para la protección de sustratos porosos. Protege de las manchas de aceite y derivados, así como facilita la eliminación de grafitis. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Se emplea principalmente en el tratamiento de superficies realizadas con materiales absorbentes expuestos a la lluvia (hormigón, enfoscados y tejas de mortero de cemento, morteros monocapa, fibrocemento, caravista, piedra natural, ...) en fachadas, pavimentos y cubiertas.
- 🚰 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min, dependiendo de la absorción del soporte.
- 📏 Aproximadamente 0,2 - 0,6 l/m², dependiendo de la absorción del soporte

► **Isa-Roc Barniz ladrillo**

Barniz hidrofugante



- 📄 Barniz hidrofugante al disolvente para aplicación sobre piedra natural, mármol, granito, cara vista, revoco, etc.
- 🔧 Interior-exterior.
- 🚰 D-90 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 %, en caso de ser necesario
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 24 h.
- 📏 8 - 10 m²/l.

INVISIBLE	Transparente	0,75 L	100343	16,95 €
	Transparente	4 L	100344	74,26 €
	Transparente	15 L	100345	258,95 €

INVISIBLE	Transparente	4 L	103080	107,69 €
	Transparente	15 L	103079	379,08 €

INVISIBLE	Transparente	0,75 L	100013	19,35 €
	Transparente	4 L	100015	84,48 €
	Transparente	16 L	100014	313,30 €

► **Acqua-Roc Barniz ladrillo**

Barniz hidrofugante



- 📄 Barniz hidrofugante al agua para aplicación sobre piedra natural, caravista, revo-co y en general sobre sustratos minera-les absorbentes. No altera la apariencia del soporte.
- 🏠 Interior-exterior.
- 🚰 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 10 m²/l.

► **Imperial Primer acqua**

Imprimación epoxi base agua de dos componentes



- 📄 Imprimación epoxi base agua. Diseñada para incrementar la adherencia en los sis-temas de impermeabilización líquida.
- 🏠 Incrementa la adherencia y mejora sobre hormigón, mortero, laminas asfálticas, cerámica, metal y madera.
- 🕒 60-90 minutos.
- 🕒 Al tacto: 5-6 h. Repintado: 6-48 h.
- 📏 0,2 kg/m².

► **Imperial PU Membrana al dte.**

Membrana de PU monocomponente



- 📄 Membrana de poliuretano aromático de curado con la humedad ambiental. Forma una membrana continua impermeable y flexible. Capa intermedia del sistema Im-peral.
- 🏠 Protección de cubiertas transitables (planas, inclinadas, invertidas, terrazas, balcones...), cubiertas ajardinadas, losas y forjados estructurales de hormigón, así como cimentaciones y muros.
- 🏠 Imperial primer acqua.
- 🕒 Al tacto: 5-6 h. Repintado: 5-48 h.
- 📏 2 kg/m².

Transparente	1 L	100337	16,45 €
Transparente	4 L	100338	54,52 €
Transparente	15 L	100336	200,26 €

Transparente	4 Kg	145010	148,73 €
Transparente	20 Kg	145011	706,20 €

Blanco	25 Kg	145012	314,90 €
Gris	25 Kg	145013	314,90 €
Rojo	25 Kg	145014	314,90 €
Blanco	6 Kg	145015	85,60 €
Gris	6 Kg	145016	85,60 €
Rojo	6 Kg	145017	85,60 €

► **Imperial Resina PU alifática 2 comp.**

Resina PU alifático bicomponente



- 📄 Resina de poliuretano alifático bicomponente en base disolvente, para la protección de la membrana de impermeabilización Imperial Membrana al disolvente frente a los rayos UV. Forma una película continua resistente a la intemperie, temperaturas extremas e incluso al tráfico rodado de vehículos.
- 🔧 Protección de las membranas Imperial, frente a los rayos solares UV, en usos de impermeabilización de cubiertas planas, inclinadas, terrazas, balcones, o pavimentos con tránsito vehicular.
- 🔧 Imperial PU Membrana al disolvente.
- 🕒 1 hora.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Repintado: 2 - 48 h. Total: 7 días.
- 📊 150 - 300 g/m² por capa.

► **Imperial Antislip**

Aditivo para terminación antideslizante



- 📄 Partículas plásticas micronizadas, diseñadas para texturar resinas de poliuretano, y de esta forma, conseguir superficies con acabado antideslizante.
- 🔧 Mezclado con Imperial Resina PU alifática 2 comp. para conseguir un nivel de rugosidad medio-alto
- 📊 5 - 8% sobre Imperial resina PU alifática 2 comp.

► **Disolvente Imperial**



- 📄 Diluyente para la membrana de poliuretano Imperial PU Membrana al disolvente e Imperial resina PU alifática 2 comp.
- 🔧 Indicado como diluyente para Imperial PU Membrana al disolvente e Imperial resina PU alifática 2 comp. En aplicaciones con equipo tipo "airless" (no es necesario para aplicaciones manuales con rodillo o brocha). También es recomendable para la limpieza de equipos y herramientas, usados para la aplicación de los anteriores productos.
- 📊 Aprox. 5% en disolución.

Blanco	20 Kg	145018	772,50 €
Gris	20 Kg	145019	772,50 €
Rojo	20 Kg	145020	772,50 €
Blanco	5 Kg	145021	203,04 €
Gris	5 Kg	145022	203,04 €
Rojo	5 Kg	145023	203,04 €

Transparente	2 Kg	145024	186,41 €
--------------	------	--------	-----------------

	5 L	145025	25,13 €
--	-----	--------	----------------

► **Imper PU Antigoteras**

Membrana de poliuretano al agua



- Membrana impermeabilizante de poliuretano en capa gruesa, destinado a evitar filtraciones de agua presentando una excelente resistencia al exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas.
- 🧴 Imper PU diluido un 40% con agua.
- 🚰 Agua. Aplicación: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 4 h Total: 20 - 30 días.
- 📏 1,5 - 2 l/m².

► **Extreme Antigoteras**

Rev. elástico impermeabilizante



- Revestimiento elástico ideal para la impermeabilización de cualquier tipo de paramentos tanto verticales como horizontales. Resistente a la alcalinidad del soporte. Transitado de forma ocasional. Altamente recomendable el uso de malla de fibra de vidrio.
- 🔧 Terrazas, medianeras, cubiertas.
- 🧴 Extreme diluido un 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.
- 🚰 Agua. Aplicación: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 4 h Total: 20 - 30 días.
- 📏 Para lograr una perfecta estanqueidad es necesario aplicar de 1 a 1,5 l/m² como tratamiento completo.

► **Aislant PU Antigoteras**

Rev. impermeabilizante poliuretano



- Revestimiento elástico impermeabilizante de componente poliuretánica en dispersión acuosa.
- 🔧 Terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas.
- 🧴 Aislant PU diluido un 40% con agua. Para suelos cerámicos o tejado de zinc, aplicar 2 manos de Isafort diluido al 15%.
- 🚰 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 4 h Total: 20 - 30 días.
- 📏 1 - 1,5 l/m² tratamiento completo.

SATINADO	Blanco, rojo, verde y gris	4 L	102635	100,34 €
	Blanco, rojo, verde y gris	15 L	102633	346,94 €

SATINADO	Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro	0,75 L	100831	21,27 €
	Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro	4 L	100833	87,27 €
	Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro	15 L	100832	274,75 €
	Base TR	4 L	100833	69,42 €
	Base TR	15 L	100832	218,56 €

SATINADO	Blanco, rojo, gris, teja y verde	4 L	102697	58,69 €
	Blanco, rojo, gris, teja y verde	14 L	102696	184,38 €

► Aislant Antigoteras

Rev. elástico impermeabilizante



- Revestimiento elástico ideal para la impermeabilización de cualquier tipo de paramentos tanto verticales como horizontales. Transitabile de forma ocasional. Altamente recomendable el uso de malla de fibra de vidrio. Excelente relación calidad-precio.
- 🔧 Terrazas, medianeras, cubiertas.
- 🔧 Aislant diluido 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: Es muy variable atendiendo a la temperatura y humedad ambiental. Cabe esperar: 60 min. Repintado: 4 h Total: 20 - 30 días.
- 🔧 Para lograr una buena estanqueidad es necesario aplicar de 1 a 1,5 l/m² como tratamiento completo.

► Aislant Antigoteras fibrado

Rev. elástico impermeabilizante



- Revestimiento elástico impermeabilizante basado en copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Contiene fibra de vidrio en su composición, lo que proporciona mayor resistencia a los movimientos de dilatación-contracción.
- 🔧 Terrazas, fachadas, medianeras (cuchillos), y todos aquellos tendidos de mortero donde aparecen grietas finas, repartidas en una orientación determinada, que son casi estáticas.
- 🔧 Aislant diluido 40% con agua. Para suelos cerámicos o zinc usar Isafort.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: Es muy variable, atendiendo a la temperatura y humedad ambiental cabe esperar 60 min., Repintado: 4 h Total: 20 - 30 días.
- 🔧 Para lograr una perfecta estanqueidad es necesario aplicar de 1 a 1,5 l/m² tratamiento completo.

► Reviquarz Primer

Imprimación acrílica pigmentada



- Primer acrílico pigmentado muy resistente a la alcalinidad y a los agentes atmosféricos. Aumenta la adherencia y prestaciones de los productos de acabado del Sistema de Aislamiento Térmico Exterior Rhonatherm. Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Capa de imprimación de los productos de acabado del sistema Rhonatherm sobre morteros cementosos y hormigón.
- 🔧 La 1ª mano es conveniente diluir del 15% al 20% con agua potable. La 2ª mano se aplica pura o diluida un 5-10%.
- 🔧 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 4 - 6 h
- 🔧 SATE: 0,27 - 0,32 l/m².


SATINADO	Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro	4 L	100851	56,90 €
	Blanco, gris, rojo, teja, verde, negro e incoloro	14 L	100850	179,15 €

SATINADO	Blanco, gris y rojo	4 L	100849	63,74 €
	Blanco, gris y rojo	14 L	100848	200,66 €

MATE	Blanco	15 L	102220	157,34 €
	Color A	15 L	102220	155,85 €
	Color B	15 L	102220	177,70 €
	Color C	15 L	102220	206,24 €
	Color D	15 L	102220	269,98 €

► **Reviquarz Primer FSS**

Imprimación base sol-silicato



- 📄 Producto a base de resina de silicato y sol de sílice empleado como imprimación previa a REVIQUARZ FSS en sistemas Rhonatherm. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔑 Capa de imprimación previa a REVIQUARZ FSS en sistemas Rhonatherm.
- 🔧 Aplicación: Brocha - Rodillo: Diluir fijador en agua en relación 1 (Reviquarz Primer FSS): 4(agua)%.
- 🕒 Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 2 h.
- 📏 Dependiendo del fondo en que se aplique entre 12 -20 (rendimiento del producto sin diluir) m²/l.

► **Reviquarz Liso**


Impermeabilizante 100% acrílico



- 📄 Impermeabilizante 100% acrílico de máxima calidad y garantía para la decoración y protección de fachadas. Capa de terminación de los sistemas Rhonatherm. Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔑 Protección y decoración de edificios y elementos ornamentales sometidos a condiciones ambientales y climatológicas especialmente adversas en fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado liso en los sistemas Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacríl.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 Revestimiento: 8-12 m²/l. Acabado SATE: 8 m²/l.

► **Reviquarz FSS**

Mortero mineral fotocatalítico base Sol-silicato



- 📄 Mortero mineral basado en la combinación de ligantes de sol de sílice y silicato potásico que permite un correcto anclaje tanto en soportes minerales como en soportes de naturaleza orgánica, para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con actividad fotocatalítica que lo hace ideal para reducir olores y contaminantes atmosféricos en las zonas de aplicación. Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔑 Revestimiento con excepcionales características de calidad para la protección y decoración de las fachadas en obra nueva, en rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema de aislamiento térmico Rhonatherm.
- 🔧 Reviquarz Primer FSS.
- 🔧 Agua. Aplicación: 5%.
- 🕒 Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 Revestimiento: Entre 2 - 2,5 Kg/m². Acabado SATE: Entre 1-4 Kg/m².


INVISIBLE	Transparente	15 L	103366	200,04 €
-----------	--------------	------	--------	-----------------

MATE SEDOSO	Blanco	15 L	103181	305,50 €
	Color A	15 L	103181	302,58 €
	Color B	15 L	103181	321,72 €
	Color C	15 L	103181	386,05 €
	Color D	15 L	103181	502,88 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	103290	318,77 €
------------------	--------	-------	--------	-----------------

► **Reviquarz FSC**

Mortero mineral fotocatalítico base silicona



- 📄 Mortero mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con actividad fotocatalítica que lo hace ideal para reducir significativamente olores y contaminantes atmosféricos en las zonas de aplicación. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Revestimiento con excepcionales características de calidad para la protección y decoración de las fachadas en obra nueva, en rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema de aislamiento térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Pistola: 0-5%, en caso de ser necesario.
- 🔧 Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 2 - 2,5 Kg/m². Acabado SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz G-03**

Mortero acrílico mineral



- 📄 Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo para la impermeabilización de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Imitación de acabado mortero monocapa. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- 🔧 Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 1,6 - 2,6 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz G-05**

Mortero acrílico mineral



- 📄 Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo para la impermeabilización de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Imitación de acabado mortero monocapa. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- 🔧 Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 1,3 - 1,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	103291	290,04 €
------------------	--------	-------	--------	-----------------

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	103397	169,55 €
	Color A	25 Kg	103397	167,94 €
	Color B	25 Kg	103397	183,75 €
	Color C	25 Kg	103397	209,86 €
	Color D	25 Kg	103397	269,18 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100923	169,97 €
	Color A	25 Kg	100923	168,35 €
	Color B	25 Kg	100923	184,21 €
	Color C	25 Kg	100923	210,39 €
	Color D	25 Kg	100923	269,85 €

► **Reviquarz G-10**

Mortero acrílico mineral



- Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 5%.
- Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 2 - 2,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz G-15**

Mortero acrílico mineral



- Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 5%.
- Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 2,5 - 3,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz G-20**

Mortero acrílico mineral



- Mortero acrílico mineral de grano homogéneo para la impermeabilización y decoración de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado fratasado, gota, gota chafada. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua.
- Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 3 - 4 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100926	169,40 €
	Color A	25 Kg	100926	167,78 €
	Color B	25 Kg	100926	183,58 €
	Color C	25 Kg	100926	209,64 €
	Color D	25 Kg	100926	268,88 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100935	167,28 €
	Color A	25 Kg	100935	165,69 €
	Color B	25 Kg	100935	182,06 €
	Color C	25 Kg	100935	207,98 €
	Color D	25 Kg	100935	265,48 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	100939	167,28 €
	Color A	25 Kg	100939	165,69 €
	Color B	25 Kg	100939	182,06 €
	Color C	25 Kg	100939	207,98 €
	Color D	25 Kg	100939	265,48 €

► Reviquarz Q-150

Mortero acrílico mineral



- Revestimiento acrílico en dispersión acuosa impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Producto de fácil aplicación con gran resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- Al tacto: 2 - 3 h. Total: 15-20 días.
- Revestimiento: 2 - 3 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► Reviquarz Q-200

Mortero acrílico mineral



- Revestimiento acrílico en capa gruesa impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Destaca por su fácil aplicación y gran resistencia a la intemperie. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- Al tacto: 2 - 3 h. Total: 15-20 días.
- Revestimiento: 2 - 3 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► Reviquarz SC-05

Mortero mineral base silicona



- Mortero estructurado mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0-5 %, en caso de ser necesario.
- Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 1,3 - 1,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

PÉTREO/RAVADO RUGOSO	Blanco	25 Kg	100929	172,95 €
	Color A	25 Kg	100929	171,31 €
	Color B	25 Kg	100929	187,46 €
	Color C	25 Kg	100929	214,14 €
	Color D	25 Kg	100929	274,68 €

PÉTREO/RAVADO RUGOSO	Blanco	25 Kg	100928	170,50 €
	Color A	25 Kg	100928	168,88 €
	Color B	25 Kg	100928	184,78 €
	Color C	25 Kg	100928	211,07 €
	Color D	25 Kg	100928	270,71 €

PÉTREO/RAVADO RUGOSO	Blanco	25 Kg	103169	258,03 €
	Color A	25 Kg	103169	255,56 €
	Color B	25 Kg	103169	280,16 €
	Color C	25 Kg	103169	320,70 €
	Color D	25 Kg	103169	411,33 €

► **Reviquarz SC-10**

Mortero mineral base silicona



- 📄 Mortero estructurado mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- 🕒 Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 2 - 2,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz SC-15**

Mortero mineral base silicona



- 📄 Mortero estructurado mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- 🕒 Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 2,5 - 3,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz SC-20**

Mortero mineral base silicona



- 📄 Mortero estructurado mineral en base de resina de silicona para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 🔧 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- 🕒 Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 🔧 Revestimiento: 3 - 4 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	101605	257,13 €
	Color A	25 Kg	101605	254,69 €
	Color B	25 Kg	101605	279,20 €
	Color C	25 Kg	101605	319,60 €
	Color D	25 Kg	101605	409,93 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	101606	253,95 €
	Color A	25 Kg	101606	251,52 €
	Color B	25 Kg	101606	275,73 €
	Color C	25 Kg	101606	315,63 €
	Color D	25 Kg	101606	404,83 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	103170	253,95 €
	Color A	25 Kg	103170	251,52 €
	Color B	25 Kg	103170	275,73 €
	Color C	25 Kg	103170	315,63 €
	Color D	25 Kg	103170	404,83 €

► Reviquarz NT-05

Mortero mineral nanotecnológico



- Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0-5 %, en caso de ser necesario.
- Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 1,3 - 1,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► Reviquarz NT-10

Mortero mineral nano tecnológico



- Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0 - 5 %, en caso de ser necesario.
- Al tacto: 1 - 3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 2 - 2,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► Reviquarz NT-15

Mortero mineral nanotecnológico



- Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- Agua. Aplicación: 0-5 %, en caso de ser necesario
- Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- Revestimiento: 2,5 - 3,5 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	101987	270,30 €
	Color A	25 Kg	101987	267,74 €
	Color B	25 Kg	101987	293,53 €
	Color C	25 Kg	101987	336,08 €
	Color D	25 Kg	101987	431,04 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	101603	269,39 €
	Color A	25 Kg	101603	266,82 €
	Color B	25 Kg	101603	292,53 €
	Color C	25 Kg	101603	334,94 €
	Color D	25 Kg	101603	429,56 €

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	101604	266,03 €
	Color A	25 Kg	101604	263,51 €
	Color B	25 Kg	101604	288,90 €
	Color C	25 Kg	101604	330,79 €
	Color D	25 Kg	101604	424,22 €

► **Reviquarz NT-20**

Mortero mineral nanotecnológico



- 📄 Mortero mineral estructurado en base a resinas híbridas de nano composite de última tecnología para la impermeabilización y decoración de fachadas. Con conservante antimoho (para película). Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Protección y decoración de las fachadas en obra nueva, rehabilitación y como capa de acabado en el Sistema Aislamiento Térmico Rhonatherm.
- 📦 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 💧 Agua. Aplicación: 0-5 %, en caso de ser necesario.
- 🕒 Al tacto: 1-3 h. Repintado: 24 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 Revestimiento: 3 - 4 Kg/m². SATE: 1 - 4 Kg/m².

► **Reviquarz Elástico SE**

Impermeabilizante acrílico semiespeso



- 📄 Impermeabilizante acrílico elástico semiespeso de máxima calidad para la decoración y protección de fachadas. Especialmente pensada como acabado en liso. Componente del sistema Rhonatherm que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Su elevada calidad lo hace ideal para la decoración y protección de los edificios y elementos ornamentales, siendo especialmente indicado para evitar los nocivos efectos de la humedad.
- 📦 Soporte consolidado: Reviquarz Primer. Soporte no consolidado: Isacrílico, Fixenol Consolidante o Fixacril.
- 🕒 Al tacto: 3 h. Repintado: 24 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 Revestimiento: 3 - 4 m²/l por mano sobre superficie regular. SATE: 1 - 1,25 m²/l tratamiento completo.

► **Rhona MF-05**

Mortero de enfoscado y revoco



- 📄 Mortero de cemento hidrofugado, predosificado en seco, diseñado según las especificaciones técnicas en las edificaciones de tipo albañilería armada, reforzada y confinada.
- 🔧 Producto apto para su empleo en fábrica de ladrillo, bloque de hormigón, nivelación de superficies., capa base para posterior aplicación de adhesivos cementosos, empleado en enlucidos y raseos.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 75
- 🕒 4 - 6h.
- 📏 10 mm.
- 📏 20 - 25 %.
- 📏 1,5-1,9 kg/m² por 1 mm de espesor según la naturaleza del soporte.

MATE TEXTURIZADO	Blanco	25 Kg	103197	266,03 €
	Color A	25 Kg	103197	263,51 €
	Color B	25 Kg	103197	288,90 €
	Color C	25 Kg	103197	330,77 €
	Color D	25 Kg	103197	424,22 €

SEMI-SATINADO	Blanco	15 L	102290	277,22 €
	Color A	15 L	102290	274,58 €
	Color B	15 L	102290	302,17 €
	Color C	15 L	102290	362,58 €
	Color D	15 L	102290	444,32 €

Gris	25 Kg	103398	17,30 €
------	-------	--------	----------------

► **Rhona MF-10**

Mortero de albañilería



- 📄 Mortero de cemento hidrofugado, predosificado en seco, diseñado según las especificaciones técnicas en las edificaciones de tipo albañilería armada, reforzada y confinada. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo en fábrica de ladrillo, bloque de hormigón, ladrillo caravista, colocación de piedras, solados, recrecidos, nivelación de superficies, capa base para posterior aplicación de adhesivos cementosos, enfoscados y raseos.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 83
- 🕒 3 - 4 h.
- 📏 10 mm.
- 🕒 18-22 %.
- 📏 1,5 - 1,9 kg/m²/mm de espesor según la naturaleza del soporte.

► **Rhona C-800**

Mortero a la cal



- 📄 Mortero de cal mejorado de acabado fino destinado para realizar enfoscados, reparación y renovación tanto en obra nueva como en rehabilitación. Indicado para uso interior y exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo sobre soportes de ladrillo, bloques de termo-arcilla, hormigón y morteros y enfoscados tradicionales.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 87
- 🕒 2 - 2,5 h.
- 📏 10 - 20 mm.
- 🕒 28 - 32 %.
- 📏 1,5 kg/m²/mm de espesor según la naturaleza del soporte.

► **Rhona C-810**

Mortero a la cal de rellenos



- 📄 Mortero de cal mejorado texturado destinado para realizar enfoscados, rellenos, reparación y renovación tanto en obra nueva como en rehabilitación. Indicado para uso interior y exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo sobre soportes de ladrillo, bloques de termo-arcilla, hormigón y morteros y enfoscados tradicionales.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 85
- 🕒 2 - 2,5 h.
- 📏 30 mm.
- 🕒 28 - 32 %.
- 📏 1,5 kg/m²/mm de espesor según la naturaleza del soporte.

Gris 25 Kg 102610 **17,50 €**

Blanco 25 Kg 102582 **32,29 €**

Blanco 25 Kg 102613 **26,47 €**

► **Rhona MH-611**

Mortero-pintura impermeabilizante



- 📄 Mortero-pintura cementoso e impermeabilizante destinado para el tratamiento anti-humedad de soportes minerales, así como indicado para el sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos al deterioro causado por las aguas y las humedades en tabiques de ladrillo, edificios, sótanos, huecos de ascensor y cimentaciones enterradas. Producto apto para la aplicación en suelos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas. Uso interior-exterior.
- 🕒 Al tacto: 5 - 6 h Consistencia pintura: 1 - 2 h.
- 📏 Dureza Shore C: 87
- 🕒 6 h.
- 📏 5 mm.
- 📏 27-32 %.
- 📏 1 - 1,5 Kg/ m²/mm de espesor.

► **Rhona MH-622**

Mortero impermeabilizante de rellenos



- 📄 Mortero cementoso e impermeabilizante destinado para el tratamiento anti-humedad de soportes minerales, así como indicado para el sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos al deterioro causado por las aguas y las humedades en tabiques de ladrillo, edificios, sótanos, huecos de ascensor y cimentaciones enterradas o para el relleno de defectos y agujeros de gran espesor encontrados en los mismos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, fibrocemento, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas. Uso interior-exterior.
- 🕒 Al tacto: > 24 h.
- 📏 Dureza Shore C: 75
- 🕒 4 - 5 h.
- 📏 20 mm (enlucir) Ilimitado (rellenar).
- 📏 27-32 %.
- 📏 1,5 - 1,8 Kg/ m²/mm de espesor.

► **Rhona MH-633**

Mortero impermeabilizante flexible de rellenos



- 📄 Mortero cementoso impermeabilizante flexible destinado para el tratamiento anti-humedad de soportes minerales, así como indicado para el sellado, revestimiento y protección de todos los soportes expuestos al deterioro causado por las aguas y las humedades en tabiques de ladrillo, edificios, sótanos, huecos de ascensor y cimentaciones enterradas o para el relleno de defectos y agujeros de gran espesor encontrados en los mismos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, fibrocemento, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas. Uso interior-exterior.
- 🕒 Al tacto: > 24 h.
- 📏 Dureza Shore C: 77
- 🕒 4 - 5 h.
- 📏 20 mm (enlucir). Ilimitado (rellenar).
- 📏 27-32 %.
- 📏 1,5 - 1,8 Kg/ m²/mm de espesor.

Blanco	5 Kg	102801	32,39 €
Blanco	25 Kg	102588	96,52 €

Blanco	5 Kg	102802	23,80 €
Blanco	25 Kg	102589	70,99 €
Gris	5 Kg	102802	23,80 €
Gris	25 Kg	102589	70,99 €

Blanco	25 Kg	102606	132,02 €
Gris	25 Kg	102606	132,02 €

► Rhona P-100

Revestimiento anticorrosivo cementoso



- Revestimiento anticorrosivo de base cementoso indicado especialmente para la protección de las armaduras de hormigón. Clasificación R2 según norma UNE EN 1504-3:2006. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Producto indicado para la protección de armaduras contra la corrosión y/o como recubrimiento anticorrosivo para armaduras embebidas en hormigón. Y para puente de unión sobre hormigón antes de la aplicación de morteros de reparación.
- Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h Pintura: 7 - 8 h.
- Dureza Shore C: 85
- 90 min.
- 10 mm.
- 25 - 30 %.
- Como revoco: 1,5 - 1,9 Kg/m²/mm de espesor. Cubrición de una barra de 12 mm de espesor: 200 g/m lineal.

► Rhona M-311

Mortero de reparación estructural



- Mortero de reparación estructural R3 basado en cemento Portland, áridos seleccionados, cargas especiales, aditivos químicos, fibras y polímeros, que proporcionan una alta compatibilidad con el hormigón para efectuar adecuadamente su reparación. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Producto apto para su empleo en reparación tanto grandes áreas de hormigón como de pequeñas, reparación permanente de cualquier tipo de hormigón y mampostería. Además también está indicado para aquellas zonas en las que se requiera una excelente compatibilidad térmica con el hormigón y una baja retracción. Incluso para zonas en las que se requiere una alta resistencia a los cloruros y al anhídrido carbónico.
- Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h Pintura: 7 - 8 h.
- Dureza Shore C: 85
- 40 - 60 min.
- 3 - 50 mm.
- 20 - 25 %.
- Como revoco: 1,5 - 1,9 Kg/m²/mm de espesor. Cubrición de una barra de 12 mm de espesor: 200 g/m lineal.

► Rhona M-322

Mortero fraguado rápido



- Mortero de reparación estructural R4 basado en cemento Portland, áridos seleccionados, cargas especiales, aditivos químicos, fibras y polímeros, que proporcionan una alta compatibilidad con el hormigón para efectuar adecuadamente su reparación. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para realizar reparaciones permanentes de cualquier tipo de hormigón y mampostería. Ideal para la reparación en aquellas zonas donde se requiera una excelente compatibilidad térmica con el hormigón, y para aplicar en aquellas zonas en las que se requiere una alta resistencia a los cloruros y al anhídrido carbónico.
- Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h Pintura: 7 - 8 h.
- Dureza Shore C: 87
- 30 - 40 min.
- 3 - 50 mm.
- 20 - 25 %.
- Como revoco: 1,5 - 1,9 Kg/m²/mm de espesor. Cubrición de una barra de 12 mm de espesor: 200 g/m lineal.

Rojo	4 Kg	102369	16,72 €
------	------	--------	----------------

Blanco	25 Kg	102407	40,53 €
Gris	25 Kg	102407	37,11 €

Gris	5 Kg	102800	21,89 €
Gris	25 Kg	102408	65,24 €

*Clasificación R3 según norma UNE-EN 1504-3:2006

*Clasificación R4 según norma UNE-EN 1504-3:2006

► Rhona T-621

Mortero adhesivo al uso Rhonatherm



- 📄 Mortero tixotrópico al uso indicado como adhesivo para paneles aislantes de los sistemas Rhonatherm.
- 🔧 Indicado para el pegado de paneles de aislamiento térmico (EPS, XPS o lana mineral). Ideal sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, fibrocemento, madera y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción.
- 🕒 Al tacto: 5 - 8 h.
- 📏 5 mm
- 📊 Encolado: 3 - 6 Kg/m² en función del estado del soporte y tipo de material aislante.

► Rhona T-600

Mortero adhesivo Rhonatherm



- 📄 Mortero cementoso a base de cemento, áridos seleccionados y resinas sintéticas. Indicado como adhesivo para paneles aislantes de los sistemas Rhonatherm.
- 🔧 Indicado para el pegado de los paneles de aislamiento térmico (EPS, XPS o lana mineral).
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h.
- 🕒 4 - 6h.
- 📏 Ilimitado para encolar.
- 📊 27-32 %.
- 📊 Encolado: 3-6 Kg/m² en función del estado del soporte y tipo de material aislante.

► Rhona T-700

Mortero adhesivo-enlucido Rhonatherm



- 📄 Mortero cementoso a base de cemento, áridos seleccionados y resinas sintéticas. Indicado como adhesivo y enlucido para paneles aislantes. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Indicado para el pegado y recubrimiento de paneles de aislamiento térmico (EPS, XPS o lana mineral), la renovación y regularización de superficies cementosas y de hormigón, el revestimiento exterior de edificios y la nivelación de superficies como preparación de soporte de recubrimientos protectores. Ideal sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, fibrocemento, paneles de poliestireno expandido y extruido, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 80
- 🕒 4 - 6 h.
- 📏 10 mm por capa para enlucir, ilimitado para encolar.
- 📊 27 - 32 %.
- 📊 Encolado: 3-6 Kg/m² en función del estado del soporte y tipo de material aislante. Enfoscado: 6-8 Kg/m² en espesor total de 4-6 mm.

Blanco	22 Kg	103431	114,26 €
--------	-------	--------	-----------------

Gris	25 Kg	103011	50,22 €
------	-------	--------	----------------

Blanco	25 Kg	102288	78,24 €
Gris	25 Kg	102288	72,90 €

► **Rhona T-711**

Mortero orgánico Rhonatherm



- 📄 Mortero tixotrópico al uso indicado para la regularización y refuerzo de las placas de EPS, XPS o lana mineral con malla para el SATE Rhonatherm.
- 🔧 Indicado para el recubrimiento de los paneles de aislamiento térmico (EPS, XPS o lana mineral), la renovación y regularización de superficies cementosas y de hormigón, el revestimiento exterior de edificios y la nivelación de superficies de hormigón como preparación de soporte de recubrimientos protectores.
- 🕒 Al tacto: 5 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 80
- 📏 4 mm.
- 📏 1,4 - 1,6 Kg/m²/mm de espesor.

► **Rhona T-300**

Mortero de alisado Rhonatherm



- 📄 Enlucido al uso microfibrado de uso interior y exterior en base acuosa. Indicado para el enlucido de paredes y fachadas, otorgándoles planimetría para la posterior aplicación de Reviquarz Liso.
- 🔧 Reparación y regularización de fachadas. Empleado como masilla de regularización y planimetría en el sistema Rhonatherm con acabado Reviquarz Liso.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 5 - 6 h. Pintura: 5 - 6 h. Escayola: 5 - 6 h.
- 📏 Dureza Shore C: 86
- 📏 3 mm por capa sobre soportes absorbentes.
- 📏 1,40 - 1,55 Kg/m²/mm de espesor.

► **Rhona A-200**

Imprimación tackificante



- 📄 Imprimación tackificante para morteros.
- 🔧 Se utiliza para imprimaciones sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso y para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya endurecido.
- 🕒 Al tacto: > 30 min.
- 📏 0,1 - 0,2 kg/m² el rendimiento varía en función de la rugosidad del soporte.

Blanco	22 Kg	103432	227,60 €
--------	-------	--------	-----------------

Blanco	25 Kg	103010	228,71 €
--------	-------	--------	-----------------

Transparente	4 Kg	101992	52,02 €
Transparente	15 Kg	101993	169,92 €

► Rhona A-250 Rugoso

Imprimación opaca texturada



- 📄 Imprimación acrílica opaca y texturada, que actúa como promotor de adherencia físico-químico y regulador de absorción para soportes minerales.
- 🔧 Puente de unión entre soportes de difícil anclaje y morteros. Capa de imprimación para sistemas de pintado con terminación en productos acuosos, siendo altamente recomendable en usos exteriores en combinación con nuestros productos de protección de fachadas de alto espesor. Uso interior-externo.
- 🕒 Al tacto: 20 min. Repintado: 2 h.
- 📏 8 - 15 m²/l, es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique.

► Rhona A-500

Imprimación multiadherente para suelos



- 📄 Imprimación acrílica opaca y texturada, que actúa como promotor de adherencia físico-químico para soportes poco porosos y regulador de absorción para soportes minerales.
- 🔧 Capa de imprimación para sistemas donde el soporte sea poco poroso como gres, terrazo o pintura, cuando se desee aplicar posteriormente un mortero autonivelante cementoso, para mejorar la adherencia del mismo al soporte. También puede ser empleado sobre soportes porosos para regular la absorción de los mismos, previamente a dar otro tipo de tratamiento ya sea con pintura o con mortero cementoso.
- 🕒 Al tacto: 20 min. Repintado: 2 h.
- 📏 8 - 15 m²/l (Es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique).

► Rhona S-400

Poliuretano silanizado



- 📄 Sellador adhesivo a base de poliuretano silanizado. Exento de isocianatos, silicinas y disolventes.
- 🔧 Sellado y/o pegado elástico en la industria: juntas entre elementos prefabricados, marco/obra, carpintería metálica, canales de desagües, pegados de planchas galvanizadas, metales féreos y no féreos, elementos de caravanas o camiones, instalaciones de aire acondicionado o frigoríficas.
- 📏 Dureza Shore A: 50
- 🔧 Elongación de rotura: 300%.
- 📏 1 cartucho/2 m².

MATE TEXTURIZADO	Blanco	6 Kg	102931	46,38 €
	Blanco	23 Kg	102930	160,60 €

MATE	Beige traslúcido	4 L	103273	80,98 €
	Beige traslúcido	15 L	103274	267,01 €

Blanco	300 ML	110081	16,43 €
Blanco	600 ML	110201	29,60 €
Gris	300 ML	110552	16,44 €

► **Rhona PT-10**

Cemento de cola convencional



- 📄 Cemento cola convencional de deslizamiento reducido y trabajabilidad consistentes. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Colocación de baldosas de absorción media-alta (a partir del 3%), al interior, en superficies horizontales y/o verticales.
- 🕒 Tiempo de ajustabilidad: 40-50 minutos.
- 🕒 5-6h.
- 📊 25-27%.
- 📊 5,5 - 6 Kg/m².

► **Rhona PT Gel extra**

Cemento cola porcelánico



- 📄 Adhesivo cementoso de ligantes mixtos con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y clasificación C1TE destinado para el pegado de todo tipo de piezas cerámicas y gres porcelánico, mármol, granito y piedra natural en pavimentos interiores y exteriores y en revestimientos interiores.
- 🔧 Producto apto para la colocación de baldosas al interior sobre superficies verticales y horizontales o exterior sobre superficies horizontales, de cualquier grado de absorción y formato. Apto para la aplicación de azulejo en piscinas y lugares de inmersión prolongada.
- 🕒 Tiempo de ajustabilidad: 30 minutos
- 🕒 3 - 4 h.
- 📊 25 - 27%.
- 📊 4 - 6 Kg/m².

► **Rhona Flex**

Cemento cola de altas prestaciones



- 📄 Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido, tiempo abierto ampliado y deformable de clasificación C2TES1 destinado para el pegado de azulejos sobre superficies de albañilería, y para el sistema Rhonatherm Ceramic. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto apto para la colocación de baldosas al interior o exterior, de cualquier grado de absorción y formato sobre superficies verticales y horizontales. Apto para la aplicación de azulejo sobre azulejo, suelo radiante, para piscinas y lugares de inmersión prolongada.
- 🕒 Tiempo de ajustabilidad: 30 minutos.
- 🕒 3 h.
- 📊 27-32%.
- 📊 3 Kg/m².

Blanco	25 Kg	102612	18,49 €
Gris	25 Kg	102612	18,49 €

Blanco	1 Kg	103263	3,76 €
Blanco	25 Kg	103261	26,99 €

Blanco	25 Kg	102649	43,08 €
Gris	25 Kg	102649	38,75 €

► Rhona Juntas

Mortero de rejuntado de azulejos



- Material de rejuntado. Especial para juntas de unión de 0 a 20 mm, y para el sistema Rhonatherm Ceramic.
- Producto apto para el rejuntado de azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción del mismo. Uso interior y exterior.
- 2 - 2,5 h.
- 30 - 35 %.

► Austral

Pintura fotocatalítica



- Smart Paint de naturaleza acuosa de actividad fotocatalítica que la hace ideal para la eliminación de contaminantes y malos olores, relacionados con agentes químicos (nicotina, etc). Efecto permanente de su actividad saneante con luz UV y visible. Reduce la presencia de microorganismos. Cumple con todos los requisitos establecidos en el Green Building, ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.
- Uso interior. Pensado especialmente para el pintado, en interior, de paredes y techos donde se busca un acabado saneante y reductor de contaminantes, tanto sobre lisos como en gotelé en aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

► Acquatex Esmalte al agua

Esmalte acrílico al agua



- Esmalte acrílico al agua de acabado mate y excelente adherencia sobre paramentos difíciles. Ideal para decoración de interiores, especialmente en lisos tanto blancos como en color. Excelente igualación. 100% lavable.
- Interior-exterior. Metal, madera, obra.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0-5%. Pistola: 5-15%.
- Al tacto: 30-60, min. Repintado: 5-6, h.
- 8 - 12 m²/l.

Blanco	5 Kg	102670	18,27 €
Blanco	25 Kg	102611	54,45 €
Gris	5 Kg	102670	18,27 €
Gris	25 Kg	102611	54,45 €

MATE	Blanco	4 L	102793	119,54 €
	Blanco	15 L	102792	435,76 €

MATE	Blanco	0,75 L	100417	22,30 €
	Blanco	4 L	100419	91,32 €
	Blanco	12 L	100418	242,37 €
	Base BL	0,75 L	100417	21,90 €
	Base BL	4 L	100419	89,53 €
	Base BL	12 L	100418	237,62 €
	Base IN	0,75 L	100417	19,08 €
	Base IN	4 L	100419	78,03 €
	Base IN	12 L	100418	207,11 €
	Base TR	0,75 L	100417	14,37 €
	Base TR	4 L	100419	66,14 €
	Base TR	12 L	100418	172,37 €
EXTRAMATE	Blanco	0,75 L	102859	30,33 €
	Blanco	4 L	102858	124,23 €
	Blanco	12 L	102849	329,73 €
	Base BL	0,75 L	102859	30,27 €
	Base BL	4 L	102858	123,97 €
	Base BL	12 L	102849	329,09 €

► **Isaclean**

Pintura acrílica resistente a las manchas



- Pintura acrílica en base acuosa resistente a las manchas domésticas más comunes, súper lavable y capaz de soportar el frote sin dejar aureolas y rebrillos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM. Pintura certificada con Ecolabel.
- Estancias de interior donde se requiera un producto que combine facilidad de aplicación, resistencia extraordinaria al uso diario y un acabado de alta calidad.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 10 - 16 m²/l.

MATE	Blanco	1 L	101820	26,98 €
	Blanco	4 L	101819	85,11 €
	Blanco	12 L	101818	210,86 €
	Base BL	1 L	101820	26,98 €
	Base BL	4 L	101819	85,10 €
	Base BL	12 L	101818	210,83 €
	Base IN	1 L	101820	25,07 €
	Base IN	4 L	101819	79,02 €
	Base IN	12 L	101818	195,87 €
EXTRA MATE	Base TR	1 L	101820	24,24 €
	Base TR	4 L	101819	76,49 €
	Base TR	12 L	101818	181,25 €
	Blanco	1 L	101820	30,70 €
	Blanco	4 L	101819	96,83 €
	Blanco	12 L	101818	239,91 €
	Base BL	1 L	101820	30,70 €
	Base BL	4 L	101819	96,83 €
	Base BL	12 L	101818	239,91 €
Base IN	1 L	101820	28,52 €	
Base IN	4 L	101819	89,92 €	
Base IN	12 L	101818	222,88 €	
Base TR	1 L	101820	27,58 €	
Base TR	4 L	101819	87,04 €	
Base TR	12 L	101818	206,22 €	

► **Isablock**

Pintura acrílica con iones plata



- Pintura acrílica en base acuosa que contiene compuestos basados en iones de plata que ejercen sobre la película de pintura, una vez formada, un efecto inhibidor del crecimiento de las bacterias de carácter permanente en el tiempo. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para el pintado y mantenimiento de estancias donde se requieran de ambientes higiénicos que minimicen la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas: centros de salud, colegios, guarderías, comedores sociales, residencias, etc.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

MATE	Blanco	4 L	101899	88,09 €
	Blanco	12 L	101898	223,62 €

► **Silicoval**

Pintura con resina de silicona



- Pintura de interior de acabado mate de componente silicónica, VOC free y ausente de olor. Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte, a la vez que ofrece muy alta opacidad y blancura. Especialmente recomendada para el recubrimiento de placas de cartón-yeso. Con conservante antimoho para la protección de la película. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM. Pintura certificada con Ecolabel.
- Indicada para la aplicación de placas de cartón-yeso sin necesidad de imprimación previa. Material adecuado para su aplicación en espacios tales como escuelas, hospitales, geriátricos, guarderías, edificios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, museos, y viviendas habituales. Producto apto para su aplicación en soportes habituales de albañilería interior (cemento, yeso, escayola, ladrillos, hormigón, placas de cartón-yeso, etc.).
- Soporte no homogéneo: Fixenol pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 10 - 15 m²/l.

MATE MINERAL	Blanco	4 L	102567	66,78 €
	Blanco	15 L	102538	203,75 €
	Base BL	4 L	102567	66,64 €
	Base BL	15 L	102538	203,34 €

► **Sileco**

Pintura silicato interior



- 📄 Pintura de interior libre de disolventes y biocidas, con muy bajo impacto sobre personas alérgicas. Producto respetuoso con el medio ambiente. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Debido a su fórmula equilibrada y ausente de los agentes alérgenos más habituales, es un material adecuado para su aplicación en espacios tales como escuelas, hospitales, geriátricos, guarderías, edificios públicos, hoteles, restaurantes, oficinas, muros, y viviendas habituales. Producto apto para su aplicación en soportes habituales de albañilería (morteros minerales, mampostería de ladrillo, fibra de vidrio, revocos de yeso, placas de cartón-yeso, pinturas antiguas que se encuentren en buen estado, ...).
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 📏 10 - 14 m²/l.

MATE	Blanco	4 L	102699	67,38 €
	Blanco	15 L	102698	205,54 €

► **Crème de Satin**

Pintura plástica tacto sedoso



- 📄 Pintura plástica, a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa, de excelente calidad y agradable tacto sedoso para la decoración y protección en interior y exterior.
- 🔧 Interior-exterior. Decoración. Acabados lisos de gran calidad.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

MATE SEDOSO	Blanco	1 L	102227	19,74 €
	Blanco	4 L	102039	67,09 €
	Blanco	15 L	101781	204,71 €
	Base BL	1 L	102227	19,71 €
	Base BL	4 L	102039	66,96 €
	Base BL	15 L	101781	204,29 €
	Base IN	1 L	102227	16,96 €
	Base IN	4 L	102039	57,61 €
	Base IN	15 L	101781	188,09 €
	Base TR	1 L	102227	16,44 €
	Base TR	4 L	102039	55,88 €
	Base TR	4 L	102039	174,36 €
	Base TR	15 L	101781	164,48 €

► **Elba Vinilica Mate**

Pintura vinilica altas prestaciones



- 📄 Emulsión vinilica para decoraciones en mate con altas exigencias de lavabilidad, igualación y cubrición. Con conservante antimoho (para película).
- 🔧 Interior-exterior. Alta decoración. Acabados exigentes. Lisos.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 14 m²/l.

EXTRA MATE	Blanco	1 L	100496	21,91 €
	Blanco	4 L	100497	74,42 €
	Blanco	15 L	100498	215,36 €
	Negro	1 L	100496	24,55 €
	Negro	4 L	100497	82,29 €
	Rojo	1 L	100496	31,09 €
	Rojo	4 L	100497	106,61 €
	Base BL	1 L	100496	21,81 €
	Base BL	4 L	100497	68,79 €
	Base BL	15 L	100498	209,82 €
	Base IN	1 L	100496	20,27 €
	Base IN	4 L	100497	63,93 €
	Base IN	15 L	100498	194,98 €
	Base TR	1 L	100496	19,65 €
Base TR	4 L	100497	61,98 €	
Base TR	15 L	100498	180,75 €	

► Danubio

Pintura vinílica extra mate



- Pintura plástica vinílica de aspecto extra mate de excelente calidad y agradable tacto sedoso. No marca los repasos y disimula los defectos en espacios con mucha luz. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se requieren acabados en liso de aspecto y tacto sedoso.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 10 - 14 m²/l.

► Teide Blancomax

Pintura vinílica blanca luminosa



- Pintura plástica vinílica mate de blancura luminosa, alta opacidad y gran rendimiento. Con conservante antimoho (para película).
- Paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se requieren acabados en liso de aspecto y tacto sedoso.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 10 - 15 m²/l.

► Teide Especial mate

Pintura vinílica excelente calidad



- Pintura plástica vinílica mate de excelente calidad y agradable tacto sedoso para la decoración de paredes y techos.
- Interior-exterior. Decoración. Acabados lisos de gran calidad.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 10 - 14 m²/l.

EXTRA MATE	Blanco	4 L	103111	68,48 €
	Blanco	15 L	103112	192,57 €
	Base BL	4 L	103111	68,40 €
	Base BL	15 L	103112	192,38 €

EXTRA MATE	Blanco	4 L	102689	67,78 €
	Blanco	15 L	102681	190,63 €

MATE	Blanco	1 L	100516	20,38 €
	Blanco	4 L	100517	64,36 €
	Blanco	15 L	100686	186,85 €
	Base BL	1 L	100516	20,27 €
	Base BL	4 L	100517	63,95 €
	Base BL	15 L	100686	185,65 €
	Base IN	1 L	100516	18,97 €
	Base IN	4 L	100517	59,51 €
	Base IN	15 L	100686	161,01 €
	Base TR	1 L	100516	18,75 €
Base TR	4 L	100517	58,75 €	
Base TR	15 L	100686	159,00 €	

► **Telio**

Pintura acrílica LEED-BREEAM



- 📄 Pintura de naturaleza acrílica con excelentes propiedades de lavabilidad, cubrición y blancura, que cumple con todos los requisitos establecidos en el Green Building, ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.
- 🔧 Pensado especialmente para el pintado, en interior, de paredes y techos donde se busca un acabado de alta calidad, tanto sobre lisos como en gotelé en aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

► **Coblanc**

Pintura plástica blanco puro



- 📄 Pintura plástica mate de excelente calidad, extraordinaria blancura y cubrición. Blanco puro. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM. Pintura certificada con Ecolabel.
- 🔧 Especialmente indicada para el pintado de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se requieren acabados de elevada calidad.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 16 m²/l.

► **Cubrex SB30**

Pintura vinílica de alta cubrición



Nuevo

- 📄 Pintura vinílica mate lavable de excelente opacidad, cubrición y blancura, indicada para pintar sobre colores oscuros y tapar completamente.
- 🔧 Interior-exterior. Paredes y techos donde se busque un acabado de alta calidad y se requiera de una elevada opacidad en tonos muy claros.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico.
- 🔧 Agua Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 14 m²/l.

MATE	Blanco	4 L	102740	62,10 €
	Blanco	15 L	102739	164,23 €
	Base BL	4 L	102740	61,99 €
	Base BL	15 L	102739	163,93 €
	Base IN	4 L	102740	57,74 €
	Base IN	15 L	102739	152,67 €
	Base TR	4 L	102740	56,82 €
	Base TR	15 L	102739	150,28 €

MATE	Blanco	4 L	102171	60,23 €
	Blanco	15 L	100524	174,77 €
	Base BL	4 L	102584	59,86 €
	Base BL	15 L	102585	173,67 €
	Base IN	4 L	102584	55,69 €
	Base IN	15 L	102585	150,63 €
	Base TR	4 L	102584	54,99 €
	Base TR	15 L	102585	148,74 €

MATE	Blanco/ Base BL	1 L	103477	21,19 €
	Blanco/ Base BL	4 L	103476	65,30 €
	Blanco/ Base BL	15 L	103475	200,00 €

► Cubrex SB20

Pintura plástica alta cobertura



- Pintura acrílica mate lavable de excelente opacidad, cobertura y blancura, indicada para pintar sobre colores oscuros y tapar completamente.
- Interior-exterior. Paredes y techos donde se busque un acabado de alta calidad y se requiera de una elevada opacidad en tonos muy claros.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 10 - 16 m²/l.

► Hidrófugo Interior-exterior

Pintura acrílica hidrofugante



- Pintura plástica para interior y exterior hidrofugante. Excelente opacidad y blancura. Acabado de gran finura.
- Interior-exterior.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

► M18 Olimpia Blanco nieve sanit

Pintura acrílica blanco luminoso



- Pintura acrílica mate lavable de elevada blancura luminosa y de fácil aplicación. Aspecto extra mate que ayuda a disimular imperfecciones en las superficies. Con conservante antimoho (para película).
- Paredes y techos, tanto en interior como en exterior, donde se busca un acabado de alta calidad sobre soportes lisos o en gotelé.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

MATE	Blanco/ Base BL	1 L	101838	19,25 €
	Blanco/ Base BL	4 L	101837	53,40 €
	Blanco/ Base BL	15 L	101836	148,85 €

MATE	Blanco	15 L	100882	143,39 €
	Color A	15 L	100882	152,57 €
	Color B	15 L	100882	163,47 €
	Color C	15 L	100882	186,20 €
	Color D	15 L	100882	244,10 €
	Base BL	4 L	100881	52,07 €
	Base BL	15 L	100882	142,16 €
	Base IN	4 L	100881	48,41 €
	Base IN	15 L	100882	132,12 €
	Base TR	4 L	100881	47,64 €
Base TR	15 L	100882	129,99 €	

MATE	Blanco	4 L	102573	53,78 €
	Blanco	15 L	102572	142,18 €

► **M18_Olimpia Extra Mate**

Pintura acrílica de excelente calidad



- 📄 Pintura acrílica extra mate lavable de elevada blancura y fácil aplicación.
- 🔧 Pensado especialmente para el pintado, en interior o exterior, de paredes y techos donde se busca un acabado de alta calidad, tanto sobre lisos como en gotelé.
- 🏠 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico, Fixenol consolidante o Fixacril.
- 🚰 Agua Aplicación: Brocha - Rodillo: 0-15%. Pistola: 10-15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3-4 h. Total: 15-20 días.
- 📏 8-12 m²/l.

► **Bruma**

Pintura plástica especial Pladur



- 📄 Pintura plástica mate de alta cubrición y blancura con buena adherencia sobre los materiales de construcción más habituales. Destaca por su alta opacidad, especialmente sobre "pladur" y yeso proyectado. No salpica.
- 🏠 Interior-exterior. Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos, donde se requiera una elevada cubrición y blancura.
- 🏠 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🚰 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 16 m²/l.

► **Duin Mate ecológico**

Pintura plástica ecológica



- 📄 Pintura plástica mate ecológica. Exenta absolutamente de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. Cumple con los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria (Ecolabel). Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🏠 Para aplicación en cualquier ambiente interior donde se busque o requiera la absoluta ausencia de emisiones de sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud.
- 🏠 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🚰 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 10 - 20 días.
- 📏 10 - 16 m²/l.

EXTRA MATE	Blanco	1 L	103402	18,13 €
	Blanco	4 L	103400	51,06 €
	Blanco	8 L	103401	84,55 €
	Blanco	15 L	103399	139,34 €
	Base BL	1 L	103402	18,15 €
	Base BL	4 L	103400	50,96 €
	Base BL	15 L	103399	139,06 €
	Base IN	1 L	103402	16,88 €
	Base IN	4 L	103400	47,47 €
	Base IN	15 L	103399	129,53 €
	Base TR	1 L	103402	16,58 €
	Base TR	4 L	103400	46,70 €
Base TR	15 L	103399	127,26 €	

MATE	Blanco	14 L	100558	130,63 €
------	--------	------	--------	-----------------

MATE	Blanco	4 L	100602	55,07 €
MATE	Blanco	15 L	100603	150,12 €

► **Termoaislante anticondensación**

Pintura aislante térmica y acústica



- 📄 Pintura especial en base acuosa con propiedades termoaislantes y anticondensación. Con conservante antimoho (para película). Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Especialmente indicada para la decoración, en interiores y exteriores, de lugares con mucha condensación como cocinas y baños y en grandes espacios, donde se requiera un aislamiento tanto acústico como térmico impidiendo a su vez las condensaciones sobre las superficies pintadas.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 0 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 3 - 4 m²/l (150 - 200 micras secas).

MATE	Blanco	1 L	101807	19,79 €
	Blanco	4 L	100526	77,30 €

► **Supra Mate Blanco nieve sanit**

Pintura acrílica blanco luminoso



- 📄 Pintura acrílica mate de alta cubrición y blancura luminosa para uso interior-exterior. Aspecto extra mate que ayuda a disimular imperfecciones en las superficies. Con conservante antimoho (para película).
- 🔧 Paredes y techos, donde se requiere una elevada cubrición y blancura, con un acabado de calidad media.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 10 - 15 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

MATE	Blanco	4 L	102571	47,66 €
	Blanco	15 L	102570	129,55 €

► **Supra Extra Mate**

Pintura acrílica mate profundo



- 📄 Pintura plástica mate profundo, a base de copolímeros acrílicos, de gran blancura y acabado extra mate. Excelente armonía entre aplicación, cubrición, rendimiento y lavabilidad. Idónea para uso profesional. Bajos niveles de COV's y libre de amoníaco.
- 🔧 Pensado especialmente para el pintado de paredes y techos, donde se requiere una elevada cubrición y blancura, con un acabado de gama media.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h Total: 10 - 15 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

EXTRAMATE	Blanco	4 L	103255	46,22 €
	Blanco	15 L	103254	126,53 €
	Base BL	4 L	103255	47,80 €
	Base BL	15 L	103254	127,78 €
	Base IN	4 L	103255	44,51 €
	Base IN	15 L	103254	118,97 €
	Base TR	4 L	103255	43,63 €
	Base TR	15 L	103254	116,61 €

► **Bianco Mate plus**

Pintura acrílica profesional



- Mate acrílico ideal para obra nueva. Excepcional relación calidad/precio.
- Interior. Paredes y techos, calidad profesional.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

► **M14 Pinmat**

Pintura acrílica calidad media



- Mate acrílico de gran blancura y cubrición.
- Interior-exterior. Decoración y protección de paredes y techos.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 a 4, h. Total: 10 - 15 días.
- 8 - 12 m²/l.

► **M10 Extra**

Pintura acrílica calidad profesional



- Mate acrílico de gran blancura y cubrición.
- Interior-exterior. Decoración y protección de paredes y techos. Acabados de calidad profesional.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

MATE	Blanco	15 L	100615	103,02 €
------	--------	------	--------	-----------------

MATE	Blanco	1 L	100593	16,07 €
	Blanco	4 L	100595	43,81 €
	Blanco	15 L	100594	119,66 €
	Base BL	4 L	101632	44,02 €
	Base BL	15 L	101633	117,65 €

MATE	Blanco	5 Kg	100614	29,96 €
	Blanco	15 L	100613	94,09 €

► **Bianco Mate básico**

Pintura calidad media profesional



- Pintura plástica profesional de gran blancura y cubrición. Pensada para la decoración de interiores.
- Interior. Obra blanca.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

► **Emeuve Blanqueador**

Blanqueador plástico



- Blanqueador plástico económico. Gran blancura.
- Blanqueador, imprimación de paredes, techos, sótanos, naves industriales.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 10 m²/l.

► **Súper satinado**

Satinado altas prestaciones



- Plástico satinado con muy buen brillo, cubrición y blancura. Muy resistente al exterior. Brillo: >60% sobre leneta de PVC, ángulo de 85° (UNE-EN ISO 2813:2015). Con conservante antimoho (para película).
- Interior-exterior. Decoración en general.
- Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l.

MATE	Blanco	15 L	100624	81,72 €
------	--------	------	--------	----------------

MATE	Blanco	5 Kg	100635	16,24 €
	Blanco	15 L	100636	61,71 €

SATINADO	Blanco	1 L	100440	22,76 €
	Blanco	4 L	100437	73,33 €
	Blanco	15 L	100438	218,03 €
	Base BL	1 L	100440	23,61 €
	Base BL	4 L	100437	74,42 €
	Base BL	15 L	100438	226,94 €
	Base IN	1 L	100440	22,24 €
	Base IN	4 L	100437	71,10 €
	Base IN	15 L	100438	211,46 €
	Base TR	1 L	100440	21,31 €
	Base TR	4 L	100437	70,15 €
	Base TR	15 L	100438	208,64 €

► **Satinado coral**

Satinado profesional



- 📄 Plástico satinado con muy buen brillo, cubrición y blancura. Brillo medido según UNE-EN ISO 2813:2015. Con conservante antimoho (para película).
- 🏠 Interior-exterior. Decoración en general.
- 🔧 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🚰 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 8 - 12 m²/l.

► **Espacios kids Magnética**

Pintura efecto imán



- 📄 Pintura acrílica en base acuosa con efecto magnético sobre la que es posible adherir imanes.
- 🏠 Recomendada para paredes de interior donde se precise una superficie magnetizada que permite la adherencia de pequeños imanes.
- 🔧 Si el fondo no está en buen estado limpiar correctamente y preparar con una mano de fijador Isacrílico.
- 🚰 Agua.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 6 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 5 - 6 m²/l.

► **Espacios kids Pizarra**

Pintura efecto pizarra



- 📄 Pintura al agua lista al uso que convierte en pizarra las superficies sobre las que se aplica.
- 🏠 Recomendada para paredes de interior donde se necesite reproducir el efecto pizarra que permita su escritura con tizas y posterior borrado.
- 🔧 Si el fondo no está en buen estado limpiar correctamente y preparar con una mano de fijador Isacrílico.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 3 h. Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 12 m²/l.

SATINADO	Blanco	4 L	100447	62,56 €
	Blanco	15 L	100448	189,51 €

MATE	Colores Iman	0,5 L	102165	27,18 €
------	--------------	-------	--------	----------------

MATE SEDOSO	Colores Pizarra	0,5 L	102164	23,41 €
-------------	-----------------	-------	--------	----------------

*Liquidación

*Liquidación

► Tixoval Antihumos

Pintura tixotrópica cubremanchas



- Pintura tixotrópica con bajo olor especial para cubrir las manchas de humos, grasa, etc. Alta cubrición, no amarillea.
- Interior. Cocinas, siniestros, bares.
- Tixoval antihumos diluido o fijador al disolvente Fixacril.
- D-50. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 10%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 2 h. Repintado: 24 h.
- 4 - 6 m²/l.

► Tixoval Antihumedad

Pintura tixotrópica cubrehumedades



- Pintura tixotrópica con bajo olor especial para el pintado de paredes con humedad. Excepcional adherencia, no amarillea.
- Interior. Paredes con problemas de humedad por capilaridad.
- Tixoval antihumedad diluido o fijador al disolvente Fixacril.
- D-50 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 10%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 2 - 4 h. Repintado: 24 h Total: 10 - 15 días.
- 6 - 8 m²/l.

► Tixoval Acqua

Pintura tixotrópica cubremanchas



- Pintura tixotrópica al agua de elevada opacidad, pensada para el aislamiento y cubrición de manchas difíciles. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Interior-exterior. Recomendada especialmente para aislar manchas de sustancias solubles en agua en paredes y techos, como son: hollín, nicotina, humos, grasas, mohos, óxidos, tinta, manchas de humedad, etc.
- Isacrílico.
- Agua. Aplicación: 5%.
- Al tacto: Como depende mucho de las condiciones ambientales del soporte, podemos estimar que oscila entre 30 - 60 min. Repintado: 4 - 6 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l (Dependiendo siempre del estado en que se encuentre el soporte y su absorción).

MATE SEDOSO	Blanco	0,75 L	100108	22,83 €
	Blanco	4 L	100106	105,37 €
	Blanco	16 L	100107	390,63 €

MATE SEDOSO	Blanco	0,75 L	100105	21,60 €
	Blanco	4 L	100103	95,36 €
	Blanco	16 L	100104	355,25 €

MATE	Blanco	1 L	100382	27,13 €
	Blanco	4 L	100384	94,68 €
	Blanco	15 L	100383	325,95 €

► Quitamanchas al disolvente

Selladora para cubrir manchas



- Selladora sintética de manchas de difícil tratamiento. Ofrece soluciones rápidas y económicas.
- Principalmente siniestros.
- Quitamanchas diluido o Fixacril.
- D-40 Aplicación: 0 - 10%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 1 - 2 h.
- 4 - 6 m²/l.

► Quitapinturas universal

Gel decapante pintura



- Decapante para la eliminación de la mayor parte de las pinturas.
- Decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas pigmentadas y transparentes, lacas de poliuretano pigmentadas y transparentes, esmaltes sintéticos, pinturas plásticas, pinturas al clorocaucho, etc., aplicadas en sustratos como yeso, cemento, madera, metal.
- Al tacto: 5 - 10 min.
- 3 - 6 m²/l.

► Xanol Gel decapante

Gel decapante para madera



- Producto para la eliminación de la mayor parte de las pinturas, aunque lleven mucho tiempo aplicadas o sean duras. No contiene productos ácidos o alcalinos y por tanto respeta la superficie pintada, no produciendo alteración en la madera. Por su especial tixotropía no gotea.
- Especialmente indicado para el decapado de casi todo tipo de pinturas: barnices, lacas nitrocelulósicas, lacas de poliuretano, esmaltes sintéticos sobre la madera.
- Al tacto: 5 - 10 min.
- 3 - 6 m²/l.

Blanco	5 Kg	100110	68,42 €
--------	------	--------	----------------

Transparente	0,38 L	100001	16,89 €
Transparente	0,75 L	100002	29,83 €
Transparente	4 L	100003	125,32 €

Transparente	0,75 L	102120	32,82 €
--------------	--------	--------	----------------

► Esmalte alifático 2kR Ultra

Esmalte poliuretano acrílico de altos sólidos



- Esmalte poliuretano acrílico de altas prestaciones, de altos sólidos y curado con isocianato alifático, lo cual proporciona extraordinaria resistencia química y mecánica, elevada solidez a la luz y a la intemperie.
- Interior-exterior. Indicado para ambientes agresivos como son las zonas industriales y marinas.
- Isalnox Imprimación Multiadherente, Imprex Imprimación Epoxídica o Imprex HS.
- D-30. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
- Al tacto: 2 h. Repintado: mínimo 8 h.
- 3 - 4 h.
- 13 - 16 m²/l (40 - 50 micras secas).

► Esmalte alifático 2kR

Esmalte poliuretano acrílico



- Esmalte de poliuretano acrílico curado con isocianato alifático de elevada dureza y muy buena adherencia sobre gran variedad de superficies metálicas o no metálicas.
- Interior-exterior. Metal, obra, galvanizados, azulejos, PVC.
- Imprex Imprimación Epoxídica o Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-30. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
- Al tacto: 2 h. Repintado: mínimo 8 h.
- 3 - 4 h.
- 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas).

BRILLO	BRILLO			
	Color	Volumen	Código	Precio
BRILLO	Blanco	0,75 L	102788	42,43 €
	Blanco	4 L	102789	168,31 €
	Base TR	0,75 L	102788	35,61 €
	Base TR	4 L	102789	143,62 €
SATINADO	Blanco	0,75 L	102790	42,43 €
	Blanco	4 L	102791	168,31 €
	Base TR	0,75 L	102790	35,61 €
	Base TR	4 L	102791	143,62 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

BRILLO	BRILLO				
	Color	Volumen	Código	Precio	
BRILLO	Blanco	0,75 L	100177	40,92 €	
	Blanco	4 L	100179	159,13 €	
	Metalizado (RAL 9006 y RAL 9007)	0,75 L	100177	51,65 €	
	Metalizado (RAL 9006 y RAL 9007)	4 L	100179	202,76 €	
	Base TR	0,75 L	100177	28,82 €	
	Base TR	4 L	100179	119,22 €	
	Base TR	16 L	100178	420,30 €	
	SATINADO	Blanco	0,75 L	100182	40,91 €
		Blanco	4 L	100184	159,13 €
Blanco		16 L	100183	539,34 €	
Base TR		0,75 L	100182	28,82 €	
Base TR		4 L	100184	119,22 €	
MATE	Blanco	0,75 L	100185	40,91 €	
	Blanco	4 L	100187	159,13 €	
	Base TR	0,75 L	100185	28,82 €	
EXTRAMATE	Base TR	4 L	100187	119,22 €	
	Blanco	0,75 L	102877	40,91 €	
	Blanco	4 L	102875	159,13 €	
	Base TR	0,75 L	102877	28,82 €	
Base TR	4 L	102875	119,22 €		

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Isaltex Esmalte sintético**

Esmalte sintético altos sólidos



- Esmalte sintético de altos sólidos y máxima calidad para la decoración y protección de soportes diversos.
- Interior-exterior. Metales, madera, obra.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-10. Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 4 - 6 h. Al polvo: 60 min. Repintado: 24 h.
- 12 - 16 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Isaltex Esmalte metalizado**

Esmalte sintético altas prestaciones



- Esmalte sintético de acabado metalizado, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies como acero y madera frente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Interior-exterior. Metales, madera, obra.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%.
- Al tacto: 2 - 3 h. Al polvo: 20 min. Repintado: 24 h.
- 12 - 16 m²/l (30 - 40 micras secas).

► **Isal-Lac Satinado**

Esmalte laca poliuretano altos sólidos



- Esmalte laca de poliuretano de altos sólidos, gran calidad, opacidad y extraordinaria resistencia a los agentes atmosféricos. De fácil aplicación, se obtienen acabados con un tacto muy suave y excelente finura.
- Interior-exterior. Metales, madera, obra.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-10. Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 4 - 6 h. Al polvo: 60 min. Repintado: 24 h.
- 13 - 16 m²/l (40 - 50 micras secas).

BRILLO	Blanco, negro y colores carta	0,25 L	100245	11,66 €
	Blanco, negro y colores carta	0,75 L	100247	27,60 €
	Blanco, negro y colores carta	4 L	100249	124,27 €
	Blanco, negro y colores carta	16 L	100248	463,00 €
	Base TR	0,75 L	100247	18,98 €
	Base TR	4 L	100249	71,99 €
MATE	Blanco y negro	0,25 L	100224	11,66 €
	Blanco y negro	0,75 L	100221	27,60 €
	Blanco y negro	4 L	100222	124,27 €
	Blanco y negro	16 L	100225	463,00 €
	Base TR	0,75 L	100221	18,98 €
	Base TR	4 L	100222	71,99 €

BRILLANTE METALIZADO	Gris metalizado y colores carta	0,75 L	100234	27,60 €
	Gris metalizado y colores carta	4 L	100236	124,29 €

SATINADO SEDOSO	Blanco y negro	0,25 L	100268	11,66 €
	Blanco y negro	0,75 L	100275	27,60 €
	Blanco y negro	4 L	100276	124,27 €
	Base TR	0,75 L	100275	18,97 €
	Base TR	4 L	100276	71,98 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Isaltex Oro**

Esmalte sintético decorativo



- Esmalte sintético de acabado metalizado oro, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Decoración de marcos, molduras, policromías y adornos en interior.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-10. Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 4 - 6 h. Al polvo: 60 min. Repintado: 24 h.
- 12 - 16 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Isaltex Aluminio anticalórico**

Esmalte a base de resina de silicona



- Esmalte a base de resinas de silicona con elevada resistencia a las altas temperaturas, pudiendo alcanzar los 300°C. Tiene muy buena brochabilidad, nivelación y secado rápido.
- Interior. Chimeneas, estufas, depósitos, radiadores.
- Directo sobre el metal en crudo. Decapar pinturas viejas.
- D-10 Aplicación: Brocha - Rodillo: Listo al uso%. Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 4 h.
- 17 - 20 m²/l.

► **Isaltex Aluminio**

Esmalte sintético decorativo



- Esmalte sintético de acabado metalizado aluminio, ideal para la decoración y protección de todo tipo de superficies ferrosas frente a los nocivos efectos de la intemperie.
- Interior-exterior. Metal, madera.
- Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- D-10. Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 4 - 6 h. Al polvo: 60 min. Repintado: 24 h.
- 12 - 16 m²/l (40 - 50 micras secas).

BRILLO	Oro	0,25 L	100218	25,46 €

BRILLO	Aluminio anticalórico	0,25 L	100233	12,38 €

BRILLO	Aluminio	0,25 L	100217	21,59 €
	Aluminio	0,75 L	100215	28,98 €
	Aluminio	4 L	100216	132,11 €

► **Enamox Esmalte epoxi 2 comp.**

Esmalte epoxi poliamida



- 📄 Esmalte epoxi de 2 componentes, especialmente indicado para el tratamiento de metales donde se requieran elevadas resistencias tanto químicas como físicas.
- 🏠 Interior. Metal, obra, galvanizados.
- 🔧 Metal: Imprex Imprimación epoxídica 2 comp., Imprex RZ o Imprex MIO.
- 🕒 D-100. Aplicación: 0 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: mínimo 6 h - máximo 24 h.
- 🕒 6 h.
- 🕒 10 - 14 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Esmalte secado rápido**

Esmalte sintético antioxidante



- 📄 Esmalte sintético brillo antioxidante de secado rápido y máxima calidad para la decoración y protección.
- 🏠 Interior-exterior. Metales, madera, obra.
- 🔧 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente.
- 🕒 D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%, con D-90.
- 🕒 Al tacto: 1 - 2 h. Al polvo: 25 min. Repintado: 24 h.
- 🕒 11 - 15 m²/l (35 - 45 micras secas).

► **Esmalte PU Basic**

Esmalte industrial de interiores



- 📄 Esmalte de poliuretano bicomponente industrial indicado para su uso sobre superficies metálicas de uso interior.
- 🏠 Pensado especialmente para el pintado de gran variedad de sustratos tanto metálicos (hierro, acero, galvanizado, latón, aluminio, etc.) como no metálicos (madera, hormigón, yeso, etc.) en interiores.
- 🔧 Imprex Imprimación epoxi 2 comp., Isalnox Imprimación multiadherente, Improxo Imprimación HS.
- 🕒 D-30. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Repintado: mínimo 12 h
- 🕒 2 - 3 h.
- 🕒 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas).

SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	100169	115,76 €
	Base TR	4 L	100169	102,22 €

BRILLO	Blanco	4 L	100293	106,51 €
	Blanco	16 L	100292	400,19 €
	Negro	4 L	100293	106,51 €
	Negro	16 L	100292	400,19 €
	Base TR	4 L	100293	65,35 €
	Base TR	16 L	100292	243,16 €

BRILLO	Gris	4 L	103085	97,74 €
	Gris	16 L	103084	334,37 €
	Base TR	4 L	103085	91,55 €
	Base TR	16 L	103084	313,21 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Isaldux Esmalte industrial

Esmalte altas prestaciones



- 📄 Esmalte industrial de altas prestaciones para decoración y protección de superficies variadas.
- 🔧 Acero, madera y todo tipo de soportes adecuadamente tratados, sellados e imprimados.
- 🌳 Madera: Sella Pasta Mate Selladora. Metal: Isalnox Imprimación, Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua.
- 🔧 D-90, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 %, con el disolvente sintético.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Al polvo: 20 min. Repintado: 24 h.
- 📏 12 - 16 m²/l (35 - 45 micras secas).

BRILLO	Blanco y negro		0,75 L	101917	25,61 €
			4 L	101928	106,27 €
		Base TR	0,75 L	101917	16,42 €
		Base TR	4 L	101928	52,95 €
		Base TR	16 L	101947	207,72 €
SATINADO	Blanco y negro		0,75 L	101918	25,61 €
			4 L	101925	106,27 €
		Base TR	0,75 L	101918	16,42 €
		Base TR	4 L	101925	52,95 €
		Base TR	16 L	101948	207,72 €
MATE	Blanco y negro		0,75 L	101949	25,61 €
			4 L	101950	106,27 €
		Base TR	0,75 L	101949	16,42 €
		Base TR	4 L	101950	52,95 €
		Base TR	16 L	101951	207,72 €

🔗 Consultar tarifa especial para colores RAL

► Esmalte alifático 2kR Acqua

Esmalte poliuretano 2 componentes



- 📄 Esmalte de poliuretano en base acuosa con resinas acrílicas hidroxiladas y reticulado con isocianatos alifáticos para acabados de gran calidad y resistencia. Sin olor. Excelente retención de color y brillo. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Interior-exterior. Indicado para el pintado de sustratos tanto metálicos (hierro, acero, galvanizado, latón, aluminio, etc.) como no metálicos (madera, hormigón, yeso, ...).
- 🌳 Metal: Isalnox Imprimación multiadherente acqua, Isalnox Imprimación acqua, Imprex Acqua 2 comp. Obra: Acquatex Primer. Madera: Xanol Selladora o Xanol Fondo impregnante.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 10%. Pistola: 0 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Repintado: 8 h.
- 🕒 4 h.
- 📏 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas).

BRILLO	Blanco		0,75 L	102778	54,35 €
			4 L	102783	192,19 €
		Base TR	0,75 L	102778	41,35 €
	Base TR	4 L	102783	171,14 €	
SATINADO	Blanco		0,75 L	102781	54,35 €
			4 L	102785	192,19 €
		Base TR	0,75 L	102781	41,35 €
	Base TR	4 L	102785	171,14 €	
MATE	Blanco		0,75 L	102780	54,35 €
			4 L	102784	192,19 €
		Base TR	0,75 L	102780	41,35 €
	Base TR	4 L	102784	171,14 €	

🔗 Consultar tarifa especial para colores RAL

► Acquatex Esmalte al agua

Esmalte acrílico



- 📄 Esmalte acrílico al agua. Ideal para decoración de interiores, especialmente en lisos tanto blancos como en color. Excelente igualación. 100% lavable.
- 🔧 Interior-exterior. Metal, madera, obra.
- 🌳 Soporte no homogéneo: Fixenol Pigmentado. Soportes absorbentes o en mal estado: Isacrílico o Fixacril.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: 5 - 6 h.
- 📏 8 - 12 m²/l.

BRILLO	Blanco		0,75 L	100389	30,28 €
			4 L	100390	131,75 €
		Base TR	0,75 L	100389	19,75 €
		Base TR	4 L	100390	85,87 €
	SATINADO	Blanco		0,75 L	100404
			4 L	100406	123,27 €
		Base BL	0,75 L	100404	27,79 €
		Base BL	4 L	100406	120,84 €
		Base IN	0,75 L	100404	24,45 €
		Base IN	4 L	100406	106,34 €
		Base TR	0,75 L	100404	18,45 €
		Base TR	4 L	100406	80,25 €
MATE	Blanco		0,75 L	100417	22,30 €
			4 L	100419	91,32 €
			12 L	100418	242,37 €
		Base BL	0,75 L	100417	21,90 €
		Base BL	4 L	100419	89,53 €
		Base BL	12 L	100418	237,62 €
		Base IN	0,75 L	100417	19,08 €
		Base IN	4 L	100419	78,03 €
		Base IN	12 L	100418	207,11 €
		Base TR	0,75 L	100417	14,37 €
	Base TR	4 L	100419	66,14 €	
	Base TR	12 L	100418	172,37 €	
EXTRA MATE	Blanco		0,75 L	102859	30,33 €
			4 L	102858	124,23 €
			12 L	102849	329,73 €
		Base BL	0,75 L	102859	30,27 €
		Base BL	4 L	102858	123,97 €
	Base BL	12 L	102849	329,09 €	

► **Acquatex PU**

Esmalte poliuretano altas prestaciones



- Esmalte monocomponente de poliuretano en base acuosa de gran calidad. Excelente nivelación y muy resistente a la abrasión, al roce y a los nocivos efectos de la intemperie. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM. Certificado con Ecolabel.
- Interior-exterior. Recomendable para el lacado de puertas y ventanas de madera. Protección de una extensa variedad de superficies (convenientemente imprimadas) como madera, yeso, hierro, galvanizado, aluminio, PVC y acero inoxidable.
- Obra: Acquatex Primer. Metal: Isalnox Imprimación Multiadherente Acqua. Madera: Xanol Selladora o Xanol Fondo Impregnante.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 20%.
- Al tacto: 3 - 4 h. Repintado: 7 - 8 h. Total: 15 - 20 días.
- 8 - 12 m²/l (35 - 50 micras secas).

BRILLO	Blanco	0,75 L	102357	36,55 €
	Blanco	4 L	102356	171,11 €
	Base TR	0,75 L	102357	30,49 €
	Base TR	4 L	102356	139,98 €
SATINADO	Blanco	0,75 L	102359	33,71 €
	Blanco	4 L	102358	156,58 €
	Base BL	0,75 L	102359	32,69 €
	Base BL	4 L	102358	143,47 €
	Base IN	0,75 L	102359	28,76 €
	Base IN	4 L	102358	130,62 €
	Base TR	0,75 L	102359	27,85 €
	Base TR	4 L	102358	126,44 €
MATE	Blanco	0,75 L	102361	31,19 €
	Blanco	4 L	102360	143,43 €
	Base BL	0,75 L	102361	31,84 €
	Base BL	4 L	102360	131,43 €
	Base IN	0,75 L	102361	27,76 €
	Base IN	4 L	102360	125,43 €
	Base TR	0,75 L	102361	26,85 €
	Base TR	4 L	102360	121,34 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Acquatex Cerámica**

Esmalte poliuretano azulejos



- Esmalte monocomponente de componente poliuretánico, indicado para el pintado y revestimiento de azulejos en baños, cocinas y exteriores.
- Interior-exterior. Protección, revestimiento y decoración de azulejos en lugares habituales como baños, cocinas, fachadas, etc.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 10%. Pistola: 10-20%.
- Al tacto: 3 - 4 h. Repintado: 10 - 12 h.
- 8 - 12 m²/l (35 - 50 micras secas).

BRILLO	Blanco	0,75 L	102363	36,55 €
	Blanco	2,5 L	102362	115,52 €
	Base TR	0,75 L	102363	30,49 €
	Base TR	2,5 L	102362	95,68 €
SATINADO	Blanco	0,75 L	102365	34,88 €
	Blanco	2,5 L	102364	110,25 €
	Base TR	0,75 L	102365	30,63 €
	Base TR	2,5 L	102364	96,21 €

► **Acquatex Primer universal**

Imprimación polivalente



- Imprimación polivalente en base acuosa. Buena adherencia sobre paramentos difíciles y buena brochabilidad y nivelación. Se puede terminar con productos en base acuosa o solvente, tanto monocomponente como bicomponentes.
- Superficies metálicas no férricas libres de óxido como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC y azulejos.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Terminación con Acquatex, Acquatex PU, Isaltex Acquatex: esperar 4 h desde de la última mano de Acquatex Primer Universal, Terminación con productos de dos componentes como Esmalte alifático 2 KR, IsalpoX o Acquapox, esperar 48 h desde de la última mano de Acquatex primer Universal.
- 8 - 12 m²/l (35 - 50 micras secas).

MATE	Blanco	0,75 L	102355	23,25 €
	Blanco	4 L	102354	102,88 €
	Base TR	0,75 L	102355	19,02 €
	Base TR	4 L	102354	83,55 €

► Acquatex Anticalórico negro

Esmalte a base de resina de silicona



- Esmalte acuoso a base de resinas de silicona, con elevada resistencia a las altas temperaturas. Capaz de soportar 450°C.
- Pintado, en interior, de chimeneas, estufas, radiadores, depósitos,... expuestos a elevadas temperaturas.
- Directo sobre metal previo decapado de pinturas antiguas.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 4 - 6 h.
- 10 - 14 m²/l.

► Inoxmel Base

Imprimación anticorrosiva LEED-BREEAM



- Imprimación anticorrosiva en base agua polivalente monocomponente con excepcional adherencia sobre gran variedad de soportes. Repintable con gran variedad de pinturas. Cumple con todos los requisitos establecidos en el Green Building, ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.
- Protección de superficies metálicas libres de óxido, como acero, acero galvanizado y aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas (madera, yeso, PVC, ...). Ideal para aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Esmalte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente: 24 h. Productos 2 componentes: 48 h.
- 8 - 10 m²/l (40 - 50 micras secas).

► Isalnox Imprimación multiad. acqua

Imprimación polivalente antioxidante



- Imprimación polivalente monocomponente con adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes. Antioxidante. Base agua. Repintable con gran variedad de pinturas. Sobre madera, evita las manchas negras que producen los taninos.
- Protección de superficies metálicas libres de óxido, como: acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Esmalte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente: 24 h. Productos 2 componentes: 48 h.
- 8 - 10 m²/l (40 - 50 micras secas).

MATE	Negro	0,5 L	102004	43,22 €
------	-------	-------	--------	----------------

MATE	Blanco y negro	4 L	102807	142,94 €
	Base TR	4 L	102807	121,50 €

MATE	Blanco	0,75 L	102240	28,10 €
	Blanco	4 L	102241	128,70 €
	Base TR	0,75 L	102240	23,89 €
	Base TR	4 L	102241	109,39 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Isalnox Imprimación acuosa**

Imprimación acuosa antioxidante



- 📄 Imprimación anticorrosiva alquídica en base acuosa de secado rápido para la protección de superficies metálicas ferrosas libres de óxido. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes y al disolvente. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos
- 🏠 Uso interior-externo. Estructuras metálicas, cerrajerías, maquinaria, etc..
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Esmalte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente: 24 h. Productos 2 componentes: 48 h.
- 📏 7 - 9 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Isalnox Imprimación multiadherente**

Imprimación polivalente antioxidante



- 📄 Imprimación polivalente, con adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies metálicas, no metálicas e incluso PVC. Antioxidante. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes.
- 🏠 Interior-externo. Galvanizados, hierro, acero, PVC, etc.
- 🔧 D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: Listo al uso.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h, Esperar 24 h cuando se repinte con productos de 2 componentes.
- 📏 10 - 12 m²/l (40 - 50 por capa).

► **Isalnox Imprimación**

Imprimación alquídica antioxidante



- 📄 Imprimación antioxidante de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. No contiene plomo ni cromatos. Protege al metal frente a la oxidación. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos.
- 🏠 Interior-externo. Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria, etc.
- 🔧 D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 10 - 15 %, con D-90.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 📏 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas).

MATE	Blanco	0,75 L	102773	19,38 €
	Blanco	4 L	102772	83,13 €
	Base TR	0,75 L	102773	17,71 €
	Base TR	4 L	102772	71,50 €

SATINADO	Blanco, gris y rojizo	0,75 L	102238	35,80 €
	Blanco, gris y rojizo	4 L	102239	164,13 €
	Base TR	0,75 L	102238	30,38 €
	Base TR	4 L	102239	139,85 €

SEMIMATE	Blanco, gris y rojizo	0,75 L	102236	18,34 €
	Blanco, gris y rojizo	4 L	102237	77,68 €
	Blanco, gris y rojizo	16 L	102291	278,64 €
	Base TR	0,75 L	102236	16,36 €
	Base TR	4 L	102237	66,39 €
Base TR	16 L	102291	238,14 €	

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Isalnox Convertidor de óxido**

Fijador anticorrosivo



- Fijador de base acuosa que detiene el proceso de oxidación de los metales ferrosos y del acero, produciendo una película superficial que actúa como fijador del óxido existente, y como barrera protectora para su posterior propagación.
- Recomendado para cualquier elemento de hierro o acero con presencia de corrosión. Desde carpintería metálica tipo verjas, ventanas, puertas, barandillas,... incluso en pequeñas reparaciones de electrodomésticos o vehículos.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 15 - 20 m²/l.

► **Inoxmel**

Esmalte anticorrosiva LEED-BREEAM



- Esmalte antioxidante en base agua formulado con resinas de nueva generación, de secado rápido, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación previa y que cumple con todos los requisitos establecidos en el Green Building, ofreciendo la máxima puntuación posible para las certificaciones BREEAM y/o LEED.
- Interior-exterior. Protección de una extensa variedad de superficies (convenientemente imprimadas) como madera, yeso y hierro. Protección anticorrosiva de sustratos férricos como: rejas, vallas, barandillas, estructuras, puertas, maquinaria, etc. Ideal para aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- No necesita imprimación sobre metales férricos. Para incrementar protección: Inoxmel base.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: 2 - 3 h.
- 8 - 11 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Isalnox Esmalte acqua**

Esmalte antioxidante directo al metal



- Esmalte antioxidante de gran dureza y protección, formulado con resinas de nueva generación de secado rápido, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación. Base agua. Débil olor que desaparece al secar.
- Interior-exterior. Protección de una extensa variedad de superficies (convenientemente imprimadas) como madera, yeso y hierro. Protección anticorrosiva de sustratos férricos como: rejas, vallas, barandillas, estructuras, puertas, maquinaria, etc.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: 2 - 3 h.
- 8 - 11 m²/l (40 - 50 micras secas).

Blanco lechoso	0,25 L	102254	15,95 €
Blanco lechoso	1 L	102255	51,07 €

SATINADO	Blanco y negro	4 L	102755	155,93 €
	Base TR	4 L	102755	113,83 €

SATINADO	Blanco y negro	0,75 L	103451	36,12 €
	Blanco y negro	4 L	103452	140,39 €
	Base TR	0,75 L	103451	28,89 €
	Base TR	4 L	103452	102,48 €

► **Isalnox Esmalte**

Esmalte antioxidante directo al metal



- Esmalte antioxidante, apto para el pintado directo sobre superficies metálicas ferrosas sin necesidad de imprimación previa. De aplicación tanto exterior como interior, altamente durable y decorativo, es ideal para el pintado de barandillas, ventanas, puertas, rejas, etc.
- Protección y decoración sobre metales férricos, no necesita imprimación previa.
- D-10, D-90 Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 % con D-90.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 4 h.
- 10 - 15 m²/l (40 - 50 micras secas).

► **Isalnox Esmalte radiadores**

Esmalte sintético protección radiadores



- Esmalte sintético de secado rápido y elevada resistencia a la temperatura y al cambio de color.
- Ideal para el pintado de radiadores domésticos de calefacción por agua y para tuberías de canalización de agua caliente que puedan alcanzar temperaturas de hasta 80°C de manera continua.
- D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 % con D-90.
- Al tacto: 2 h. Repintado: 4 h.
- 12 m²/l (45 micras secas).

► **Isalnox Forja**

Esmalte sintético anticorrosivo



- Esmalte sintético de acabado forja y apariencia metálica. Protege al metal frente a la oxidación sin necesidad de imprimación previa.
- Interior-exterior. Protección y decoración sobre metales férricos sin necesidad de imprimación previa.
- D-90, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 % con D-90
- Al tacto: 2 - 3 h. Repintado: 8 - 12 h.
- 10 - 12 m²/l (40 - 50 micras secas).

BRILLO	Blanco y negro	0,75 L	102242	35,12 €
	Blanco y negro	4 L	102243	137,36 €
	Colores Carta	0,75 L	102242	38,16 €
	Colores Carta	4 L	102243	149,29 €
	Base TR	0,75 L	102242	28,33 €
	Base TR	4 L	102243	99,84 €
SATINADO	Blanco y negro	0,75 L	102244	35,12 €
	Blanco y negro	4 L	102245	137,36 €
	Colores Carta	0,75 L	102244	38,16 €
	Colores Carta	4 L	102245	149,29 €
	Base TR	0,75 L	102244	28,33 €
	Base TR	4 L	102245	99,84 €

BRILLO	Blanco	0,75 L	102246	36,51 €
--------	--------	--------	--------	----------------

PAVONADO	Negro	0,75 L	102248	29,40 €
	Negro	4 L	102249	132,90 €
	Gris base y base oscura	0,75 L	102248	29,40 €
	Gris base y base oscura	4 L	102249	132,90 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Isalnox Martelé

Esmalte sintético anticorrosivo



- Esmalte brillo metalizado de aspecto martelé. Protege al metal frente a la oxidación sin necesidad de imprimación previa.
- Interior-externo. Protección y decoración sobre metales férricos sin necesidad de imprimación previa.
- D-10. Aplicación: Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 2 - 3 h. Repintado: Antes de 2 - 3 h o esperar 8 - 10 días.
- 8 - 10 m²/l (40 - 50 micras secas).

MARTELÉ BRILLANTE	Gris base	0,75 L	102250	28,88 €
	Gris base	4 L	102251	130,54 €

► Spray Esmalte acrílico multiusos



- Spray pintura en colores RAL con acabado alto brillo. Puede ser utilizado en multitud de materiales.
- Indicado para superficies de madera, metal, cristal, cerámica, cemento, puertas, sillas, muebles, cuadros, radiadores, etc.
- Secado al tacto 15 min. Secado en profundidad 22 h.

RAL 1003 Amarillo arena	400 ml	144021	10,03 €
RAL 1015 Marfil claro	400 ml	144016	10,03 €
RAL 1023 Amarillo trafico	400 ml	144014	10,03 €
RAL 2004 Naranja puro	400 ml	144017	10,03 €
RAL 3000 Rojo fuego	400 ml	144009	10,03 €
RAL 3020 Rojo trafico	400 ml	144062	10,03 €
RAL 5010 Azul genciana	400 ml	144008	10,03 €
RAL 5015 Azul cielo	400 ml	144020	10,03 €
RAL 5017 Azul trafico	400 ml	144063	10,03 €
RAL 6001 Verde esmeralda	400 ml	144024	10,03 €
RAL 6005 Verde musgo	400 ml	144013	10,03 €
RAL 7001 Gris plateado	400 ml	144025	10,03 €
RAL 7011 Gris hierro	400 ml	144011	10,03 €
RAL 8011 Nogal marron	400 ml	144018	10,03 €
RAL 9005 Negro brillo	400 ml	144002	10,03 €
RAL 9005 Negro mate	400 ml	144001	10,03 €
RAL 9005 Negro satinado	400 ml	144004	10,03 €
RAL 9006 Aluminio	400 ml	144005	10,03 €
RAL 9010 Blanco brillo	400 ml	144003	10,03 €
RAL 9010 Blanco mate	400 ml	144007	10,03 €
RAL 9010 Blanco satinado	400 ml	144006	10,03 €
Transp. Mate	400 ml	144015	10,03 €
Transp. Brillante	400 ml	144010	10,03 €

► Spray Antideslizante



- Recubrimiento texturado para crear superficies antideslizantes. Crea una capa de silicona que en contacto con el agua aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite reducir los riesgos de resbalones o caídas.
- Ideal para el tratamiento de superficies antideslizantes, tales como escaleras, rampas, platos de ducha y suelos en general.

Transparente	400 ml	144051	19,50 €
--------------	--------	--------	----------------

► **Spray Acabados carrocería**

- 📄 Esmalte profesional acrílico resistente a los rayos UV. Se aplica rápidamente y con mucha facilidad.
- 🔧 Negro grafito: Producto adecuado para cualquier tipo de plástico, no necesita imprimación y seca en pocos minutos. Aluminio llantas: Ideal para la pintura de llantas y ruedas cubre motocicletas y coches en cualquier material.
- 🕒 Fuera polvo: 10 min. Al tacto: 30 min. En profundidad: 24 h.

► **Spray Metales preciosos**

- 📄 Esmalte metálico para interior que realza y da brillo a las superficies donde se aplica.
- 🔧 Ideal para objetos como adornos, marcos, muebles, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros.
- 🕒 Fuera polvo: 15 min. Al tacto: 30 min. En profundidad: 1 h.

► **Spray Prep. de superficies (Plásticos)**

- 📄 Fondo de aplicación previa a la pintura, que permite una adhesión perfecta del esmalte sobre superficies difíciles.
- 🔧 Recomendado para plásticos, aleaciones metálicas y metales en general que de otro modo no se podrían pintar.
- 🕒 Fuera polvo: 15 min. Al tacto: 30 min. En profundidad: 22 h.

Aluminio Llantas	400 ml	144042	13,36 €
Negro Grafito	400 ml	144040	13,63 €

Oro Rico	400 ml	144034	14,20 €
Plata	400 ml	144036	14,20 €

Imprim. Plásticos	400 ml	144044	17,11 €
-------------------	--------	--------	----------------

► **Spray Prep. de superficies (Antioxidante)**



- 📄 Fondo de aplicación previa a la pintura, que permite una adhesión perfecta del esmalte y aporta resistencia a la oxidación.
- 🔧 Recomendado para aleaciones metálicas y metales en general que de otro modo no se podrían pintar.
- 🕒 Fuera polvo: 10 min. Al tacto: 20 min. En profundidad: 6 h.

► **Spray Altas temperaturas**



- 📄 Esmalte de alta calidad, a base de resinas silicónicas modificadas, que permiten renovar todas las superficies normalmente sujetas a altas temperaturas. Resiste el calor hasta puntas de 500°C.
- 🔧 Adecuado para barnizar partes de estufas, calderas, hornos, tubos, barbacoas y similares no expuestas en contacto directo con la llama.
- 🕒 Fuera polvo: 10 min. Al tacto: 15 min. En profundidad: 24 h.

► **Spray Marcador de obra 360°**



- 📄 Pintura en spray específica para marcar mampostería, pavimentos, asfalto, hormigón y madera. El producto tiene elevada resistencia al desgaste y a los agentes atmosféricos. Gracias a la válvula de descarga especial de 360° puede ser utilizado en cualquier posición.
- 🔧 Adecuado tanto para uso profesional como doméstico.
- 🕒 Fuera polvo: 10 min. Al tacto: 15 min. En profundidad: 45 min.

Gris Antioxidante	400 ml	144043	13,26 €
-------------------	--------	--------	----------------

Negro	400 ml	144031	16,51 €
-------	--------	--------	----------------

Amarillo	500 ml	144047	14,13 €
Rojo	500 ml	144048	14,13 €

▶ **Spray Zinc claro**

- 📄 Galvanizado en frío con un alto peso molecular a base de resinas de tipo sintético. Solidifica químicamente produciendo un revestimiento metálico de elevada duración.
- 🔧 Producto ideal para retoque, acabado y reparación de superficies de metales ligeros y piezas galvanizadas.
- 🕒 Fuera polvo: 10 min. Al tacto: 20 min.

▶ **Spray Especial electrodomésticos**

- 📄 Pintura especial para la decoración y la protección de todas las superficies internas y externas de multitud de electrodomésticos. Resistente a los 120°C.
- 🔧 Ideal para calefactores, radiadores domésticos y todos los aparatos, tales como lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, etc.
- 🕒 Al tacto: 15 min. En profundidad: 24 h.

▶ **Spray Cubremanchas**

- 📄 Fórmula de alta capacidad de cubrición que después de una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas.
- 🔧 Indicado para las manchas producidas por la acción del humo sobre las paredes, moho y suciedad en general.
- 🕒 El producto seca entre 5-8 min (20 °C).

Zinc 400 ML 144029 **11,71 €**

Blanco 400 ML 144026 **11,27 €**

Blanco 500 ML 144027 **15,74 €**

► Imprex Acqua 2 comp.

Imprimación epoxi antioxidante en base acuosa



Imprimación antioxidante epoxi al agua bicomponente de elevadas resistencias físicas y químicas. Sin olor y libre de disolventes orgánicos. Anticorrosiva para todas aquellas superficies que deben terminarse con otras capas de epoxi, poliuretano o sintéticos. Adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes metálicos y no metálicos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Uso interior-exterior. Estructuras metálicas, naves industriales, maquinaria.

Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.

Al tacto: 4 - 5 h. Repintado: Mínimo 12 h - máximo 48 h.

2 - 3 h.

9 - 10 m²/l (50 micras secas).

► Acquatex Primer universal

Imprimación polivalente



Imprimación polivalente en base acuosa. Buena adherencia sobre paramentos difíciles y buena brochabilidad y nivelación. Se puede terminar con productos en base acuosa o solvente, tanto monocompone nte como bicomponentes.

Superficies metálicas no férricas libres de óxido como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC y azulejos.

Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.

Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Terminación con Acquatex, Acquatex PU, Isaltex Acquatex: esperar 4 h desde de la última mano de Acquatex Primer Universal, Terminación con esmaltes sintéticos: esperar 24 h desde de la última mano de Acquatex Primer Universal, Terminación con productos de dos componentes como Esmalte alifático 2 KR, Isalpox o Acquapox, esperar 48 h desde de la última mano de Acquatex primer Universal.

8 - 12 m²/l (35 - 50 micras secas).

► Isalnox Imprimación multiad. acqua

Imprimación polivalente antioxidante



Imprimación polivalente monocompone nte con adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes. Antioxidante. Base agua. Repintable con gran variedad de pinturas. Sobre madera, evita las manchas negras que producen los taninos.

Protección de superficies metálicas libres de óxido, como: acero galvanizado, aluminio. Recomendable para sellar superficies no metálicas como: madera, yeso, PVC.

Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.

Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Esmalte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente: 24 h. Productos 2 componentes: 48 h

8 - 10 m²/l (40 - 50 micras secas).

SATINADO	Blanco	4 L	102770	177,77 €
	Blanco	15 L	102768	651,74 €

MATE	Blanco	0,75 L	102355	23,25 €
	Blanco	4 L	102354	102,88 €
	Base TR	0,75 L	102355	19,02 €
	Base TR	4 L	102354	83,55 €

MATE	Blanco	0,75 L	102240	28,10 €
	Blanco	4 L	102241	128,89 €
	Base TR	0,75 L	102240	23,89 €
	Base TR	4 L	102241	109,39 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Isalnox Imprimación acqua

Imprimación acuosa antioxidante



- Imprimación anticorrosiva alquídica en base acuosa de secado rápido para la protección de superficies metálicas ferrosas libres de óxido. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes y al disolvente. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos.
- Uso interior-exterior. Estructuras metálicas, cerrajerías, maquinaria, etc.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 10%.
- Al tacto: 30 - 60 min. Repintado: Esmalte al agua: 4 h. Esmalte al disolvente: 24 h. Productos 2 componentes: 48 h.
- 7 - 9 m²/l (40 - 50 micras secas).

► Xanol Selladora

Selladora alquídica



- Selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Fácil lijado. Sin olor. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Preparación de todo tipo de superficies de madera, homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado. Interior-exterior.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 2 - 3 h. Repintado: 6 - 8 h.
- 8 - 12 m²/l.

► Isalnox Imprimación multiadherente

Imprimación polivalente antioxidante



- Imprimación polivalente, con adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies metálicas, no metálicas e incluso PVC. Antioxidante. Repintable con gran variedad de pinturas, incluso bicomponentes.
- Interior-exterior. Galvanizados, hierro, acero, PVC, etc.
- D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: Listo al uso.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h, Esperar 24 h cuando se repinte con productos de 2 componentes.
- 10 - 12 m²/l (40 - 50 por capa).

MATE	Blanco	0,75 L	102773	19,38 €
	Blanco	4 L	102772	83,13 €
	Base TR	0,75 L	102773	17,71 €
	Base TR	4 L	102772	71,50 €

MATE	Blanco	0,75 L	102085	20,30 €
	Blanco	2,5 L	102086	60,04 €

SATINADO	Blanco, gris y rojizo	0,75 L	102238	35,80 €
	Blanco, gris y rojizo	4 L	102239	164,13 €
	Base TR	0,75 L	102238	30,38 €
	Base TR	4 L	102239	139,85 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Sella Pasta mate selladora

Selladora sintética alquídica



- Pintura selladora sintética de secado rápido y aspecto tixotrópico. Muy buena adherencia, brochabilidad, poder de sellado y relleno. Lijado fácil.
- Interior-externo. Madera, yeso, escayola.
- D-90, D-10 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 % con D-90.
- Al tacto: 2 h. Repintado: 10 - 12 h (lijar antes de repintar).
- 13 - 18 m²/l.

► Imprex Imprimación epoxídica 2 comp.

Imprimación antioxidante epoxi-poliamida



- Imprimación epoxi-poliamida polivalente y multiadherente. Anticorrosiva para todas aquellas superficies que deben terminarse con otras capas de epoxi, poliuretano o sintéticos. Adherencia excepcional sobre gran variedad de soportes.
- Interior-externo. Estructuras metálicas, naves industriales, maquinaria.
- D-100 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 %.
- Al tacto: 1 h. Repintado: 1 h mínimo 24 h máximo.
- 3 a 4 h.
- 10 - 12 m²/l (40 - 50 micras secas).

► Imprex HS

Imprimación epoxi altos sólidos



- Imprimación epoxi de alto contenido en sólidos y altas prestaciones con excelente adherencia sobre diferentes sustratos.
- Para el pintado de estructuras industriales, civiles y todo tipo de elementos metálicos expuestos a condiciones adversas.
- D-100. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 8%. Pistola: - Pistola aerográfica: 10 - Pistola airmix: 0-10 - Pistola airless: 0-8%.
- Al tacto: 7 - 8 h. Repintado: 18 - 20 h máximo.
- 1:30 h.
- Aprox 8 m²/l (100 micras secas).

MATE	Blanco	0,75 L	100025	18,96 €
	Blanco	4 L	100023	81,80 €
	Blanco	16 L	100024	289,58 €

SATINADO	Blanco, gris, rojo y verde	0,75 L	101307	36,45 €
	Blanco, gris, rojo y verde	4 L	101306	157,16 €
	Blanco, gris, rojo y verde	16 L	101308	518,88 €
	Base TR	0,75 L	101307	32,34 €
	Base TR	4 L	101306	139,41 €
	Base TR	16 L	101308	460,28 €

SEMIBRILLANTE	Blanco, gris, rojo y verde	4 L	101559	175,41 €
	Blanco, gris, rojo y verde	16 L	102403	579,16 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Imprex RZ**

Imprimación epoxi-poliamida rica en zinc



- Imprimación epoxi-poliamida de dos componentes con un contenido en zinc del 80% en peso, sobre los sólidos de la película seca.
- Imprimación para la protección anticorrosiva del acero expuesto a ambientes en elevada corrosividad.
- D-100. Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 1 h. Repintado: 12 - 24 h máximo.
- > 4 h Se reduce a mayor temperatura.
- 12 m²/l (50 micras secas).

► **Imprex MIO**

Imprimación epoxi óxido micáceo



- Imprimación epoxi poliamida de dos componentes pigmentado con óxido de hierro micáceo (MIO), de altos sólidos y espesor. Repintable con sistemas epoxi, poliuretanos, acrílicos y sintéticos.
- Puede ser empleada como imprimación o como capa intermedia para la protección anticorrosiva del acero expuesto a ambientes en elevada corrosividad como ambientes C4, C5 Industrial y C5 Marítimo (ISO 12944). Adecuado para acero estructural y tuberías expuestas a ambientes corrosivos, así como su uso es recomendado para en centrales eléctricas, aeropuertos, edificios, refinerías y equipos de minería.
- D-100 Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 12 - 24 h.
- 2 h, se reduce a mayor temperatura.
- 10 - 11 m²/l (60 micras secas).

► **Isalnox Imprimación**

Imprimación alquídica antioxidante



- Imprimación antioxidante de secado rápido a base de resinas alquídicas y pigmentos anticorrosivos de última generación. No contiene plomo ni cromatos. Protege al metal frente a la oxidación. Elevada adherencia sobre sustratos ferrosos.
- Interior-exterior. Estructuras metálicas, cerrajería, maquinaria, etc.
- D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 10 - 15 %, con D-90.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas).

MATE - SEMI-METÁLICO	Gris	4 L	102423	266,40 €
	Gris	10 L	102404	535,81 €

MATE	Gris-negro	4 L	102705	126,10 €
	Gris-negro	16 L	102704	406,32 €

SEMIMATE	Blanco, gris y rojizo	0,75 L	102236	18,34 €
	Blanco, gris y rojizo	4 L	102237	77,68 €
	Blanco, gris y rojizo	16 L	102291	278,64 €
	Base TR	0,75 L	102236	16,36 €
	Base TR	4 L	102237	66,39 €
	Base TR	16 L	102291	238,14 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Improxy Imprimación HS

Imprimación sintética altos sólidos



- Imprimación sintética anticorrosiva de altos sólidos con secado ultra rápido para el mantenimiento de estructuras metálicas.
- Aplicación en taller sobre piezas metálicas que deban ser almacenadas y que requieran de un rápido secado, protegiéndolas de la oxidación.
- D-40, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 % con D 40.
- Al tacto: 5 - 10 min. Repintado: 4 - 8 h.
- 4 - 8 m²/Kg (40 - 50 micras secas).

► Shop Primer

Imprimación vinílica fosfatante



- Imprimación vinílica modificada con efecto fosfatante y pasivante monocomponente de uso industrial, para el mantenimiento temporal de estructuras.
- Indicado para su aplicación en superficies metálicas ferrosas y no ferrosas en las que haya problemas de adherencia. Como pretratamiento del acero chorreado.
- D-10, D-90 Aplicación: 0 - 15%.
- Al tacto: 10 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 15 - 20 m²/l (10 - 15 micras secas).

► Improxy Imprimación industrial

Imprimación sintética temporal



- Imprimación sintética de secado rápido.
- Protección temporal de piezas metálicas, maquinaria.
- D-40, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 % con D-40.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 6 - 12 h.
- 5 - 8 m²/Kg.

MATE SEDOSO	Gris y rojizo	4 L	103087	72,91 €
	Gris y rojizo	16 L	103086	263,96 €






SEMIMATE	Blanco, gris y rojizo	4 L	103082	127,54 €
	Blanco, gris y rojizo	16 L	103081	464,11 €

MATE	Gris y rojizo	5 Kg	100047	41,48 €
	Gris y rojizo	25 Kg	100048	170,96 €

► **Xanol Fondo impregnante**

Fondo a poro abierto








-  Fondo acuoso para madera, a poro abierto, tanto para interior como para exterior con acción bloqueadora de taninos. Ideal para la protección, ya sea en restauración o en madera nueva. Regularización de la absorción de la madera mejorando el rendimiento y la adherencia de las capas de acabado. No altera el color natural de la madera.
-  Interior-exterior. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.
-  No diluir, listo al uso
-  Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h.
-  10 - 15 m²/l.

► **Xanol Lasur**

Barniz a poro abierto



-  Lasur de acabado a poro abierto satinado, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar U.V. que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
-  Interior-exterior. Ideal para la de decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.
-  Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
-  Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h.
-  10 - 15 m²/l.

SATINADO	Transparente	0,75 L	102081	18,32 €
	Transparente	2,5 L	102082	51,94 €

SATINADO	Colores Carta	0,75 L	102087	27,11 €
	Colores Carta	2,5 L	102088	71,78 €

► Xanol Climas adversos

Barniz poro abierto altas prestaciones



Lasur de acabado a poro abierto, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie en ambientes con climas extremos. Alta resistencia a los efectos nocivos de la intemperie. Contiene filtro solar UV a base de nanopartículas que multiplica la eficacia del barniz frente la pérdida de color y al blanqueo de las maderas en el exterior.

Interior-exterior. Ideal para la decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva. Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, ventanas, contraventanas, barandillas, marcos, etc.

Agua. Aplicación: 0 - 5%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h.

10 - 14 m²/l.

► Xanol Aceite de teca

Aceite restauración



Aceite especialmente indicado para la restauración de muebles y todo tipo de maderas. Protege, embellece y realza el vetado de la madera. Excelente resistencia al interior y al exterior. Lavable, apenas deja capa, no salta en escamas. Repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

Interior-exterior. Muebles, sillas, tarimas y todo tipo de elementos de madera en general.

Al tacto: 2 h. Repintado: 12 - 24 h.

6 - 7 m²/l.

► Xanol Tapaporos

Fondo de poliuretano



Fondo poliuretano monocomponente en base acuosa destinado para la preparación de superficies de madera, incluidos suelos, para su posterior barnizado o lacado. Fácil lijado y rápido secado. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

Preparación de todo tipo de superficies de madera homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado.

Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h.

10 - 12 m²/l.

BRILLO	Xanol Climas adversos			
	Color	Volumen	Código	Precio
BRILLO	Transparente	0,75 L	102089	28,56 €
	Transparente	2,5 L	102090	76,41 €
SATINADO	Transparente	0,75 L	102091	28,56 €
	Transparente	2,5 L	102092	76,41 €
MATE	Transparente	0,75 L	102093	28,56 €
	Transparente	2,5 L	102094	76,41 €

SATINADO	Xanol Aceite de teca			
	Color	Volumen	Código	Precio
SATINADO	Incoloro	0,75 L	102099	19,75 €
	Incoloro	2,5 L	102100	59,06 €
	Teca y miel	0,75 L	102099	20,34 €
	Teca y miel	2,5 L	102100	61,00 €

SATINADO	Xanol Tapaporos			
	Color	Volumen	Código	Precio
SATINADO	Transparente	0,75 L	102083	25,67 €
	Transparente	2,5 L	102084	71,56 €

► Xanol Selladora

Selladora alquídica



- Selladora alquídica en base acuosa, con excelentes propiedades de sellado y relleno. Fácil lijado. Sin olor. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Preparación de todo tipo de superficies de madera, homogeneizando la absorción del soporte y aumentando el rendimiento del acabado. Interior-exterior.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 2 - 3 h. Repintado: 6 - 8 h.
- 8 - 12 m²/l.

► Xanol Tarimas y terrazas

Barniz a poro abierto



- Barniz satinado a poro abierto de alto poder de penetración, pensado para la decoración y protección de tarimas de madera al exterior. Alta resistencia a los efectos nocivos de la intemperie. Contiene filtro solar U.V. que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en el exterior.
- Exterior. Ideal para la decoración y protección de tarimas de madera tropical y muebles de jardín al exterior. Pintado de suelos rústicos, arcilla, barro cocido, etc. Acabado antideslizante añadiendo Resul.
- Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3, h.
- 10 - 14 m²/l.

► Xanol Parquets

Barniz de poliuretano



- Barniz de poliuretano de un componente en base acuosa de alta calidad, gran dureza, resistente a la abrasión, secado rápido y fácil aplicación. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Barnizado de madera interior expuesta a fuertes abrasiones, especialmente: pavimentos de parquet, escaleras, barandillas, etc.
- Xanol Tapaporos o aplicación directa.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 60 min. Al polvo: 30 min. Repintado: 4 - 6 h. Total: 7 días.
- 10 - 15 m²/l.

MATE	Blanco	0,75 L	102085	20,30 €
	Blanco	2,5 L	102086	60,04 €

SATINADO	Teca y miel	0,75 L	102097	34,44 €
	Teca y miel	2,5 L	102098	86,91 €

BRILLO	Transparente	0,75 L	102114	43,24 €
	Transparente	2,5 L	102115	123,19 €
SATINADO	Transparente	0,75 L	102118	38,16 €
	Transparente	2,5 L	102119	123,19 €
MATE	Transparente	0,75 L	102116	38,16 €
	Transparente	2,5 L	102117	123,19 €

► Xanol Barniz interior

Barniz de poliuretano



- Barniz de poliuretano universal mono-componente en base acuosa. Buenas resistencias físicas y químicas. Resistencia a los productos de limpieza doméstica. No modifica el color natural de la madera. Buena adherencia y nivelación.
- Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como: puertas, barandillas, marcos, etc.
- Xanol Tapaporos o aplicación directa.
- Agua. Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h.
- 10 - 15 m²/l.

► Xanol Barniz exterior

Barniz alquídico



- Barniz alquídico de alta calidad en base acuosa, de fácil aplicación, excelente brochabilidad, gran dureza y flexibilidad. Excelente resistencia al exterior debido a la incorporación de potentes filtros U.V.
- Exterior. Barniz universal para madera. Producto para la decoración y protección de la madera, tanto en interior como en exterior, realzando su aspecto natural.
- Xanol Tapaporos o Xanol Fondo Impregnante.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
- Al tacto: 4 - 6 h. Repintado: 12 h.
- 10 - 14 m²/l.

► Xanol Ignífugo

Barniz protector de madeira



- Barniz base agua transparente para proteger la madera contra el fuego. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Barnizado en interiores de tableros y maderas euroclasificadas Bs1d0.
- El mismo producto se utiliza como fondo y como acabado.
- Agua. Aplicación: 0 - 5%.
- Al tacto: 30 min. Dureza máxima: 7 días. Repintado: 2 - 3 h
- 0,200 kg/m² proceso ignífugo completo.

BRILLO	Transparente	0,75 L	102102	30,80 €
	Transparente	2,5 L	102103	87,57 €
SATINADO	Transparente	0,75 L	102106	31,70 €
	Transparente	2,5 L	102107	90,15 €
MATE	Transparente	0,75 L	102104	31,70 €
	Transparente	2,5 L	102105	90,15 €

BRILLO	Transparente	0,75 L	102108	28,00 €
	Transparente	2,5 L	102110	80,83 €
SATINADO	Transparente	0,75 L	102109	28,00 €
	Transparente	2,5 L	102111	80,83 €
MATE	Transparente	0,75 L	102112	28,00 €
	Transparente	2,5 L	102113	80,83 €

SATINADO	Transparente	2,5 L	102125	127,63 €
	Transparente	2,5 L	102123	127,63 €

► **Brisa Barniz marino**

Barniz alquídico altas prestaciones



- 📄 Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.
- 🔧 Interior-exterior. Madera. Ambientes marinos y de alta montaña.
- 🔧 Xanol Tapaporos o Barniz Marino diluido 5-10%.
- 🔧 D-90, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 10 con D-90%. Pistola: 0 - 10 con D-10%.
- 🕒 Al tacto: 3 - 4 h. Repintado: 24 h.
- 📏 10 - 14 m²/l.

► **Brisa Barniz interior-exterior**

Barniz alquídico



- 📄 Barniz sintético de gran resistencia a los agentes atmosféricos. Protección ultravioleta. Destaca por su elevada flexibilidad.
- 🔧 Interior-exterior. Madera. Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como suelos, puertas, muebles, barandillas, marcos, etc.
- 🔧 Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Interior-exterior diluido un 10%.
- 🔧 D-10, D-90. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 % con D-90.
- 🕒 Al tacto: 4 - 6 min. Repintado: 24 h.
- 📏 10 - 14 m²/l.

► **Brisa Barniz interior-exterior tinte**

Barniz sintético pigmentado



- 📄 Barniz sintético interior-exterior de gran dureza, rapidez de secado y brochabilidad. Acabado brillo pigmentado.
- 🔧 Interior-exterior. Madera. Muebles, puertas, ventanas.
- 🔧 Xanol Tapaporos o Brisa Barniz Tinte diluido un 10%.
- 🔧 D-90, D-10. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 % con D-90.
- 🕒 Al tacto: 4 - 6 h. Repintado: 24 h.
- 📏 10 - 14 m²/l.

BRILLO	Transparente	0,25 L	100016	11,76 €
	Transparente	0,75 L	100017	23,92 €
	Transparente	4 L	100018	109,00 €

BRILLO	Transparente	0,25 L	100059	9,10 €
	Transparente	0,75 L	100060	20,21 €
	Transparente	4 L	100061	89,76 €
SATINADO	Transparente	0,25 L	100065	9,10 €
	Transparente	0,75 L	100063	20,21 €
	Transparente	4 L	100066	89,76 €
MATE	Transparente	0,25 L	100071	9,10 €
	Transparente	0,75 L	100068	20,21 €
	Transparente	4 L	100069	89,76 €

BRILLO	Colores Carta	0,25 L	100075	9,35 €
	Colores Carta	0,75 L	100074	20,73 €

► Isapol Parquet brillo

Barniz de poliuretano



- 📄 Barniz de poliuretano monocomponente. Alta resistencia a la abrasión, los impactos y los productos de limpieza. Reticulable con la humedad del medio ambiente.
- 🏠 Interior. Madera. Parquets, escaleras, mostradores.
- 🧴 Isapol Parquet diluido un 0-5% con D-30.
- 🧰 D-30. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5 % con D-30.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Al polvo: 30 min. Dureza máxima: 7 días. Repintado: 6 h.
- 📏 10 - 14 m²/l.

► Xanol Limpiador de madera

Limpiador manchas madera



- 📄 Limpiador potente para maderas manchadas o agrisadas por agentes externos tales como lluvia, polución, rayos U.V. Elimina los restos de suciedad y grasas que ensucian la madera. Consigue que la madera recupere un aspecto limpio y nuevo.
- 🏠 Indicado para la recuperación de la madera antes de la aplicación de todo tipo de lasures, barnices o aceites.
- 🧴 Aplicación: 1 (limpiador): 5 (agua). Hacer la dilución progresivamente según la suciedad en la madera.
- 🕒 Al tacto: 48 h.

► Rhonaplast Termoaislante

Enlucido anticondensación



- 📄 Enlucido en polvo de interior destinado a la renovación de paredes en las que se quieran proporcionar tanto mejoras termoaislantes como reducciones de ruido. Indicado para la reducción de la condensación en zonas de alto contenido en humedad, reduciendo la aparición de las patologías derivadas (moho, humedades, ...). Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🏠 Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 6 - 7 h. Escayola: 4 - 5 h.
- 📏 Dureza Shore C: 67
- 🕒 1:30 - 2:30 h.
- 📏 10 mm.
- 🧴 40 - 50 %.
- 📏 1,10 - 1,30 Kg/m²/mm de pasta.

BRILLO Transparente 0,75 L 100004 **26,51 €**

Transparente 1 L 102101 **30,62 €**

Blanco 14 Kg 103083 **106,95 €**

▶ Rhonaplast Renovación

Enlucido regulación



- 📄 Enlucido en polvo de interior indicado para el alisado, nivelación y la renovación de paredes con irregularidades o relieves. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 6 - 7 h. Escayola: 4 - 5 h.
- 📏 Dureza Shore C: 70
- 🕒 4 - 6 h.
- 📏 10 mm.
- 🔧 40 - 45 %.
- 📏 1,25 - 1,40 Kg/m² de pasta por capa de 1 mm.

▶ Rhonaplast Renovación rápido

Enlucido regulación rápido



- 📄 Enlucido en polvo de interior y de rápido fraguado. Indicado para el alisado, nivelación y la renovación de paredes con irregularidades o relieves. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 6 - 7 h. Escayola: 4 - 5 h.
- 📏 Dureza Shore C: 70
- 🕒 2 - 3 h.
- 📏 10 mm.
- 🔧 40-45 %.
- 📏 1,45 - 1,55 Kg/m²/mm de pasta.

▶ Rhonaplast Renovación PLUS

Enlucido regulación 2 en 1



- 📄 Enlucido en polvo de interior, formulado especialmente para el retapado y la renovación de soportes de gotelé plastificado, picados y superficies texturadas tanto pintadas como sin pintar. Así como el alisado de las mismas. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso, cemento y prefabricados.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 4 - 5 h. Escayola: 4 - 5 h.
- 📏 Dureza Shore C: 77
- 🕒 2 h.
- 📏 20 mm.
- 🔧 45 - 50 %.
- 📏 1,00 - 1,20 Kg/m²/mm de pasta.

Blanco	5 Kg	102192	19,67 €
Blanco	15 Kg	102193	31,32 €

Blanco	5 Kg	102514	19,67 €
Blanco	15 Kg	102266	31,32 €

Blanco	5 Kg	102513	24,59 €
Blanco	15 Kg	102440	43,63 €

► Rhonaplast Estándar

Enlucido capa media



- Enlucido de interior en polvo, de acabado fino, formulado para alisar paredes con pequeños defectos; retapar fisuras, microfisuras y grietas de carácter no estructural; y nivelar paredes y techos con irregularidades o de nueva fabricación. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, cemento, hormigón, placas de cartón-yeso y prefabricados.
- Al tacto: Hormigón: 5 - 6 h. Pintura: 7 - 8 h. Escayola: 5 - 6 h.
- Dureza Shore C: 85
- 4 - 5 h.
- 5 mm.
- 35 - 40 %.
- 1,65 - 1,80 Kg/m²/mm de pasta.

► Rhonaplast Acabados

Enlucido terminación



- Enlucido en polvo de interior, indicado para el alisado de paredes con pequeños defectos, el rellenado de pequeños defectos de la madera y para la obtención de superficies donde se requiera una gran finura y alta calidad. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Ideal para su empleo sobre fondos de yeso, escayola, madera, aglomerado, pintura plástica, cemento y prefabricados.
- Al tacto: Hormigón: 6 - 7 h. Pintura: 7 - 8 h. Escayola: 6 - 7 h.
- Dureza Shore C: 82
- 6 - 8 h.
- 1 mm.
- 45 - 50 %.
- 1,50 - 1,65Kg/m²/mm de pasta.

► Rhonaplast Rellenos

Enlucido para rellenos



- Enlucido en polvo de interior indicado para el rellenado y retapado de grietas, fisuras y agujeros no estructurales, retapado de juntas de unión entre placas y encolado de molduras. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola y cualquier otro soporte habitual de albañilería con cierto grado de absorción.
- Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 4 - 5 h. Escayola: 4 - 5 h.
- Fraguado Tradicional: 60 - 75 min.
- Dureza Shore C: 72
- 40 - 50 min.
- 10 mm (enlucir) Ilimitado (rellenar).
- 45 - 50 %.
- 1,40 - 1,60 Kg/m²/mm de pasta.

Blanco	1 Kg	102187	4,41 €
Blanco	5 Kg	102188	16,74 €
Blanco	15 Kg	102189	29,47 €

Blanco	5 Kg	102190	19,79 €
Blanco	15 Kg	102191	31,56 €

Blanco	1 Kg	102233	4,92 €
Blanco	5 Kg	102234	17,49 €
Blanco	15 Kg	102235	27,94 €

▶ Rhonaplast Rellenos ZX

Enlucido para rellenos rápido



- 📄 Enlucido en polvo, híbrido y de gran versatilidad, indicado para el rellenado y retapado de grietas, fisuras y agujeros no estructurales. Renovación y alisado de paredes con defectos tanto en bajo como en gran espesor. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola, ladrillo, piedra, azulejos y fondos de poca absorción.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 3 h aprox. Pintura: 3 h aprox. Escayola: 2 - 3 h.
- 🕒 Fraguado Tradicional: 60 - 75 min.
- 📏 Dureza Shore C: 81
- 🕒 35 - 40 min.
- 📏 10 mm (enlucir). Ilimitado (rellenar).
- 📏 35 - 40 %.
- 📏 1,40 - 1,55 Kg/m²/mm de pasta.

▶ Rhonaplast Exteriores

Enlucido fino



- 📄 Enlucido fino de exterior, especialmente indicado para la nivelación de superficies, para el alisado de paredes con pequeños defectos al exterior y el retapado de grietas de carácter no estructural. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto ideal para su empleo sobre fondos de pintura plástica, cemento y prefabricados.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 6 - 7 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 83
- 🕒 4 - 6h.
- 📏 10 mm.
- 📏 37 - 43 %.
- 📏 1,55 - 1,70 Kg/m²/mm de pasta.

▶ Rhonaplast Exteriores rugoso

Enlucido texturizado



- 📄 Enlucido de exterior a base de cemento, áridos de granulometría específica, fibra de vidrio y ligantes sintéticos. Indicado para la reparación de aristas, reperfilado de labios de junta, etc. en fachadas, para el revestimiento de elementos estructurales, regularización de superficies de hormigón y para el retapado de huecos y cavidades en soportes cementosos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Producto ideal para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, morteros de obra, pintura tradicional y soportes habituales de albañilería con cierto grado de absorción, a excepción de yesos y escayolas.
- 🕒 Al tacto: Hormigón: 7 - 8 h. Pintura: 7 - 8 h.
- 📏 Dureza Shore C: 87
- 🕒 3 - 4h.
- 📏 10 mm (enlucir) Ilimitado (rellenar).
- 📏 28 - 33 %.
- 📏 1,55 - 1,70 Kg/m²/mm

Blanco	1 Kg	102493	8,99 €
Blanco	5 Kg	102494	31,95 €
Blanco	15 Kg	102495	63,23 €

Blanco	1 Kg	102194	5,94 €
Blanco	5 Kg	102196	22,97 €
Blanco	25 Kg	102195	56,73 €

Blanco	25 Kg	102306	46,91 €
--------	-------	--------	----------------

▶ **Rhonaplast Exteriores XF**

Enlucido fibrado



- Enlucido de exterior fibrado destinado especialmente al enlucido de lleno y al retapado de defectos no estructurales en las fachadas. También puede ser empleado para la reparación y rehabilitación de superficies habituales de albañilería. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Presenta una excelente adherencia sobre soportes tales como cemento, hormigón, yeso, escayola, ladrillo, pintura tradicional, azulejos y soportes de baja absorción.
- Al tacto: Hormigón: 5 - 6 h. Pintura: 6 - 7 h.
- Dureza Shore C: 80
- 60 - 90 min.
- 15 mm sobre soportes absorbentes, 5 mm sobre soportes cerámicos.
- 35 - 40 %.
- 1,80 - 1,95 Kg/m²/mm de pasta.

▶ **Rhonaplast Exteriores XHA**

Enlucido de alta adherencia



- Enlucido de altas prestaciones indicado para rellenar, reparar y renovar superficies al interior y exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Producto ideal para su empleo sobre fondos de yeso, pintura plástica tradicional, cemento, hormigón, bloque, ladrillo, piedra, gresite, pasta de vidrio y cerámica.
- Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 5 - 6 h.
- Dureza Shore C: 88
- 20 - 40 min.
- 10 mm (enlucir). Ilimitado (rellenar).
- 30 - 35 %.
- 1,40 - 1,60 Kg/m²/mm de pasta.

▶ **Rhonaplast Antihumedad**

Enlucido para bloqueo de humedad



- Enlucido fino interior-exterior de alta resistencia, especialmente indicado para el tratamiento de humedades por capilaridad y la regularización de soportes que hayan sido deteriorados por la acción de la humedad. Bloquea la humedad sin alterar la transpirabilidad del soporte. Producto de fraguado normal, de gran facilidad de aplicación y lijado. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Producto ideal para su empleo sobre fondos de cemento, hormigón, bloque, ladrillo, prefabricados y piedra sin tratamientos superficiales. Para una mayor efectividad hidrofugante los soportes deben estar exentos de cualquier tipo de recubrimiento.
- Al tacto: Hormigón: 6 - 7 h. Pintura: 7 - 8 h.
- Dureza Shore C: 85
- 4 - 6h.
- 10 mm (enlucir). Ilimitado (rellenar).
- 23 - 27 %.
- 1,55 - 1,70 Kg/m²/mm de pasta.

Blanco	15 Kg	102378	87,58 €
--------	-------	--------	----------------

Blanco	5 Kg	102566	58,53 €
Blanco	15 Kg	102441	111,40 €

Blanco	5 Kg	102803	25,41 €
Blanco	25 Kg	102614	63,67 €

► Rhonaplast Cubre cerámica

Enlucido para reparación



- Enlucido en polvo especialmente diseñado para revestir gresite o superficies cerámicas en aquellas zonas donde se quieran recubrir con pintura. Así como para la reparación y rehabilitación de superficies habituales de albañilería. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Excelente adherencia sobre cemento, hormigón, yeso, escayola, ladrillo, pintura tradicional, azulejos, gresite y soportes de baja absorción.
- Al tacto: 12 h sobre soportes cerámicos 4 - 6 h sobre soportes absorbentes.
- Dureza Shore C: 87
- 60 - 90 min.
- 10 mm sobre soportes absorbentes 4 mm sobre soportes cerámicos.
- 38 - 43 %.
- 1,70 - 1,90 Kg/m²/mm de pasta.

► Rhonaplast Renovación al uso

Enlucido al uso regulación



- Masilla al uso de uso interior. Especialmente indicado para la renovación de fondos antiguos, alisado de fondos con gotele, reparación de pequeños defectos superficiales, retapado de poros de la madera. Indicado para uso interior.
- Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotele plastificado, tela de fibra de vidrio pintada y madera.
- Al tacto: Hormigón: 4 - 6 h. Pintura: 5 - 6 h. Escayola: 4 - 6 h.
- Dureza Shore C: 89
- 3 mm.
- 1,50 - 1,60 Kg/m²/mm de pasta.

► Rhonaplast Ren. proyectable al uso

Enlucido al uso regulación proyectable



- Masilla al uso de aplicación manual y/o proyectada de uso interior, especialmente indicada para cubrir defectos superficiales y obtener sustratos finos y lisos, para la renovación de fondos viejos, reparación de pequeños defectos superficiales y para el retapado de los poros de la madera. Indicado para uso interior.
- Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotele plastificado y madera.
- Al tacto: Hormigón: 6 - 7 h. Pintura: 8 h. Escayola: 6-7 h.
- Dureza Shore C: 78
- 4 mm.
- 1,50 - 1,80 Kg/m² de pasta por capa de 1 mm.

Blanco	5 Kg	102231	35,13 €
Blanco	15 Kg	102232	80,28 €

Blanco	5 Kg	102368	23,44 €
Blanco	25 Kg	102204	62,63 €

Blanco	25 Kg	102320	64,32 €
--------	-------	--------	----------------

▶ Rhonaplast Estándar al uso

Enlucido al uso capa media



- Masilla al uso de uso interior especialmente indicada para el alisado, reparación y nivelación de fondos absorbentes, reparación de pequeños defectos superficiales, retapado de poros de la madera. Indicado para uso interior.
- Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotele plastificado, tela de fibra de vidrio pintada y madera.
- Al tacto: Hormigón: 5 - 6 h. Pintura: 5 - 6 h. Escayola: 5 - 6 h.
- Dureza Shore C: 87
- 1 mm.
- 1,50 - 1,60 Kg/m²/mm de pasta.

▶ Rhonaplast Acabados SYO

Enlucido óleo sintético



- Masilla al uso de alta calidad y características sintéticas al agua. Especialmente indicada para el alisado y acabado de superficies que vayan a ser esmaltadas, lacadas, independientemente de su naturaleza química (base agua o base solvente); o donde se requieran acabados de extraordinaria finura. Uso interior.
- Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, pintura plástica, esmaltes, madera imprimada y superficies metálicas previamente tratadas.
- Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h. Pintura: 4 - 5 h. Escayola: 4-5 h.
- Dureza Shore C: 80
- 1 mm.
- 1,60 - 1,75 Kg/m²/mm de pasta.

▶ Rhonaplast Extra blanca al uso

Enlucido al uso extra blanco



- Masilla plástica extra blanca al uso, especialmente indicada para la reparación de pequeños defectos superficiales y retapado de poros de la madera. Uso interior.
- Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, madera, material cerámico, etc.
- Al tacto: Hormigón: 1 - 2 h. Pintura: 1 - 2 h. Escayola: 1 - 2 h.
- Dureza Shore C: 89
- 1 - 2 mm.
- 1,60 - 1,70 Kg/m²/mm de pasta.

Blanco	0,5 Kg	102256	7,27 €
Blanco	1 Kg	102199	8,11 €
Blanco	5 Kg	102200	23,44 €







Blanco	1 Kg	102491	12,23 €
Blanco	5 Kg	102492	43,01 €

Blanco	0,5 Kg	102332	8,46 €
Blanco	1 Kg	102333	11,53 €

► Rhonaplast Fibra elástico

Masilla acrílica elástica









-  Masilla acrílica elástica al uso, armada con fibra de vidrio empleada para el relleno y sellado de microfisuras, fisuras y grietas de carácter estructural. Sellado de juntas y como sustituto de las bandas de fibra de vidrio. Uso interior-externo.
-  Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, ladrillo, piedra, madera y cualquier tipo de soporte de albañilería con cierto grado de absorción.
-  Al tacto: Hormigón: 12 h. Pintura: 12 h. Escayola: 12 h.
-  Dureza Shore C: 75
-  10 mm.
-  50 - 60 g/m lineal de fisura.

► Rhonaplast Exteriores al uso

Masilla al uso fina










-  Masilla lista al uso indicada para el relleno de pequeños defectos superficiales (grietas y agujeros de origen no estructural), y la renovación y alisado de cualquier superficie al exterior con cierto grado de absorción. Uso interior-externo.
-  Presenta excelente adherencia sobre yeso, cemento, escayola, madera, superficies pintadas, etc., siendo el perfecto sellador para todo tipo de superficies.
-  Al tacto: Superficies absorbentes: 4 - 5 h.
-  Dureza Shore C: 85
-  1 mm.
-  1,8 Kg/m²/mm de espesor.

► Rhonaplast Cemento blanco

Aglomerante base mineral



-  Conglomerante hidráulico cementoso de uso interior-externo. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
-  Mezclado con arena puede emplearse para trabajos de albañilería. También se puede emplear para reparaciones en zonas húmedas (baños, cocinas, ...), fijación de sanitarios y fontanería, uniones entre paredes y suelos, solados y base para pavimentos y reparaciones sobre hormigón, ladrillo y piedra (nunca sobre yeso o escayola).
-  Al tacto: 4 - 5 h variable según espesor y condiciones ambientales.
-  Fraguado Inicial: 70 min. Tiempo de Fraguado: 4 - 6 h.
-  3 h.
-  20 mm.
-  3 Kg/m².

Blanco	1 Kg	102197	14,82 €
Blanco	5 Kg	102198	63,23 €

Blanco	1 Kg	102202	12,56 €
Blanco	5 Kg	102203	41,53 €

Blanco	1,5 Kg	102269	5,71 €
--------	--------	--------	---------------

▶ Rhonaplast Yeso de rellenos

Relleno de huecos



- Yeso fino para el relleno de huecos interiores y la sujeción de materiales. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para el relleno de huecos en paredes, la reparación de placas de cartón-yeso, la fijación de cajas y materiales eléctricos, así como para el anclaje de empotrados, zócalos y molduras de escayola.
- Al tacto: 4 - 5 h variable según espesor y condiciones ambientales.
- Fraguado Tradicional: 20 - 30 min.
- 10 min.
- 1,5 Kg/m²/mm de pasta (aproximado).

▶ Rhonaplast Escayola de moldeo


Moldeo y reparación escayola



- Escayola destinada para el moldeo y la reparación en escayola de molduras, rosetones, plafones y falsos techos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para el relleno de grietas no estructurales y agujeros, así como para manualidades y moldeo. También se emplea para el relleno y retapado de elementos decorativos de yeso.
- Al tacto: 4 - 5 h.
- Fraguado Tradicional: 20 - 30 min.
- 10 min.

▶ Rhonaplast Juntas

Enlucido juntas fraguado medio



- Enlucido en polvo de uso interior y fraguado medio para el rellenado de juntas de placas de cartón-yeso. Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Destaca su resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4. Requiere el uso de cinta. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción.
- Al tacto: Escayola: 1 - 1:30 h (capa fina)
Escayola: 3,5 - 4,5 h (espesor 2 mm).
- Dureza Shore C: 76
- 3 - 4 h.
- 5 mm.
- 40 - 45 %.
- 200 - 300 g/m lineal de junta.


Blanco 1 Kg 102271 **4,80 €**

Blanco 1 Kg 102270 **4,58 €**

Blanco 15 Kg 102501 **30,54 €**

▶ **Rhonaplac Juntas rápido**

Enlucido juntas fraguado rápido



- Enlucido en polvo de uso interior y fraguado normal para el relleno de juntas de placas de cartón-yeso. Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Muestra resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4. Requiere el uso de cinta. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción.
- Al tacto: Escayola: 1 - 1:30 h (capa fina)
Escayola: 3,5 - 4,5 h (espesor 2 mm).
- Tiempo de Fraguado: 2 - 3 h.
- Dureza Shore C: 76
- 1,5 - 2 h.
- 5 mm.
- 40 - 45 %.
- 200 - 300 g/m lineal de junta.

▶ **Rhonaplac Juntas PLUS**

Enlucido juntas sin cinta



- Enlucido en polvo de uso interior y fraguado rápido para el relleno de juntas de placas de cartón-yeso. Destaca la posibilidad de prescindir de la banda de celulosa. Permite aplicar en grandes espesores (10 mm). Seca rápido y no muestra merma apreciable ni cuarteo. Muestra resistencia al descuelgue. Resulta fácil de amasar, aplicar y lijar. Se obtienen superficies con clasificación de acabado Q1-Q4. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para alisar y reparar pequeños defectos sobre las placas, además de rejuntar tanto placas de cartón-yeso como placas prefabricadas empleadas en construcción
- Al tacto: Escayola: 1 - 1:30 h (capa fina)
Escayola: 3,5 - 4,5 h (espesor 2 mm).
- Fraguado Tradicional: 50 - 60 min.
- Dureza Shore C: 76
- 30 min.
- 10 mm.
- 50 - 55 %.
- 200 - 300 g/m lineal de junta.

▶ **Rhonaplac Adhesivo**

Enlucido capa de agarre



- Enlucido en polvo que sirve como pasta de agarre de fraguado y secado rápido para placas de cartón-yeso en interior. Se consiguen las propiedades mecánicas de una forma rápida y eficaz. Resulta fácil de amasar y aplicar. Destaca su excelente poder adherente. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Indicado para colocar placas de yeso y de cartón yeso sobre muros de obra absorbentes y trasdosados directos. Para soportes de yeso, cemento, pintura plástica tradicional, escayola y cualquier otro soporte habitual de albañilería que presente cierto grado de absorción.
- Al tacto: Hormigón: 4 - 5 h Pintura: 4 - 5 h
Escayola: 4 - 5 h.
- Fraguado Tradicional: 60 - 75 min.
- Dureza Shore C: 62
- 40 - 50 min.
- Ilimitado para adherir.
- 50 - 55 %.
- 1,8 a 3 Kg por metro cuadrado de placa, Variable en función del número de peldadas empleado y el tamaño de la placa.

Blanco	5 Kg	102506	16,79 €
Blanco	15 Kg	102507	28,00 €

Blanco	15 Kg	102509	56,22 €
--------	-------	--------	----------------

Blanco	5 Kg	102504	13,76 €
Blanco	15 Kg	102505	20,10 €

► Rhonaplac Multiusos

Enlucido al uso multiusos



Enlucido en pasta, listo al uso, destinada al pegado de cinta y a la finalización de las juntas existentes entre placas de cartón-yeso. Ofrece gran trabajabilidad y facilidad de alisado y lijado. Destaca la tixotropía del producto con la que se consigue que el material no descuelgue. Presenta una adherencia y un poder cubriente excelentes.

Uso interior. Está especialmente diseñada para la colocación de la cinta entre placas de cartón-yeso. Puede ser empleada para la reparación de pequeñas grietas o defectos superficiales y en el enlucido de paredes. Producto apto para su empleo sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso y madera.

Al tacto: Hormigón: 4 - 6 h. Pintura: 7 - 8 h. Escayola: 4 - 6 h.

Dureza Shore C: 80

3 mm.

1,55 - 1,70 Kg/m²/mm.

► Rhonaplac Exteriores

Enlucido al uso exteriores



Enlucido en pasta multiuso para renovar y alisar superficies al exterior, así como para el pegado de cinta y la finalización de las juntas existentes entre placas de cartón-yeso tanto en interior como en exterior. Presenta excelente trabajabilidad y facilidad de alisado y lijado. Destaca su poder cubriente y su acabado de gran finura. Gracias a su tixotropía compensada, no descuelga.

Indicada especialmente para la colocación de la cinta entre placas de cartón-yeso. Puede ser empleada para la reparación de pequeñas grietas superficiales y para el enlucido de paredes. Uso interior-exterior. Se puede aplicar sobre yeso, escayola, cemento, pintura plástica, gotelé plastificado, placas de cartón-yeso y madera.

Al tacto: Hormigón: 4 - 6 h. Pintura: 7 - 8 h. Escayola: 4 - 6 h.

Dureza Shore C: 74

3 mm.

1,55 - 1,70 Kg/m²/mm.

► Rhonaplac Enlucido pintura

Enlucido mixto proyectable



Producto de interior, mixto y de aplicación proyectada, concebido para la terminación y uniformización de placas de cartón-yeso o yesos nuevos. Presenta facilidad de aplicación y de lijado. Destaca su gran poder cubriente, además del acabado de gran finura y blancura. Permite colorear con colorantes acuosos. Gracias a su tixotropía compensada, no descuelga. Regulariza las absorciones de los montajes de cartón-yeso para evitar los "rechupados" observados tras el pintado de la superficie (efecto pantalla).

Indicada para recubrir y uniformizar placas de yeso, escayola, cartón-yeso, soportes absorbentes habituales de albañilería que hayan sido previamente revisados y preparados (muros y techos).

Al tacto: Hormigón: 3 - 4 h. Escayola: 3 - 4 h.

Dureza Shore C: 89

1 mm.

1,6 - 1,8 Kg/m²/mm.

Blanco	5 Kg	102502	22,20 €
Blanco	25 Kg	102503	75,64 €

Blanco	5 Kg	102548	27,01 €
Blanco	25 Kg	102549	96,84 €

Blanco	25 Kg	102391	82,99 €
--------	-------	--------	----------------

► **Estuco travertino**

Estuco decorativo a la cal



- Estuco decorativo a base de cal, en polvo, que permite conseguir un efecto similar al antiguo mármol romano travertino. Elevada transpirabilidad. Excelente comportamiento frente a la formación de moho y proliferación de bacterias en su superficie. Uso interior-exterior. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Se emplea en alta decoración para obtener los bellos efectos que producen las vetas de mármol travertino en paredes y techos de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Ideal en fachadas exteriores de villas y edificios históricos. Puede ser aplicado sobre madera, ladrillo, hormigón o cualquier soporte absorbente o semi-absorbente habitual en construcción.
- Fixenol Pigmentado diluido con agua en un 5-10%.
- Al tacto: 3 h.
- 30 - 35 %.
- 1,6 Kg/m²/mm.

► **Pátina travertino**

Veladura estuco travertino



- Acabado decorativo y protector tintable indicado para su uso sobre Estuco travertino aplicado y seco. Es una veladura lavable y ecológica de uso interior y exterior.
- Este producto se emplea para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de Estuco travertino.
- Estuco travertino.
- Al tacto: 60 min.
- 13 - 16 m²/l pudiendo variar en función de la absorción del soporte.

► **Murano Estuco a la cal**

Estuco mineral



- Estuco decorativo mineral, a base de cal aérea reactiva con el CO₂ y polvo de mármol. Ideal para reproducir efectos marmoleados, mediante estucados a lana con un mismo tono o combinaciones de varios. Es inodoro y no tóxico.
- Interior-exterior. Acabados de gran lujo, imitación a mármol, restauración de estancias antiguas.
- Fixenol Pigmentado.
- Al tacto: 60 min. Dureza máxima: 20 - 25 días. Repintado: 7 - 8 h Para sacar brillo: 30 minutos.
- 1,5 Kg/m².

Blanco	15 Kg	102481	87,22 €
--------	-------	--------	----------------

MATE	Colores esencia	2,5 L	102806	47,78 €
	Base neutra	2,5 L	102806	45,52 €

LISO BRILLO	Colores Carta	1 Kg	101052	28,32 €
	Colores Carta	5 Kg	101054	110,27 €
	Colores Carta	20 Kg	101053	406,94 €
	Base neutra	1 Kg	101052	22,22 €
	Base neutra	5 Kg	101054	81,08 €
	Base neutra	20 Kg	101053	299,22 €

► Estuco veneciano

Estuco sintético



- Estuco sintético de interior, consigue acabados lujosos a través de sencillos espatulados. Extraordinario brillo sin ceras y fácil aplicación.
- Interior. Se emplea en alta decoración para obtener los bellos efectos que producen las vetas de mármol en paredes y techos de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Cuando se desee un acabado de gran lujo sobre enlucidos de yeso o escayola.
- Fixenol Pigmentado.
- Al tacto: 60 min Espatulados secos (brillo): 30 min.
- 0,6 - 1 Kg/m².

► Muros a la antigua

Enlucido muros rústicos

► Gel pátina

Pátina cerosa



- Enlucido preparado en pasta para la decoración en interior consiguiéndose relieves para la simulación de muros rústicos y antiguos.
- Se emplea en alta decoración para obtener los relieves y desniveles que aparecen en los muros antiguos. Aplicable en paredes de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Después terminar con Gel Pátina.
- Fixenol Pigmentado o Teide Especial Mate.
- Al tacto: 24 h.
- 0,6 - 1,4 Kg/m² dependiendo de la estructura deseada.

- Pátina cerosa empleada para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de los Muros a la Antigua.
- Este producto se emplea para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de los Muros a la Antigua. Igualmente se puede aplicar sobre paredes lisas pintadas.
- Sobre Muros a la Antigua o pintura plástica.
- Al tacto: 1 h.
- 0,08 - 0,1 L/m² dependiendo de la estructura deseada l/m².

LISO BRILLO	Colores Carta	1 Kg	101049	33,96 €
	Colores Carta	5 Kg	101051	132,21 €
	Colores Carta	20 Kg	101050	490,36 €
	Base neutra	1 Kg	101049	25,40 €
	Base neutra	5 Kg	101051	91,68 €
	Base neutra	20 Kg	101050	332,27 €

RÚSTICO	Blanco	5 Kg	101067	49,46 €
	Blanco	20 Kg	101068	159,29 €

SEDOSO	Colores Carta	0,75 L	101058	24,55 €
	Colores Carta	2,5 L	102823	55,14 €
	Base TR	0,75 L	101058	21,67 €
	Base TR	2,5 L	102823	46,45 €

► **Nacarval reflejos**

Barniz reflejos multicolor



- 📄 Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos metálicos.
- 🏠 Interior. Efectos metálicos para alta decoración.
- 🌿 Súper Satinado.
- 💧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 2 h.
- 📏 10 - 12 m²/l dependiendo de las características del fondo.

► **Isa-oro _ Isa-plata**

Barniz reflejos perlados



- 📄 Barnices que aplicados sobre paredes y techos, proporcionan reflejos perlados tanto para el acabado oro como para el acabado plata.
- 🏠 Interior. Efectos metálicos para alta decoración.
- 🌿 Súper Satinado.
- 💧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 2 h Total: 15 - 20 días.
- 📏 10 - 12 m²/l dependiendo de las características del fondo.

► **Isa-alliage**

Esmalte acrílico de efecto metalizado



- 📄 Esmalte decorativo en base acuosa de elegante efecto metalizado y altísima calidad. Excelente resistencia al frote húmedo. Libre de disolventes orgánicos.
- 🏠 Interior-exterior. Efectos metálicos para alta decoración.
- 🏠 Metal: Isalnox Multiadherente acqua, Isalnox Imprimación acqua. Madera: Acquatex Primer. Obra: Acquatex Primer, Fixenol Pigmentado.
- 🕒 Al tacto: 60 min. Repintado: 6 - 12 h.
- 📏 6 - 8 m²/l.

NACARADO	Reflejos multicolor	0,75 L	101039	29,95 €
	Reflejos multicolor	2,5 L	101040	73,62 €

BRILLO PERLADO	Isa-oro e Isa-plata	0,75 L	101041	22,04 €
	Isa-oro e Isa-plata	2,5 L	101042	53,94 €

PULIDO EFECTO METÁLICO	Gold, silver y bronze	1 L	102534	45,07 €
	Gold, silver y bronze	2,5 L	102824	107,25 €

► Siamm Efecto aterciopelado

Efecto metalizado decorativo



- Recubrimiento decorativo en base acuosa, formulado con resinas y pigmentos metalizados especiales. Reproduce fielmente, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, el aspecto estético de los antiguos terciopelos.
- Está especialmente indicado su uso en interior sobre superficies previamente preparadas.
- Teide Especial Mate.
- Al tacto: 30 - 45 min a una humedad relativa del 50%.
- 10 - 12 m²/l.

► Slurry Sport

Slurry instalaciones deportivas



- Mezcla de comportamiento fluido a base de áridos de granulometría controlada y resinas sintéticas.
- Superficie óptima para la práctica de todo tipo de deportes. Ideal para pistas deportivas de tenis y multideporte, así como en patios de colegio, centros deportivos y áreas recreativas.
- Fixacril en hormigones porosos.
- Sin diluir, aplicar al uso.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 24 h.
- 0,7 - 1 Kg/m² Muy variable en función de la absorción del soporte.

► Suelos deportivos

Pintura instalaciones deportivas



- Pintura en dispersión acuosa de elevada resistencia, dureza y durabilidad. Efecto antideslizante. Pensada para la protección y decoración de instalaciones deportivas tanto en paredes como en suelos, señalización de carril bici, sendas y caminos peatonales. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Protección y decoración de pistas deportivas: tenis, frontón. Tanto en paredes como suelos.
- Fixacril en hormigones porosos.
- Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- Al tacto: 30 min. Repintado: 3 - 4 h.
- 8 - 12 m²/l.

SAT. ATERCIOPELADO	Colores Carta	0,75 L	102000	33,62 €
	Colores Carta	2,5 L	102001	82,76 €
	Oro / Plata	0,75 L	102000	31,17 €
	Oro / Plata	2,5 L	102001	76,74 €

MATE	Colores Carta	25 Kg	103069	119,56 €
	Colores Carta			

LIGERA. SATINADO	Colores Carta	4 L	101009	72,26 €
	Colores Carta	15 L	101008	226,36 €
	Base TR	4 L	101009	56,72 €
	Base TR	15 L	101008	166,98 €

► **2kR Piscinas**

Protección y decoración piscinas poliéster



- 📄 Esmalte poliuretano acrílico curado con isocianato alifático desarrollado para la protección y pintado de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable.
- 🔧 Pensado especialmente para el pintado de piscinas de hormigón o cemento y poliéster o fibra de vidrio debido a su alta adherencia.
- 🧴 Epoxi sellador incoloro 40% sólidos
- 🔧 D-30 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 5 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 2 h. Repintado: Mínimo, 6 h Máximo, 24 h
- 🕒 3 - 4 h.
- 📏 10 - 13 m²/l (40 - 50 micras secas),

► **Clorocaucho piscinas**

Protección y decoración de piscinas



- 📄 Pintura a base de resinas de clorocaucho para la protección y decoración de piscinas, estanques y depósitos de agua no potables construidos en hormigón, cemento y similares.
- 🔧 Pintado de piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura clorocaucho, estanques de agua no potable. No apta para el pintado de piscinas de material cerámico, "gresite" y fibra de vidrio.
- 🔧 D-40 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: Pistola airless: 0 - 5 Pistola a aerográfica: 0 - 20%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 6 - 8 h. Total: 10 - 12 días.
- 📏 6 - 8 m²/l.

► **Acrílica piscinas**

Protección y decoración de piscinas



- 📄 Pintura acrílica para la protección y decoración de piscinas, estanques y depósitos de agua no potable de hormigón, cemento y similares.
- 🔧 Piscinas de obra nueva o anteriormente pintadas con pintura acrílica al agua.
- 🧴 Acrílica piscinas diluida.
- 🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 15%. Pistola: 10 - 15%.
- 🕒 Al tacto: 10 - 30 min. Repintado: 2 - 4 h. Total: 10 - 20 días.
- 📏 6 - 8 m²/l.

BRILLO	Colores	4 L	103214	167,89 €
	Carta			

LIGERAMENTE SATINADO	Colores	5 Kg	100141	65,91 €
	Carta			
	Colores	16 L	100140	249,09 €
	Carta			

LIGERAMENTE SATINADO	Colores	5 Kg	101004	49,83 €
	Carta			

► **Isastone**

Protección y decoración bordes de piscina

**Nuevo**

- Pintura mineral diseñada para la renovación de bordes de piscina en piedra natural o artificial, manteniendo las propiedades antideslizantes del soporte y ofreciendo un acabado blanco mate.
- Restauración y repintado de bordes de piscina realizados en piedra.
- Isastone diluido un 15% con agua.
- Agua.
- Al tacto: 60 min. Repintado: 3 - 4 h. Total: 15 - 20 días.
- 6 - 8 m²/l.

► **Suepox**

Pintura epoxi LEED-BREEAM



- Pintura epoxi en base acuosa, de dos componentes, de altas prestaciones y resistencias, que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Apta para el pintado de suelos de naves industriales, talleres, hospitales, almacenes, aparcamientos, etc. Paredes con elevados requisitos de limpieza e higiene (escuelas, gimnasios, hospitales, mataderos, bodegas, etc.). Ideal para aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- Suepox Base.
- 5 % en caso de ser necesario.
- Al tacto: 4 - 5 h. Repintado: mínimo: 12 h - máximo: 48 h.
- 1:30 h.
- 6 - 10 m²/l (50 - 90 micras secas).

► **Suepox Base**

Imprimación epoxi LEED-BREEAM



- Sellador epoxi al agua, de dos componentes, incoloro. Sin olor, no contiene disolventes orgánicos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- Sellador y consolidante en paramentos de hormigón, cemento, yeso, etc. Como promotor de anclaje en superficies difíciles como son hormigón fratasado fino, aluminio, acero galvanizado, etc. Puente de anclaje entre revestimientos antiguos y nuevos de sistemas sensibles al disolvente. Aplicación sobre superficies con humedad como paso previo a su terminación con pinturas de acabado. Ideal para aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.
- Agua Aplicación: 5 %, en caso de ser necesario
- Al tacto: 4 - 5 h. Repintado: Mínimo 12 h - máximo 48 h
- 1:30 h.
- 6 - 10 m²/l.

MATE MINERAL	Blanco roto y Arena	4 L	103474	94,94 €
--------------	---------------------	-----	--------	----------------

BRILLO	Verde, gris y rojo	4 L	102816	192,76 €
	Verde, gris y rojo	15 L	102818	700,95 €
SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	102812	187,15 €
	Verde, gris y rojo	15 L	102814	677,98 €

SATINADO	Transparente	4 L	102808	150,56 €
	Transparente	15 L	102809	552,39 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

► Suepox PU Exteriores

Pintura poliuretano LEED-BREEAM



📄 Pintura de poliuretano bicomponente en base acuosa, sin disolventes y de emisiones reducidas que, una vez seco, proporciona una película resistente a los rayos UV, que contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.

🔧 Uso interior-exterior. Pintura especialmente desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos, naves industriales, talleres y, en general, en todos los interiores y exteriores donde se necesite decorar, proteger o señalar zonas concretas. Superficies horizontales y verticales. Ideal para aquellas edificaciones en las que se desee una clasificación BREEAM y/o LEED.

🔧 Suepox Base.

🔧 Agua. Aplicación: 0 - 10%.

🕒 Al tacto: 60 min. Tránsito vehicular: Vehículos ligeros: 48 h. Resistencias máximas: 8 días. Repintado: Mínimo 12 h - máximo 48 h.

🕒 45min.

🔧 10 - 13 m²/l.

► Acquapox

Pintura epoxi altas prestaciones



📄 Pintura epoxi en base acuosa, de dos componentes, de altas prestaciones y resistencias.

🔧 Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Apta para el pintado de suelos de naves industriales, talleres, hospitales, almacenes, aparcamientos, etc. Paredes con elevados requisitos de limpieza e higiene (escuelas, gimnasios, hospitales, mataderos, bodegas, etc.).

🔧 Acquasell sellador epoxi.

🔧 Agua. Aplicación 5 % en caso de ser necesario.

🕒 Al tacto: 4 - 5 h. Repintado: Mínimo: 12 h Máximo: 48 h.

🕒 1:30 h.

🔧 6 - 10 m²/l (50 - 90 micras secas).

► Acquasell Sellador epoxi

Sellador y consolidante epoxi



📄 Sellador epoxi al agua de dos componentes incoloro. Sin olor, no contiene disolventes orgánicos.

🔧 Sellador y consolidante en paramentos de hormigón, cemento, yeso, etc. Como promotor de anclaje en superficies difíciles como son hormigón fratasado fino, aluminio, acero galvanizado, etc. Puente de anclaje entre revestimientos antiguos y nuevos de sistemas sensibles al disolvente. Aplicación sobre superficies con humedad como paso previo a su terminación con pinturas de acabado.

🔧 Agua. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 %, en caso de ser necesario.

🕒 Al tacto: 4 - 5 h. Repintado: mínimo: 12 h máximo: 48 h

🕒 1:30 h.

🔧 6 - 10 m²/l.

SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	103218	217,41 €
	Verde, gris y rojo	15 L	103217	760,57 €
MATE SEDOSO	Verde, gris y rojo	4 L	103216	217,41 €
	Verde, gris y rojo	15 L	103215	760,57 €

BRILLO	Verde, gris y rojo	4 L	102425	175,25 €
	Verde, gris y rojo	15 L	102393	637,22 €
SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	101302	170,13 €
	Verde, gris y rojo	15 L	101301	616,32 €

SATINADO	Transparente	4 L	100387	136,89 €
	Transparente	15 L	101311	502,19 €







🔧 Consultar tarifa especial para colores RAL

🔧 Consultar tarifa especial para colores RAL

► Vulcapol

Suelos altamente resistentes










-  Barniz acuoso acrílico-poliuretano bicomponente para proporcionar al sustrato pintado de una mayor resistencia y facilidad de lavado frente a las manchas generadas por los neumáticos durante el tránsito.
-  Producto de acabado en suelos continuos en los que se requieran propiedades de impermeabilización y antipolvo. Especialmente indicado para suelos de laboratorio, garajes, sobre morteros, sistemas epoxi o poliuretánicos tanto al interior como al exterior. En sistemas sometidos al tráfico ligero pero continuado, donde se requieran altas propiedades de resistencia química, al rayado y estabilidad a la luz.
-  No diluir, listo al uso.
-  Al tacto: 30 min. Tránsito vehicular: 5 días. Repintado: 2 - 3 h.
-  > 8 h.
-  10 - 15 m²/l.

► Duepol acqua 2 comp.

Pintura poliuretano pigmentada base agua









-  Pintura de acabado al poliuretano bicomponente en base acuosa, sin disolventes y de emisiones reducidas que una vez seco proporciona una película resistente a los rayos UV.
-  Uso interior-exterior. Pintura especialmente desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos, naves industriales, talleres y, en general, en todos los interiores y exteriores donde se necesite decorar, proteger o señalar zonas concretas. Superficies horizontales y verticales.
-  Acquasell Sellador epoxi.
-  Aplicación: 0 - 10%.
-  Al tacto: 60 min. Tránsito vehicular: Vehículos ligeros: 48 h. Resistencias máximas: 8 días. Repintado: Mínimo 12 h - máximo 48 h.
-  45min.
-  10 - 13 m²/l.

► Clorocaucho suelos acqua

Pintura de clorocaucho al agua





-  Pintura a base de resinas de clorocaucho especialmente indicada para la protección y decoración de suelos. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
-  Interior-exterior. Desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos y naves industriales y lugares donde se necesite proteger o decorar el suelo.
-  Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
-  Agua Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
-  Al tacto: 30 - 40 min. Repintado: 6 - 8 h.
-  6 - 10 m²/l.

BRILLO	Transparente	4 L	102622	270,83 €
	Transparente	15 L	102625	968,69 €

SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	103110	197,64 €
	Verde, gris y rojo	15 L	103109	691,44 €
MATE SEDOSO	Verde, gris y rojo	4 L	102556	197,64 €
	Verde, gris y rojo	15 L	102557	691,43 €

MATE	Verde, gris y rojo	4 L	103078	95,53 €
	Verde, gris y rojo	15 L	103077	352,67 €
	Base TR	4 L	103078	62,48 €
	Base TR	15 L	103077	230,67 €

 Consultar tarifa especial para colores RAL

 Consultar tarifa especial para colores RAL

► Barniz acqua Poliuretano suelos

Barniz de poliuretano alifático



Barniz de poliuretano alifático mono-componente en base acuosa para el tratamiento, decoración y protección de suelos.

Protección y decoración de suelos, mejorando la resistencia a la abrasión. Capa final en sistemas de impermeabilización horizontales, mejorando transitabilidad y resistencia a la radiación UV. Protección del hormigón. Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera (suelos, puertas, muebles, barandillas, marcos, etc.).

Agua. Aplicación: 0 - 5%.

Al tacto: 30 min. Repintado: 2 - 3 h.

10 - 15 m²/l.

► Protect HI Resina hormigón impreso

Resina para hormigón impreso



Barniz acrílico acuoso especial para el tratamiento, decoración y protección de pavimentos de hormigón impreso. Producto con buenas resistencias físicas y químicas, alta transparencia, sin olor, flexible y de rápido secado.

Tratamiento, decoración y protección de pavimentos de hormigón impreso mejorando la resistencia a la abrasión y los negativos efectos de la intemperie. Protección del hormigón.

Al tacto: 20 - 30 min. Repintado: 2 - 3 h.

10 - 16 m²/l.

► Señalización vial acqua

Pintura acrílica para señalización



Pintura acrílica en base acuosa aplicable en capa gruesa, de secado muy rápido y gran adherencia sobre suelos de asfalto y hormigón.

Interior-externo. Especialmente indicada para aparcamientos, zonas privadas, etc.

Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.

Aplicación: Pistola: Pistola airless: 0 - 5 pistola aerográfica: 0 - 10%.

Al tacto: "No dirt pick up" 25 min.

3,5 m²/l (200 micras secas).

MATE	Transparente	4 L	100370	157,18 €
SATINADO	Transparente	4 L	100369	157,18 €

LIGERA. SATINADO	Transparente	4 L	101625	73,73 €
	Transparente	15 L	101620	237,46 €

MATE	Blanco, azul, rojo y amarillo	15 L	100166	301,89 €
------	-------------------------------	------	--------	-----------------

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Rapidtrans 2 comp.**

Suelos industriales rápida ejecución



- 📄 Pintura para suelos bicomponente, de baja viscosidad, con buena resistencia química, mecánica y a los rayos UV. Destinada para aquellos lugares en los que se requiera un tránsito rápido a causa de la necesidad de una pronta puesta en obra. Aplicable a temperaturas bajo 0°C. Bajo olor.
- 🔧 Uso interior-externo. Pintado de suelos de hormigón, hormigón impreso, etc. en cámaras frigoríficas, congeladores o neveras sin necesidad de parar su funcionamiento. Garajes o parkings, naves industriales, centros comerciales, ... donde se requiera una pronta reanudación del tránsito de personas y/o de vehículos.
- 🚫 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 2,5 h a 20°C con buena ventilación. Tránsito vehicular: 8 h a 20°C con buena ventilación. Repintado: 30 min - 6 h máximo.
- 🕒 15 - 20 min a 20°C.
- 📏 14 m²/l (30 micras secas).

► **Alipox 100% sólidos**

Pintura epoxi alimentaria



Nueva fórmula



- 📄 Pintura epoxi alimentaria apta para el contacto directo e indirecto con alimentos y bebidas certificada según procedimiento indicado en la norma UNE-EN 12873-2. Su uso ha sido certificado para agua potable, bebidas alcohólicas y alimentos grasos.
- 🔧 Interior de silos, depósitos y tuberías. Indicado para superficies en contacto directo, indirecto y ocasional con alimentos (paredes, techos, pavimentos, estructuras metálicas, maquinaria, cámaras frigoríficas y de congelación, almacenes y transportes alimentarios, ...) ubicadas al interior. Recomendado para la industria alimentaria y sectores sanitarios, hospitales y clínicas.
- 🚫 No diluir, aplicar al uso.
- 🕒 Al tacto: 4 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: mínimo 16 h - máximo 24 h.
- 🕒 40 min.
- 📏 3 - 4 m²/Kg tratamiento completo.

► **Epoxi autonivelante 100% sólidos**

Resina epoxi pigmentada



- 📄 Revestimiento epoxídico pigmentado de altas prestaciones, con alta resistencia a la abrasión y al desgaste. No contiene disolventes (100% sólidos). Mortero autonivelante mezclado con áridos especiales.
- 🔧 Interior (en exteriores, se produce caleo y desviación del color). Apropriada para confeccionar morteros autonivelantes. Aparcamientos, naves industriales, talleres, estructuras metálicas o maquinaria industrial y, en general, en todos los interiores donde se necesite decorar, proteger o señalar zonas concretas, tanto en superficies verticales como horizontales.
- 🔧 Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos.
- 📏 D-100 Aplicación: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 4 h. Tránsito vehicular: 48 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: mínimo 16 h -máximo 24 h.
- 🕒 45 min.
- 📏 Como mortero autonivelante: 1 Kg/m²/mm Como pintura: 4 m²/Kg.

BRILLO	Verde, gris y rojo	3 L	102749	349,56 €
	Verde, gris y rojo	12 L	102750	1.180,08 €

BRILLO	Gris	4 Kg	102960	196,42 €
	Gris	16 Kg	102961	637,01 €

BRILLO	Verde, gris y rojo	16 Kg	101305	529,35 €
--------	--------------------	-------	--------	-----------------

🔍 Consultar tarifa especial para colores RAL

🔍 Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Epoxi sellador incoloro 100% sólidos**

Imprimación epoxi incolora sin disolvente



- 📄 Imprimación incolora, selladora sin disolvente (100% sólidos) a base de resinas epoxídicas con elevada capacidad humectante y buena penetración.
- 🔧 Excelente como fijador, reforzante de superficies degradadas y sellador para el hormigón poroso.
- 🕒 D-100 Aplicación: 0 - 30 %, según método de aplicación.
- 🕒 Al tacto: 4 h. Repintado: Mínimo 16 h - máximo 24 h.
- 🕒 20 - 35 min.
- 🕒 0,25 - 0,35 Kg/m².

► **Epoxi sellador incoloro 40% sólidos**

Imprimación epoxi incolora



- 📄 Imprimación selladora incolora a base de resinas epoxídicas con elevada capacidad humectante y buena penetración.
- 🔧 Excelente como fijador, reforzante de superficies degradadas y sellador para la posterior aplicación de pinturas epoxi, poliuretano, clorocaucho, etc., en suelos.
- 🕒 Al tacto: 4 h. Repintado: mínimo 16 h - 24 h máximo.
- 🕒 5 h.
- 🕒 0,1 - 0,2 Kg/m².

► **IsalpoX Multicapa**

Resina epoxi transparente



- 📄 Resina epoxi de 2 componentes transparente de altas resistencias química y mecánica para la protección y decoración de suelos. No contiene disolventes (100% sólidos). Altísima resistencia a los disolventes, ácidos y bases diluidas, gasolina, gasoil, líquido de frenos, aceites lubricantes y detergentes.
- 🔧 Uso en interiores. Apropia para confeccionar suelos decorados continuos basados en sistemas de cuarzo y/o chips coloreados. Empleo en oficinas, comercios y en general en todos los interiores donde se necesite decorar suelos continuos (sin juntas).
- 🔧 Conveniente preparar los suelos con Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, para sellar los poros del hormigón.
- 🕒 Aplicación: 0 - 5 % con D-100, en caso de ser necesario
- 🕒 Al tacto: 4 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: mínimo 16 h -máximo 24 h
- 🕒 45 min.
- 🕒 1 Kg/m²/mm.

Transparente	16 Kg	101314	565,18 €
--------------	-------	--------	-----------------

Transparente	4 Kg	101638	113,91 €
Transparente	16 Kg	101329	411,30 €

BRILLO	Transparente	5 Kg	102693	207,00 €
	Transparente	16 Kg	100167	611,59 €

► **Isalpox Epoxi 2 comp.**

Pintura epoxi-poliamida pigmentada



- Pintura epoxi-poliamida, de 2 componentes, de altas prestaciones y resistencias.
- Suelos y paredes de hormigón, naves industriales, aparcamientos, etc. Muy recomendado para el pintado de todo tipo de estructuras metálicas o la fabricación de maquinaria industrial. Uso interior, en exteriores se produce caleo y desviación del color.
- Sellador Epoxi 100% Sólidos. Sellador Epoxi 40% Sólidos.
- D-100 Aplicación: 0 - 10%.
- Al tacto: 2 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: mínimo 6 h, máximo 24 h.
- 6 h.
- 6 - 10 m²/l.

► **Duepol Poliuretano suelos 2 comp.**

Pintura de poliuretano pigmentada



- Pintura de poliuretano de dos componentes indicada para suelos donde se requiera resistencia a rodadura. Efecto antipolvo.
- Uso interior y exterior. Pintado de suelos de hormigón, hormigón impreso, etc., donde se necesite decorar y proteger al suelo del desgaste producido por el uso y el paso del tiempo.
- Epoxi sellador incoloro 100% sólidos, Epoxi sellador incoloro 40% sólidos o Duepol Poliuretano Suelos diluido al 15%.
- D-30 Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 15%. Pistola: Con pistola airless: 0 - 5 Con pistola aerográfica: 5 - 10%.
- Al tacto: 60 min. Tránsito vehicular: 48 h. Dureza máxima: 8 días. Repintado: Mínimo 12 h - máximo 48 h.
- 6 h.
- 6 - 10 m²/l.

► **Duepol Barniz 2 comp. al dte.**

Barniz incoloro de poliuretano alifático



- Barniz de poliuretano alifático de dos componentes para el tratamiento, decoración y protección de suelos.
- Interior-exterior. Pintado de suelos de hormigón, impreso, etc. En general, donde se necesite decorar y, al mismo tiempo, proteger al suelo del desgaste producido por el uso y el paso del tiempo.
- D-30 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- Al tacto: 60 min. Tránsito vehicular: 48 h. Repintado: mínimo 6 h, máximo, 12 h. Total: 8 días.
- 4 h.
- 12 - 14 m²/l.

SATINADO	Verde, gris y rojo	4 L	101317	126,00 €
	Verde, gris y rojo	16 L	100170	458,92 €
	Base TR	4 L	101317	111,27 €
	Base TR	16 L	100170	395,71 €

ALTO BRILLO	Verde, gris y rojo	4 L	102677	143,15 €
	Verde, gris y rojo	16 L	102678	523,28 €
	Base TR	4 L	102677	113,97 €
	Base TR	16 L	102678	419,68 €
BRILLO	Verde, gris y rojo	4 L	101310	138,97 €
	Verde, gris y rojo	16 L	101309	506,14 €
	Base TR	4 L	101310	110,64 €
	Base TR	16 L	101309	405,92 €

BRILLO	Transparente	4 L	100196	142,23 €
	Transparente	16 L	100195	513,00 €
SATINADO	Transparente	4 L	100188	142,23 €
	Transparente	16 L	100189	513,00 €
MATE	Transparente	4 L	100207	142,23 €
	Transparente	16 L	100208	513,00 €

Consultar tarifa especial para colores RAL

Consultar tarifa especial para colores RAL

► **Clorocaucho suelos**

Pintura de clorocaucho pigmentada



- 📄 Pintura a base de resinas de clorocaucho especialmente indicada para la protección y decoración de suelos.
- 🔧 Interior-exterior. Desarrollada para su aplicación en suelos de aparcamientos y naves industriales y lugares donde se necesite proteger o decorar el suelo.
- 🔧 Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
- 🔧 D-40 Aplicación: Brocha - Rodillo: 0 - 5%. Pistola: 0 - 5%.
- 🕒 Al tacto: 30 min. Repintado: 6 h.
- 🔧 6 - 10 m²/l.

► **Señalización vial**

Pintura acrílica para señalización



- 📄 Pintura a base de resinas acrílicas en solución de rápido secado y excelente adherencia destinada para la señalización de marcas viales en suelos de aparcamientos, almacenes, etc.
- 🔧 Interior-exterior. Suelos de parkings, vados, zonas horarias privadas, etc.
- 🔧 Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
- 🔧 D-40 Aplicación: Brocha - Rodillo: 5 - 15%. Pistola: Airless: 0 - 5%. Aerográfica: 5 - 10%.
- 🕒 Al tacto: 10 - 15 min (200 micras),. Tránsito vehicular: 30 min, siempre variable en función del espesor de la capa aplicada y de las condiciones atmosféricas,
- 🔧 2 - 5 m²/l, siempre dependiendo de la absorción del soporte y de la capa que se desee aplicar.

► **Señalización vial Basic**

Pintura acrílica señalización profesional



- 📄 Pintura a base de resinas acrílicas en solución convenientemente modificadas, aplicable en capa gruesa de uso profesional.
- 🔧 Especialmente indicada para la señalización de carreteras, parkings, aparcamientos, etc.
- 🔧 Conveniente utilizar el fijador penetrante Fixacril para sellar hormigones excesivamente porosos.
- 🔧 D-40. Aplicación: Brocha - Rodillo: 5-15%. Pistola: Airless: 0-5%. Aerográfica: 5-10%.
- 🕒 Al tacto: 10-15, (200 micras), min. Tránsito vehicular: 30, Siempre variable en función del espesor de la capa aplicada y de las condiciones atmosféricas,.
- 🔧 2 - 5 m²/l, siempre dependiendo de la absorción del soporte y de la capa que se desee aplicar.

BRILLO	Verde, gris y rojo	0,75 L	102702	28,13 €
	Verde, gris y rojo	4 L	102701	124,47 €
	Verde, gris y rojo	16 L	102700	459,65 €
	Base TR	0,75 L	102702	20,34 €
	Base TR	4 L	102701	85,83 €
	Base TR	16 L	102700	300,64 €
SATINADO	Verde, gris y rojo	0,75 L	100146	26,79 €
	Verde, gris y rojo	4 L	100144	118,54 €
	Verde, gris y rojo	16 L	100145	437,76 €
	Base TR	0,75 L	100146	19,36 €
	Base TR	4 L	100144	81,75 €
	Base TR	16 L	100145	286,32 €

SATINADO	Blanco, amarillo, rojo, RAL 3002 y azul	4 L	100152	107,62 €
	Blanco, amarillo, rojo, RAL 3002 y azul	15 L	100153	373,96 €
	Base TR	4 L	100152	76,55 €
	Base TR	15 L	100153	258,92 €

SATINADO	Blanco	15 L	100157	338,92 €
----------	--------	------	--------	-----------------

🔧 Consultar tarifa especial para colores RAL

► Rhona A-200

Imprimación tackificante



- 📄 Imprimación tackificante para morteros.
- 🔧 Se utiliza para imprimaciones sobre todo tipo de soportes minerales para la posterior aplicación de cualquier mortero cementoso y para la unión de hormigón nuevo y hormigón ya endurecido.
- 🕒 Al tacto: > 30 min.
- 📊 0,1 - 0,2 kg/m² el rendimiento varia en función de la rugosidad del soporte.

► Rhona A-500


Imprimación multiadherente para suelos



- 📄 Imprimación acrílica y texturada, que actúa como promotor de adherencia físico-químico para soportes poco porosos y regulador de absorción para soportes minerales.
- 🔧 Capa de imprimación para sistemas donde el soporte sea poco poroso como gres, terrazo o pintura, cuando se desee aplicar posteriormente un mortero autonivelante cementoso, para mejorar la adherencia del mismo al soporte. También puede ser empleado sobre soportes porosos para regular la absorción de los mismos, previamente a dar otro tipo de tratamiento ya sea con pintura o con mortero cementoso.
- 🕒 Al tacto: 20 min. Repintado: 2 h.
- 📊 8 - 15 m²/l (es muy variable dependiendo del fondo en que se aplique).

► Rhona MA-400

Mortero autoniv. cementoso CT-C16-F4-A22



- 📄 Mortero autonivelante cementoso para interiores y zonas de tránsito peatonal de uso profesional. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Nivelación y soporte hasta espesores de 30 mm en suelos donde se quieran poner revestimientos tipo moquetas, azulejos, planchas de vinilo, linóleo, láminas de caucho, así como revestimientos y suelos epoxi o poliuretano. Para la nivelación de suelos en obra y su reparación. Suelos en los que se vayan a efectuar un tránsito peatonal. Aplicaciones típicas de comercios, viviendas, etc.
- 🕒 Al tacto: 48 h aprox.
- 🕒 45 - 60 min.
- 📏 30 mm.
- 📊 20 - 25 %.
- 📊 1,5 - 1,7 Kg/m²/mm.

Transparente	4 Kg	101992	52,02 €
Transparente	15 Kg	101993	169,92 €

MATE	Beige traslúcido	4 L	103273	80,98 €
	Beige traslúcido	15 L	103274	267,01 €

Gris	25 Kg	102646	35,72 €
------	-------	--------	----------------

► Rhona MA-420

Mortero autoniv. cementoso CT-C16-F4-A22



- 📄 Mortero autonivelante cementoso para interiores y zonas de tránsito peatonal de altas prestaciones. Apto para suelos radiantes. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Nivelación y soporte hasta espesores de 30 mm en suelos donde se quieran poner revestimientos tipo moquetas, azulejos, planchas de vinilo, linóleo, láminas de caucho, así como revestimientos y suelos epoxi o poliuretano. Para la nivelación de suelos en obra y su reparación. Suelos en los que se vayan a efectuar un tránsito peatonal.
- 🕒 Al tacto: 48 h.
- 🕒 30 - 45min.
- 📏 30 mm.
- 📏 20 - 23 %.
- 📏 1,5 - 1,7 Kg/m²/mm.

► Rhona MA-510

Mortero autoniv. cementoso CT-C20-F6-A22



- 📄 Mortero autonivelante cementoso modificado con polímeros para su uso industrial y zonas con tránsito medio. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Uso interior-externo. Nivelación y soporte hasta espesores de 30 mm. Rehabilitación de pavimentos de parkings interiores con tránsito moderado. Capa de regularización para acabados con sistemas de resina o pintura para pavimentos. Capa de recrecido de soleras y revestimientos cementosos.
- 🕒 Al tacto: 48 h.
- 🕒 30 - 45min.
- 📏 35 mm.
- 📏 20 - 25 %.
- 📏 1,5 - 1,7 Kg/m²/mm.

► Rhona MA-570

Mortero autoniv. cementoso CT-C40-F10-A15



- 📄 Mortero cementoso modificado con polímeros empleado para la regularización, rehabilitación y nivelación de suelos en interiores o exteriores aplicable en grandes espesores y donde se requieran grandes resistencias tanto a la flexión como a la compresión. Contribuye a las certificaciones LEED y BREEAM.
- 🔧 Nivelación de sustratos en los que se requieran altas condiciones de tránsito (tránsito pesado) siempre y cuando se revista con una pintura de naturaleza poliuretánica o epoxi. Indicado para productos de restauración. Producto apto para soportar cargas de medias a pesadas. Nivelación de suelos multipropósitos para nivelar y alisar revestimientos de hormigón a espesores entre 3 y 40 mm en una sola mano de aplicación.
- 🕒 60 - 90 min.
- 📏 40 mm.
- 📏 21 - 24 %.
- 📏 1,5 - 1,7 Kg/m²/mm.

Gris 25 Kg 102546 **60,75 €**

Gris 25 Kg 102427 **80,30 €**

Gris 25 Kg 102647 **127,94 €**

▶ Áridos saturación



📄 Áridos para su incorporación a las resinas autonivelantes.

🔧 1-2 kg/m².

▶ Result

Aditivo antideslizante



📄 Micro-polímeros en forma de partículas esféricas que, añadidas a la pintura, proporcionan un acabado antideslizante no abrasivo. Ayuda a prevenir resbalones y caídas, y garantizar la máxima seguridad y protección en superficies resbaladizas y peligrosas.

🔧 Indicado para todo tipo de pinturas y barnices, tanto en base agua como en base solvente. Se añade directamente sobre la pintura a emplear, requiriéndose una ligera agitación para su incorporación en el producto.

▶ Tinte Universal



📄 Tinte en pasta muy concentrado, compatible con pinturas plásticas con base al agua o con esmalte y barnices al disolvente. Colores sólidos a la luz, excepto amarillo limón, amarillo medio y rojo vivo.

🔧 Interior-exterior.

25 Kg 110140 **44,39 €**

Transparente 0,3 Kg 119076 **38,97 €**

Marrón sombra 602,	0,05 L	101141	7,88 €
verde oliva 603, óxido rojo 604, rojo 605, azul 606, verde 607, amarillo medio 609, amarillo limón 610	0,25 L	101142	30,09 €
	0,5 L	101143	53,73 €
	0,05 L	101141	7,13 €
Ocre 608 y negro 601	0,25 L	101142	22,17 €
	0,5 L	101143	38,14 €

***Liquidación**

► Tinte Acqua



📄 Tinte en pasta muy concentrado, aptas únicamente con pinturas plásticas con base al agua. Colores sólidos a la luz excepto amarillo, rojo, naranja y violeta.

🏠 Interior-exterior.

► Disolvente Universal D-10



📄 Diluyente adecuado para la mayor parte de las pinturas al disolvente. Está formado por una equilibrada mezcla de disolventes con el fin de conseguir una evaporación uniforme y una buena nivelación de los productos con el diluidos.

🏠 Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados.

► Disolvente Sintético D-90



📄 Diluyente especial para las pinturas sintéticas. Olor característico y evaporación media. Utilizado en las proporciones especificadas en la ficha técnica del producto final, no altera las propiedades de este último.

🏠 Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados. Esmaltes y barnices sintéticos, imprimaciones, clorocauchos.

Naranja 812, violeta 811	0,05 L	101139	5,08 €
	0,5 L	101140	32,03 €
Ocre 808 y negro 801	0,05 L	101139	3,56 €
	0,5 L	101140	13,92 €
Óxido rojo 804, azul 806, amarillo 810, verde 807, rojo 805	0,05 L	101139	4,24 €
	0,5 L	101140	21,83 €

0,5 L	100124
-------	--------

1 L	100121
-----	--------

5 L	100122
-----	--------

25 L	100123
------	--------

1 L	100137
-----	--------

5 L	100139
-----	--------

25 L	100138
------	--------

***Liquidación**

▶ **Disolvente Limpieza D-80**

Mezcla equilibrada de disolventes de elevado poder de disolución. Está formado por una equilibrada mezcla de disolventes con el fin de conseguir una buena disolución de las pinturas todavía húmedas y dejar las herramientas de aplicación completamente limpias.

Especialmente indicado para limpiar las herramientas empleadas en la aplicación de todo tipo de pinturas.

▶ **Disolvente Tixoval D-50**

Disolvente exento de hidrocarburos aromáticos adecuado para nuestras pinturas tixotrópicas Tixoval Antihumos y Tixoval Antihumedad. Su velocidad de secado permite la mejora de las propiedades de aplicación y acabado tanto en Tixoval Antihumos y Tixoval Antihumedad, dotándolos de una excelente igualación.

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas en los productos recomendados.

▶ **Disolvente Poliuretano D-30**

Mezcla de disolventes especial diluyente para las pinturas de poliuretano. Está fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de humedad y poco higroscópicos. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de los poliuretanos.

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas empleadas.

5 L	100132
25 L	100131

1 L	100133
5 L	100134

1 L	100119
5 L	100120
25 L	100118

► **Disolvente Epoxi D-100**

Mezcla de disolventes especial diluyente para pinturas epoxídicas. Está fabricado con una equilibrada mezcla de disolventes exentos de impurezas. Se consigue una uniforme evaporación y un perfecto acabado de las pinturas epoxídicas.

Especialmente indicado en todas las pinturas epoxídicas como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola. También está indicado para la limpieza de todas las herramientas empleadas en la aplicación de las mencionadas pinturas.

► **Disolvente Clorocaucho D-40**

Mezcla de disolventes como especial diluyente para las pinturas de clorocaucho. Evaporación media. Utilizado en las proporciones especificadas en la ficha técnica del producto final, no altera las propiedades de este último.

Especialmente indicado en todas aquellas pinturas que recomiendan su uso como regulador de la viscosidad, permitiendo la dilución de estas para su correcta aplicación tanto a brocha, rodillo o pistola, así como la limpieza de todas las herramientas en los productos recomendados.

1 L	100112
5 L	100114
25 L	100113

1 L	100127
5 L	100128
25 L	100125





12+4

COLORANTES BASE AGUA

Cov's
Free

MÁXIMO 3 BASES POR CALIDAD

- BL: para tonos claros
- ◐ IN: para tonos medios
- TR: para tonos llenos

- 🗑️ Acrílicas
- Vinílicas
- Alquílicas en dispersión
- Acrílica estirenada
- Terpolímero
- Epoxi agua.

esencia+
TINTOMETRÍA

Más eficiente y sostenible

Esencia+ es la evolución del sistema tintométrico Esencia de Isaval que contribuye a la **sostenibilidad** en el sector, aumenta la **competitividad** del sistema y mejora su **eficiencia**, ampliando, aún más, la **variedad de colores disponibles**.

Colorantes

Fabricación propia

Basados en pigmentos seleccionados de alta calidad y prestaciones.

Compatibles con todas las resinas utilizadas en la actualidad.

Control exhaustivo de las propiedades colorimétricas (fuerza de color y tono).

Reología y estabilidad constantes y adaptadas a dosificación volumétrica.

Fabricados bajo los más estrictos criterios toxicológicos y también medioambientales.

esencia+
ADVANCE

esencia+
SUPREME

BI	Blanco	Colorante BI	1 L	101084	113,04 €
			4 L	101085	437,82 €
AWI	Amarillo exterior	Colorante AWI <i>Nuevo</i>	1 L	103206	244,37 €
			4 L	101132	960,37 €
YI	Amarillo interior	Colorante YI	1 L	101104	138,74 €
			4 L	101103	540,67 €
OI	Ocre	Colorante OI	1 L	101133	78,76 €
			4 L	101135	303,20 €
TSI	Naranja sólido	Colorante TSI <i>Nuevo</i>	1 L	103184	152,27 €
			4 L	103185	586,23 €
RSI	Rojo sólido	Colorante RSI <i>Nuevo</i>	1 L	103192	163,82 €
			4 L	101822	630,68 €
QMI	Magenta	Colorante QMI	1 L	101127	299,59 €
			4 L	101124	1.178,08 €
RXI	Rojo óxido	Colorante RXI	1 L	101078	83,64 €
			4 L	101077	322,31 €
VU	Violeta universal	Colorante VU <i>Nuevo</i>	1 L	103182	122,14 €
			4 L	103183	473,06 €
AI	Azul	Colorante AI <i>Nueva fórmula</i>	1 L	103186	110,52 €
			4 L	103187	429,94 €
GI	Verde	Colorante GI <i>Nueva fórmula</i>	1 L	103188	126,48 €
			4 L	103189	493,04 €
NI	Negro	Colorante NI <i>Nueva fórmula</i>	1 L	103190	63,68 €
			4 L	103191	244,74 €
ACW	Azul cobalto	Colorante ACW <i>Nuevo</i>	1 L	103207	362,26 €
			4 L	101823	1.394,68 €
GXI	Verde exterior	Colorante GXI <i>Nuevo</i>	1 L	103193	112,97 €
			4 L	101821	434,95 €
NXI	Negro exterior	Colorante NXI <i>Nuevo</i>	1 L	103194	75,97 €
			4 L	101824	292,04 €
TXI	Naranja exterior	Colorante TXI <i>Nuevo</i>	1 L	103195	148,26 €
			4 L	101825	570,82 €



12 +1

COLORANTES BASE DISOLVENTE

1 BASE POR CALIDAD

● TR: para todos los tonos.
Reduciendo al máximo el stock.

- ☑ Alquídica
- ☑ Epoxi
- ☑ Pliolite
- ☑ Acrílicas
- ☑ Poliuretanos alifáticos
- ☑ Clorocauchos
- ☑ Poliuretanos aromáticos.

☑ Líquido limpieza Tintometría

5 L 101010

esencia+
ADVANCE

BD	Blanco	Colorante BD	1 L 101209	90,31 €
			4 L 101210	347,79 €
YOD	Amarillo opaco	Colorante YOD	1 L 102033	148,40 €
			4 L 102038	547,91 €
YD5	Amarillo limpio	Colorante YD5	1 L 102030	140,78 €
			4 L 102035	548,77 €
YD6	Amarillo oro	Colorante YD6	1 L 102029	159,16 €
			4 L 102034	618,78 €
CD	Óx. de hierro amarillo	Colorante CD	1 L 101168	81,95 €
			4 L 101167	312,46 €
TD3	Naranja sólido	Colorante TD3	1 L 102031	172,57 €
			4 L 102036	674,00 €
RD2	Rojo sólido	Colorante RD2	1 L 102032	90,02 €
			4 L 102037	347,32 €
RXD	Rojo óxido	Colorante RXD	1 L 101171	91,84 €
			4 L 101174	354,82 €
QD	Magenta	Colorante QD	1 L 101185	141,98 €
			4 L 101186	553,39 €
GD	Verde	Colorante GD	1 L 101177	121,17 €
			4 L 101178	470,94 €
AD	Azul	Colorante AD	1 L 101179	79,84 €
			4 L 101180	307,19 €
VU	Violeta universal	Colorante VU <i>Nuevo</i>	1 L 103182	122,14 €
			4 L 103183	473,06 €
ND2	Negro mezclas	Colorante ND2	1 L 101163	71,42 €
			4 L 101164	273,86 €
ND1	Negro intenso	Colorante ND1	1 L 101201	88,26 €
			4 L 101202	340,53 €

* Solamente disponible para máquinas tintométricas de más de 24 depósitos.



- **Duepol Poliuretano suelos 2 comp.**
Pintura de poliuretano pigmentada



ALTO BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102677	134,66 €
	Ral Grupo 1	16 L	102678	492,35 €
	Ral Grupo 2	4 L	102677	141,76 €
	Ral Grupo 2	16 L	102678	518,26 €
	Ral Grupo 3	4 L	102677	155,96 €
	Ral Grupo 3	16 L	102678	570,06 €
	Ral Grupo 4	4 L	102677	163,03 €
	Ral Grupo 4	16 L	102678	595,99 €
BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	101310	130,73 €
	Ral Grupo 1	16 L	101309	476,23 €
	Ral Grupo 2	4 L	101310	137,63 €
	Ral Grupo 2	16 L	101309	501,27 €
	Ral Grupo 3	4 L	101310	151,40 €
	Ral Grupo 3	16 L	101309	551,39 €
	Ral Grupo 4	4 L	101310	158,29 €
	Ral Grupo 4	16 L	101309	576,46 €

- **Clorocaucho suelos**
Pintura de clorocaucho pigmentada


































































































BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102701	118,24 €
	Ral Grupo 1	16 L	102700	436,68 €
	Ral Grupo 2	4 L	102701	124,45 €
	Ral Grupo 2	16 L	102700	459,65 €
	Ral Grupo 3	4 L	102701	136,92 €
	Ral Grupo 3	16 L	102700	505,65 €
	Ral Grupo 4	4 L	102701	143,13 €
	Ral Grupo 4	16 L	102700	528,57 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	100144	112,60 €
	Ral Grupo 1	16 L	100145	415,89 €
	Ral Grupo 2	4 L	100144	118,53 €
	Ral Grupo 2	16 L	100145	437,76 €
	Ral Grupo 3	4 L	100144	130,39 €
	Ral Grupo 3	16 L	100145	481,56 €
	Ral Grupo 4	4 L	100144	136,33 €
	Ral Grupo 4	16 L	100145	503,40 €

- **Señalización vial**
Pintura acrílica para señalización



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	100152	102,11 €
	Ral Grupo 1	15 L	100153	355,26 €
	Ral Grupo 2	4 L	100152	107,61 €
	Ral Grupo 2	15 L	100153	373,96 €
	Ral Grupo 3	4 L	100152	118,36 €
	Ral Grupo 3	15 L	100153	411,35 €
	Ral Grupo 4	4 L	100152	123,76 €
	Ral Grupo 4	15 L	100153	430,02 €

 RAL 1000 Beige verdoso 1	 RAL 2004 Naranja puro 4	 RAL 4006 Púrpura tráfico 2
 RAL 1001 Beige 2	 RAL 2008 Rojo claro naranja 4	 RAL 4007 Violeta púrpura 1
 RAL 1002 Amarillo arena 1	 RAL 2009 Naranja tráfico 4	 RAL 4008 Violeta señales 1
 RAL 1003 Amarillo señales 4	 RAL 2010 Naranja señales 3	 RAL 4009 Violeta pastel 1
 RAL 1004 Amarillo oro 4	 RAL 2011 Naranja intenso 3	 RAL 4010 Magenta tele 1
 RAL 1005 Amarillo miel 3	 RAL 2012 Naranja salmón 3	 RAL 5000 Azul violeta 1
 RAL 1006 Amarillo maíz 4	 RAL 3000 Rojo vivo 3	 RAL 5001 Azul verdoso 1
 RAL 1007 Amarillo narciso 4	 RAL 3001 Rojo señales 2	 RAL 5002 Azul ultramar 1
 RAL 1011 Beige pardo 1	 RAL 3002 Rojo carmín 2	 RAL 5003 Azul zafiro 1
 RAL 1012 Amarillo limón 3	 RAL 3003 Rojo rubí 1	 RAL 5004 Azul negruzco 1
 RAL 1013 Blanco perla 1	 RAL 3004 Rojo purpura 1	 RAL 5005 Azul señales 1
 RAL 1014 Marfil 1	 RAL 3005 Rojo vino 1	 RAL 5007 Azul brillo 1
 RAL 1015 Marfil claro 1	 RAL 3007 Rojo negruzco 1	 RAL 5008 Azul grisáceo 1
 RAL 1016 Amarillo azufre 3	 RAL 3009 Rojo óxido 1	 RAL 5009 Azul azul 1
 RAL 1017 Amarillo azafrán 2	 RAL 3011 Rojo pardo 1	 RAL 5010 Azul genciana 1
 RAL 1018 Amarillo de zinc 3	 RAL 3012 Rojo beige 1	 RAL 5011 Azul acero 1
 RAL 1019 Beige agrisado 1	 RAL 3013 Rojo tomate 3	 RAL 5012 Azul luminoso 1
 RAL 1020 Amarillo oliva 1	 RAL 3014 Rojo viejo 1	 RAL 5013 Azul cobalto 1
 RAL 1021 Amarillo colza 4	 RAL 3015 Rosa claro 1	 RAL 5014 Azul colombino 1
 RAL 1023 Amarillo tráfico 4	 RAL 3016 Rojo coral 3	 RAL 5015 Azul celeste 1
 RAL 1024 Amarillo ocre 1	 RAL 3017 Rosa 2	 RAL 5017 Azul tráfico 1
 RAL 1027 Amarillo curry 3	 RAL 3018 Rojo fresa 2	 RAL 5018 Azul turquesa 1
 RAL 1028 Amarillo melón 4	 RAL 3020 Rojo tráfico 4	 RAL 5019 Azul capri 1
 RAL 1032 Amarillo retama 4	 RAL 3022 Rojo salmón 2	 RAL 5020 Azul océano 1
 RAL 1033 Amarillo dalia 4	 RAL 3027 Rojo frambuesa 1	 RAL 5021 Azul agua 1
 RAL 1034 Amarillo pastel 2	 RAL 3031 Rojo oriente 1	 RAL 5022 Azul noche 1
 RAL 1037 Amarillo sol 4	 RAL 4001 Rojo lila 1	 RAL 5023 Azul lejanía 1
 RAL 2000 Amarillo naranja 4	 RAL 4002 Rojo violeta 1	 RAL 5024 Azul pastel 1
 RAL 2001 Rojo anaranjado 3	 RAL 4003 Violeta érica 1	 RAL 6000 Verde patina 1
 RAL 2002 Naranja sanguíneo 4	 RAL 4004 Burdeos 2	 RAL 6001 Verde esmeralda 3
 RAL 2003 Naranja pálido 3	 RAL 4005 Lila azulado 1	 RAL 6002 Verde hoja 3

 RAL 6003 Verde oliva 1	 RAL 7003 Gris musgo 1	 RAL 7046 Gris tele 2 1
 RAL 6004 Verde azulado 1	 RAL 7004 Gris señales 1	 RAL 7047 Gris tele 4 1
 RAL 6005 Verde musgo 1	 RAL 7005 Gris ratón 1	 RAL 8000 Pardo verdoso 1
 RAL 6006 Oliva grisáceo 1	 RAL 7006 Gris beige 1	 RAL 8001 Pardo ocre 1
 RAL 6007 Verde botella 3	 RAL 7008 Gris caqui 1	 RAL 8002 Marrón señales 1
 RAL 6008 Verde parduzco 3	 RAL 7009 Gris verdoso 1	 RAL 8003 Pardo arcilla 2
 RAL 6009 Verde abeto 2	 RAL 7010 Gris lona 1	 RAL 8004 Pardo cobre 1
 RAL 6010 Verde hierba 3	 RAL 7011 Gris hierro 1	 RAL 8007 Pardo corzo 3
 RAL 6011 Verde reseda 2	 RAL 7012 Gris basalto 1	 RAL 8008 Pardo oliva 2
 RAL 6012 Verde negruzco 1	 RAL 7013 Gris parduzco 2	 RAL 8011 Pardo nuez 3
 RAL 6013 Verde caña 2	 RAL 7015 Gris pizarra 1	 RAL 8012 Pardo rojo 1
 RAL 6014 Amarillo oliva 2	 RAL 7016 Gris antracita 1	 RAL 8014 Sepia 3
 RAL 6015 Oliva negruzco 1	 RAL 7021 Gris negruzco 1	 RAL 8015 Castaño 1
 RAL 6016 Verde turquesa 1	 RAL 7022 Gris sombra 1	 RAL 8016 Caoba 1
 RAL 6017 Verde mayo 2	 RAL 7023 Gris hormigón 1	 RAL 8017 Chocolate 1
 RAL 6018 Verde amarillento 3	 RAL 7024 Gris grafito 1	 RAL 8019 Pardo grisáceo 1
 RAL 6019 Verde blanquecino 1	 RAL 7026 Gris granito 1	 RAL 8022 Pardo negruzco 1
 RAL 6020 Verde cromo 1	 RAL 7030 Gris piedra 1	 RAL 8023 Pardo anaranjado 1
 RAL 6021 Verde pálido 1	 RAL 7031 Gris azulado 1	 RAL 8024 Pardo beige 1
 RAL 6022 Oliva parduzco 3	 RAL 7032 Gris guijarro 1	 RAL 8025 Pardo pálido 1
 RAL 6024 Verde tráfico 2	 RAL 7033 Gris cemento 1	 RAL 8028 Marrón tierra 1
 RAL 6025 Verde helecho 1	 RAL 7034 Gris amarillento 1	 RAL 9001 Blanco crema 1
 RAL 6026 Verde ópalo 1	 RAL 7035 Gris luminoso 1	 RAL 9002 Blanco grisáceo 1
 RAL 6027 Verde luminoso 1	 RAL 7036 Gris platino 1	 RAL 9003 Blanco señales 1
 RAL 6028 Verde pino 2	 RAL 7037 Gris polvo 1	 RAL 9004 Negro señales 1
 RAL 6029 Verde menta 2	 RAL 7038 Gris ágata 1	 RAL 9005 Negro intenso 1
 RAL 6032 Verde señales 2	 RAL 7039 Gris cuarzo 1	 RAL 9010 Blanco puro 1
 RAL 6033 Turquesa menta 1	 RAL 7040 Gris ventana 1	 RAL 9011 Negro grafito 1
 RAL 6034 Turquesa pastel 1	 RAL 7042 Gris tráfico A 1	 RAL 9016 Blanco tráfico 1
 RAL 7000 Gris ardilla 1	 RAL 7043 Gris tráfico B 1	 RAL 9017 Negro tráfico 1
 RAL 7001 Gris plata 1	 RAL 7044 Gris seda 1	 RAL 9018 Blanco papiro 1
 RAL 7002 Gris oliva 1	 RAL 7045 Gris tele 1 1	

► **Esmalte alifático 2k^RUltra**

Esmalte poliuretano altos sólidos



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102789	145,08 €
	Ral Grupo 1	16 L	102838	539,30 €
	Ral Grupo 2	4 L	102789	163,39 €
	Ral Grupo 2	16 L	102838	599,22 €
	Ral Grupo 3	4 L	102789	187,91 €
	Ral Grupo 3	16 L	102838	689,11 €
	Ral Grupo 4	4 L	102789	204,23 €
	Ral Grupo 4	16 L	102838	749,04 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102791	145,08 €
	Ral Grupo 1	16 L	102839	539,30 €
	Ral Grupo 2	4 L	102791	163,38 €
	Ral Grupo 2	16 L	102839	599,22 €
	Ral Grupo 3	4 L	102791	187,92 €
	Ral Grupo 3	16 L	102839	689,11 €
	Ral Grupo 4	4 L	102791	204,22 €
	Ral Grupo 4	16 L	102839	749,04 €

► **Esmalte alifático 2k^R**

Esmalte poliuretano acrílico



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	100179	137,16 €
	Ral Grupo 1	16 L	100178	509,90 €
	Ral Grupo 2	4 L	100179	154,47 €
	Ral Grupo 2	16 L	100178	566,56 €
	Ral Grupo 3	4 L	100179	177,68 €
	Ral Grupo 3	16 L	100178	651,55 €
	Ral Grupo 4	4 L	100179	193,10 €
	Ral Grupo 4	16 L	100178	708,21 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	100184	137,16 €
	Ral Grupo 1	16 L	100183	509,90 €
	Ral Grupo 2	4 L	100184	154,47 €
	Ral Grupo 2	16 L	100183	566,56 €
	Ral Grupo 3	4 L	100184	177,68 €
	Ral Grupo 3	16 L	100183	651,55 €
	Ral Grupo 4	4 L	100184	193,10 €
	Ral Grupo 4	16 L	100183	708,21 €

MATE	Ral Grupo 1	4 L	100187	137,16 €
	Ral Grupo 1	16 L	100186	509,90 €
	Ral Grupo 2	4 L	100187	154,47 €
	Ral Grupo 2	16 L	100186	566,56 €
	Ral Grupo 3	4 L	100187	177,68 €
	Ral Grupo 3	16 L	100186	651,55 €
	Ral Grupo 4	4 L	100187	193,10 €
	Ral Grupo 4	16 L	100186	708,21 €

► **Isaltex Esmalte sintético**

Esmalte sintético altos sólidos



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	100249	109,67 €
	Ral Grupo 1	16 L	100248	408,52 €
	Ral Grupo 2	4 L	100249	121,84 €
	Ral Grupo 2	16 L	100248	453,93 €
	Ral Grupo 3	4 L	100249	140,12 €
	Ral Grupo 3	16 L	100248	522,02 €
	Ral Grupo 4	4 L	100249	152,32 €
	Ral Grupo 4	16 L	100248	567,40 €

► **Isal-lac Satinado**

Esmalte laca poliuretano altos sólidos



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	100276	109,67 €
	Ral Grupo 2	4 L	100276	121,84 €
	Ral Grupo 3	4 L	100276	140,13 €
	Ral Grupo 4	4 L	100276	152,32 €

► **Enamprox Esmalte epoxi 2 comp.**

Esmalte epoxi poliamida



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	100169	109,95 €
	Ral Grupo 1	16 L	100168	400,92 €
	Ral Grupo 2	4 L	100169	115,49 €
	Ral Grupo 2	16 L	100168	421,50 €
	Ral Grupo 3	4 L	100169	127,33 €
	Ral Grupo 3	16 L	100168	463,62 €
	Ral Grupo 4	4 L	100169	133,10 €
	Ral Grupo 4	16 L	100168	484,71 €

► **Esmalte secado rápido**

Esmalte sintético antioxidante



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	100293	93,99 €
	Ral Grupo 1	16 L	100292	353,09 €
	Ral Grupo 2	4 L	100293	104,42 €
	Ral Grupo 2	16 L	100292	392,32 €
	Ral Grupo 3	4 L	100293	120,08 €
	Ral Grupo 3	16 L	100292	451,17 €
	Ral Grupo 4	4 L	100293	130,52 €
	Ral Grupo 4	16 L	100292	490,40 €

► **Isaldux Esmalte industrial**

Esmalte altas prestaciones



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	101928	88,56 €
	Ral Grupo 1	16 L	101947	329,85 €
	Ral Grupo 2	4 L	101928	98,39 €
	Ral Grupo 2	16 L	101947	366,51 €
	Ral Grupo 3	4 L	101928	113,14 €
	Ral Grupo 3	16 L	101947	421,50 €
	Ral Grupo 4	4 L	101928	122,98 €
	Ral Grupo 4	16 L	101947	458,14 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	101925	88,56 €
	Ral Grupo 1	16 L	101948	329,85 €
	Ral Grupo 2	4 L	101925	98,39 €
	Ral Grupo 2	16 L	101948	366,51 €
	Ral Grupo 3	4 L	101925	113,14 €
	Ral Grupo 3	16 L	101948	421,50 €
	Ral Grupo 4	4 L	101925	122,98 €
	Ral Grupo 4	16 L	101948	458,14 €

MATE	Ral Grupo 1	4 L	101950	88,56 €
	Ral Grupo 1	16 L	101951	329,85 €
	Ral Grupo 2	4 L	101950	98,39 €
	Ral Grupo 2	16 L	101951	366,51 €
	Ral Grupo 3	4 L	101950	113,14 €
	Ral Grupo 3	16 L	101951	421,50 €
	Ral Grupo 4	4 L	101950	122,98 €
	Ral Grupo 4	16 L	101951	458,14 €

► **Esmalte PU Basic**

Esmalte industrial de interiores



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	103085	107,31 €
	Ral Grupo 1	16 L	103084	367,13 €
	Ral Grupo 2	4 L	103085	119,24 €
	Ral Grupo 2	16 L	103084	407,92 €
	Ral Grupo 3	4 L	103085	137,13 €
	Ral Grupo 3	16 L	103084	469,11 €
	Ral Grupo 4	4 L	103085	149,06 €
	Ral Grupo 4	16 L	103084	509,91 €

► **Isalnox Imprimación multiadherente**

Imprimación polivalente antioxidante



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102239	143,37 €
	Ral Grupo 1	16 L	102864	540,09 €
	Ral Grupo 2	4 L	102239	159,31 €
	Ral Grupo 2	16 L	102864	600,10 €
	Ral Grupo 3	4 L	102239	183,21 €
	Ral Grupo 3	16 L	102864	690,09 €
	Ral Grupo 4	4 L	102239	199,15 €
	Ral Grupo 4	16 L	102864	750,11 €

► **Isalnox Imprimación**

Imprimación alquídica antioxidante



SEMIMATE	Ral Grupo 1	4 L	102237	67,87 €
	Ral Grupo 1	16 L	102291	255,66 €
	Ral Grupo 2	4 L	102237	75,44 €
	Ral Grupo 2	16 L	102291	284,05 €
	Ral Grupo 3	4 L	102237	86,72 €
	Ral Grupo 3	16 L	102291	326,65 €
	Ral Grupo 4	4 L	102237	94,27 €
	Ral Grupo 4	16 L	102291	355,07 €

► **Isalnox Esmalte**
Esmalte antioxidante directo al metal



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102243	120,01€
	Ral Grupo 1	16 L	100304	452,04€
	Ral Grupo 2	4 L	102243	133,35€
	Ral Grupo 2	16 L	100304	502,25€
	Ral Grupo 3	4 L	102243	153,36€
	Ral Grupo 3	16 L	100304	577,56€
	Ral Grupo 4	4 L	102243	166,70€
	Ral Grupo 4	16 L	100304	627,81€
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102245	120,01€
	Ral Grupo 2	4 L	102245	133,35€
	Ral Grupo 3	4 L	102245	153,36€
	Ral Grupo 4	4 L	102245	166,70€

► **Imprex Acqua 2 comp.**
Imprimación epoxi antioxidante



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102770	177,77€
	Ral Grupo 1	15 L	102768	651,74€
	Ral Grupo 2	4 L	102770	186,72€
	Ral Grupo 2	15 L	102768	685,18€
	Ral Grupo 3	4 L	102770	205,85€
	Ral Grupo 3	15 L	102768	753,67€
	Ral Grupo 4	4 L	102770	215,21€
	Ral Grupo 4	15 L	102768	787,93€

► **Imprex Imprimación epoxídica 2 comp.**
Imprimación epoxi-poliamida



SEMIBRILLANTE	Ral Grupo 1	4 L	101306	138,92€
	Ral Grupo 1	16 L	101308	458,69€
	Ral Grupo 2	4 L	101306	152,58€
	Ral Grupo 2	16 L	101308	503,78€
	Ral Grupo 3	4 L	101306	175,47€
	Ral Grupo 3	16 L	101308	579,31€
	Ral Grupo 4	4 L	101306	190,73€
	Ral Grupo 4	16 L	101308	629,70€

► **Imprex HS**
Imprimación epoxi altos sólidos



SEMIBRILLANTE	Ral Grupo 1	4 L	101559	155,06€
	Ral Grupo 1	16 L	102403	511,98€
	Ral Grupo 2	4 L	101559	170,31€
	Ral Grupo 2	16 L	102403	562,30€
	Ral Grupo 3	4 L	101559	195,86€
	Ral Grupo 3	16 L	102403	646,61€
	Ral Grupo 4	4 L	101559	212,89€
	Ral Grupo 4	16 L	102403	702,88€

► **Suepox**
Pintura epoxi LEED-BREEAM



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102816	192,77€
	Ral Grupo 1	15 L	102818	700,95€
	Ral Grupo 2	4 L	102816	202,46€
	Ral Grupo 2	15 L	102818	736,89€
	Ral Grupo 3	4 L	102816	223,21€
	Ral Grupo 3	15 L	102818	810,53€
	Ral Grupo 4	4 L	102816	233,37€
	Ral Grupo 4	15 L	102818	847,41€

SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102812	187,16€
	Ral Grupo 1	15 L	102814	689,64€
	Ral Grupo 2	4 L	102812	196,55€
	Ral Grupo 2	15 L	102814	712,73€
	Ral Grupo 3	4 L	102812	216,71€
	Ral Grupo 3	15 L	102814	783,99€
	Ral Grupo 4	4 L	102812	226,55€
	Ral Grupo 4	15 L	102814	819,62€

- **Acquapox**
Pintura epoxi altas prestaciones



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102425	175,24€
	Ral Grupo 1	15 L	102393	637,22€
	Ral Grupo 2	4 L	102425	184,07€
	Ral Grupo 2	15 L	102393	669,90€
	Ral Grupo 3	4 L	102425	202,93€
	Ral Grupo 3	15 L	102393	736,86€
	Ral Grupo 4	4 L	102425	212,15€
	Ral Grupo 4	15 L	102393	770,37€
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	101302	170,14€
	Ral Grupo 1	15 L	101301	616,32€
	Ral Grupo 2	4 L	101302	178,68€
	Ral Grupo 2	15 L	101301	647,94€
	Ral Grupo 3	4 L	101302	197,01€
	Ral Grupo 3	15 L	101301	712,71€
	Ral Grupo 4	4 L	101302	205,96€
	Ral Grupo 4	15 L	101301	745,12€

- **Rapidtrans 2 comp.**
Suelos industriales rápida ejecución



BRILLO	Ral Grupo 1	3 L	102749	328,81€
	Ral Grupo 1	12 L	102750	1.110,37€
	Ral Grupo 2	3 L	102749	346,14€
	Ral Grupo 2	12 L	102750	1.168,77€
	Ral Grupo 3	3 L	102749	356,04€
	Ral Grupo 3	12 L	102750	1.202,05€
	Ral Grupo 4	3 L	102749	374,23€
	Ral Grupo 4	12 L	102750	1.243,25€

- **Epoxi autonivelante 100% sólidos**
Resina epoxi pigmentada





BRILLO	Ral Grupo 1	16 Kg	101305	529,35€
	Ral Grupo 2	16 Kg	101305	555,82€
	Ral Grupo 3	16 Kg	101305	611,41€
	Ral Grupo 4	16 Kg	101305	641,97€

- **IsalpoX Epoxi 2 comp.**
Pintura epoxi-poliamida pigmentada






























SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	101317	119,70€
	Ral Grupo 1	16 L	100170	436,52€
	Ral Grupo 2	4 L	101317	125,72€
	Ral Grupo 2	16 L	100170	458,92€
	Ral Grupo 3	4 L	101317	138,61€
	Ral Grupo 3	16 L	100170	504,79€
	Ral Grupo 4	4 L	101317	144,90€
	Ral Grupo 4	16 L	100170	527,73€

 RAL 1000 Beige verdoso 3	 RAL 2008 Rojo claro naranja 2	 RAL 4007 Violeta púrpura 4
 RAL 1001 Beige 2	 RAL 2009 Naranja tráfico 2	 RAL 4008 Violeta señales 3
 RAL 1002 Amarillo arena 1	 RAL 2010 Naranja señales 2	 RAL 4009 Violeta pastel 2
 RAL 1003 Amarillo señales 2	 RAL 2011 Naranja intenso 2	 RAL 4010 Magenta tele 3
 RAL 1004 Amarillo oro 2	 RAL 2012 Naranja salmón 2	 RAL 5000 Azul violeta 1
 RAL 1005 Amarillo miel 2	 RAL 3000 Rojo vivo 2	 RAL 5001 Azul verdoso 1
 RAL 1006 Amarillo maíz 2	 RAL 3001 Rojo señales 2	 RAL 5002 Azul ultramar 1
 RAL 1007 Amarillo narciso 2	 RAL 3002 Rojo carmín 3	 RAL 5003 Azul zafiro 1
 RAL 1011 Beige pardo 1	 RAL 3003 Rojo rubí 4	 RAL 5004 Azul negruzco 1
 RAL 1012 Amarillo limón 1	 RAL 3004 Rojo purpura 4	 RAL 5005 Azul señales 1
 RAL 1013 Blanco perla 2	 RAL 3005 Rojo vino 4	 RAL 5007 Azul brillo 1
 RAL 1014 Marfil 2	 RAL 3007 Rojo negruzco 4	 RAL 5008 Azul grisáceo 1
 RAL 1015 Marfil claro 2	 RAL 3009 Rojo óxido 1	 RAL 5009 Azul azul 1
 RAL 1016 Amarillo azufre 3	 RAL 3011 Rojo pardo 3	 RAL 5010 Azul genciana 1
 RAL 1017 Amarillo azafrán 1	 RAL 3012 Rojo beige 1	 RAL 5011 Azul acero 1
 RAL 1018 Amarillo de zinc 1	 RAL 3013 Rojo tomate 2	 RAL 5012 Azul luminoso 1
 RAL 1019 Beige agrisado 1	 RAL 3014 Rojo viejo 1	 RAL 5013 Azul cobalto 1
 RAL 1020 Amarillo oliva 1	 RAL 3015 Rosa claro 2	 RAL 5014 Azul colombino 1
 RAL 1021 Amarillo colza 2	 RAL 3016 Rojo coral 2	 RAL 5015 Azul celeste 1
 RAL 1023 Amarillo tráfico 2	 RAL 3017 Rosa 2	 RAL 5017 Azul tráfico 1
 RAL 1024 Amarillo ocre 1	 RAL 3018 Rojo fresa 2	 RAL 5018 Azul turquesa 1
 RAL 1027 Amarillo curry 1	 RAL 3020 Rojo tráfico 2	 RAL 5019 Azul capri 1
 RAL 1028 Amarillo melón 2	 RAL 3022 Rojo salmón 2	 RAL 5020 Azul océano 1
 RAL 1032 Amarillo retama 2	 RAL 3027 Rojo frambuesa 3	 RAL 5021 Azul agua 1
 RAL 1033 Amarillo dalia 2	 RAL 3028 Rojo puro 2	 RAL 5022 Azul noche 1
 RAL 1034 Amarillo pastel 2	 RAL 3031 Rojo oriente 2	 RAL 5023 Azul lejanía 1
 RAL 1037 Amarillo sol 2	 RAL 4001 Rojo lila 1	 RAL 5024 Azul pastel 2
 RAL 2000 Amarillo naranja 2	 RAL 4002 Rojo violeta 3	 RAL 6000 Verde patina 1
 RAL 2001 Rojo anaranjado 2	 RAL 4003 Violeta érica 2	 RAL 6001 Verde esmeralda 1
 RAL 2002 Naranja sanguíneo 2	 RAL 4004 Burdeos 4	 RAL 6002 Verde hoja 2
 RAL 2003 Naranja pálido 2	 RAL 4005 Lila azulado 1	 RAL 6003 Verde oliva 1
 RAL 2004 Naranja puro 2	 RAL 4006 Púrpura tráfico 3	 RAL 6004 Verde azulado 1

	RAL 6005	Verde musgo	1
	RAL 6006	Oliva grisáceo	1
	RAL 6007	Verde botella	2
	RAL 6008	Verde parduzco	2
	RAL 6009	Verde abeto	1
	RAL 6010	Verde hierba	2
	RAL 6011	Verde reseda	1
	RAL 6012	Verde negruzco	1
	RAL 6013	Verde caña	1
	RAL 6014	Amarillo oliva	1
	RAL 6015	Oliva negruzco	1
	RAL 6016	Verde turquesa	1
	RAL 6017	Verde mayo	1
	RAL 6018	Verde amarillento	2
	RAL 6019	Verde blanquecino	2
	RAL 6020	Verde cromo	1
	RAL 6021	Verde pálido	1
	RAL 6022	Oliva parduzco	1
	RAL 6024	Verde tráfico	1
	RAL 6025	Verde helecho	1
	RAL 6026	Verde ópalo	1
	RAL 6027	Verde luminoso	2
	RAL 6028	Verde pino	1
	RAL 6029	Verde menta	2
	RAL 6032	Verde señales	1
	RAL 6033	Turquesa menta	1
	RAL 6034	Turquesa pastel	2
	RAL 6037	Verde puro	3
	RAL 7000	Gris ardilla	2
	RAL 7001	Gris plata	2
	RAL 7002	Gris oliva	1
	RAL 7003	Gris musgo	1

	RAL 7004	Gris señales	2
	RAL 7005	Gris ratón	1
	RAL 7006	Gris beige	1
	RAL 7008	Gris caqui	1
	RAL 7009	Gris verdoso	1
	RAL 7010	Gris lona	1
	RAL 7011	Gris hierro	1
	RAL 7012	Gris basalto	1
	RAL 7013	Gris parduzco	1
	RAL 7015	Gris pizarra	1
	RAL 7016	Gris antracita	1
	RAL 7021	Gris negruzco	1
	RAL 7022	Gris sombra	1
	RAL 7023	Gris hormigón	1
	RAL 7024	Gris grafito	1
	RAL 7026	Gris granito	1
	RAL 7030	Gris piedra	1
	RAL 7031	Gris azulado	1
	RAL 7032	Gris guijarro	2
	RAL 7033	Gris cemento	1
	RAL 7034	Gris amarillento	1
	RAL 7035	Gris luminoso	2
	RAL 7036	Gris platino	2
	RAL 7037	Gris polvo	1
	RAL 7038	Gris ágata	2
	RAL 7039	Gris cuarzo	1
	RAL 7040	Gris ventana	2
	RAL 7042	Gris tráfico A	2
	RAL 7043	Gris tráfico B	1
	RAL 7044	Gris seda	2
	RAL 7045	Gris tele 1	2
	RAL 7046	Gris tele 2	2

	RAL 7047	Gris tele 4	2
	RAL 8000	Pardo verdoso	1
	RAL 8001	Pardo ocre	2
	RAL 8002	Marrón señales	1
	RAL 8003	Pardo arcilla	2
	RAL 8004	Pardo cobre	1
	RAL 8007	Pardo corzo	2
	RAL 8008	Pardo oliva	2
	RAL 8011	Pardo nuez	2
	RAL 8012	Pardo rojo	1
	RAL 8014	Sepia	2
	RAL 8015	Castaño	1
	RAL 8016	Caoba	2
	RAL 8017	Chocolate	1
	RAL 8019	Pardo grisáceo	1
	RAL 8022	Pardo negruzco	1
	RAL 8023	Pardo anaranjado	1
	RAL 8024	Pardo beige	1
	RAL 8025	Pardo pálido	1
	RAL 8028	Marrón tierra	2
	RAL 9001	Blanco crema	2
	RAL 9002	Blanco grisáceo	2
	RAL 9003	Blanco señales	2
	RAL 9004	Negro señales	1
	RAL 9005	Negro intenso	1
	RAL 9010	Blanco puro	2
	RAL 9011	Negro grafito	1
	RAL 9016	Blanco tráfico	2
	RAL 9017	Negro tráfico	1
	RAL 9018	Blanco papiro	2

► **Esmalte alifático 2k^R Acqua**

Esmalte poliuretano altas prestaciones



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102783	192,19 €
	Ral Grupo 2	4 L	102783	216,44 €
	Ral Grupo 3	4 L	102783	248,93 €
	Ral Grupo 4	4 L	102783	270,55 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102785	192,19 €
	Ral Grupo 2	4 L	102785	216,45 €
	Ral Grupo 3	4 L	102785	248,94 €
	Ral Grupo 4	4 L	102785	270,55 €
MATE	Ral Grupo 1	4 L	102784	192,19 €
	Ral Grupo 2	4 L	102784	216,44 €
	Ral Grupo 3	4 L	102784	248,93 €
	Ral Grupo 4	4 L	102784	270,55 €

► **Acquatex PU**

Esmalte ecológico poliuretano



BRILLO	Ral Grupo 1	4 L	102356	149,51 €
	Ral Grupo 2	4 L	102356	166,12 €
	Ral Grupo 3	4 L	102356	210,15 €
	Ral Grupo 4	4 L	102356	263,75 €
SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102358	136,81 €
	Ral Grupo 2	4 L	102358	152,04 €
	Ral Grupo 3	4 L	102358	192,31 €
	Ral Grupo 4	4 L	102358	241,34 €
MATE	Ral Grupo 1	4 L	102360	125,31 €
	Ral Grupo 2	4 L	102360	139,25 €
	Ral Grupo 3	4 L	102360	176,16 €
	Ral Grupo 4	4 L	102360	221,08 €

► **Isalnox Imprimación multiad. acqua**

Imprimación polivalente antioxidante



MATE	Ral Grupo 1	4 L	102241	135,13 €
	Ral Grupo 2	4 L	102241	157,32 €
	Ral Grupo 3	4 L	102241	197,37 €
	Ral Grupo 4	4 L	102241	223,43 €

► **Isalnox Imprimación acqua**

Imprimación alquídica antioxidante



MATE	Ral Grupo 1	4 L	102772	87,28 €
	Ral Grupo 2	4 L	102772	101,61 €
	Ral Grupo 3	4 L	102772	148,74 €
	Ral Grupo 4	4 L	102772	173,17 €

► **Isalnox Esmalte acqua**

Esmalte antioxidante directo al metal



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	103452	122,67 €
	Ral Grupo 2	4 L	103452	136,30 €
	Ral Grupo 3	4 L	103452	172,43 €
	Ral Grupo 4	4 L	103452	216,40 €

► **Inoxmel**

Esmalte anticorrosivo LEED-BREEAM



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	102755	136,23 €
	Ral Grupo 2	4 L	102755	151,41 €
	Ral Grupo 3	4 L	102755	191,51 €
	Ral Grupo 4	4 L	102755	240,35 €

► **Suepox PU Exteriores**

Pintura poliuretano pigmentada base agua



SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	103218	217,41 €
	Ral Grupo 1	15 L	103217	760,57 €
	Ral Grupo 2	4 L	103218	228,36 €
	Ral Grupo 2	15 L	103217	799,58 €
	Ral Grupo 3	4 L	103218	251,75 €
	Ral Grupo 3	15 L	103217	879,50 €
	Ral Grupo 4	4 L	103218	263,20 €
	Ral Grupo 4	15 L	103217	919,52 €
MATE SEDOSO	Ral Grupo 1	4 L	103216	217,41 €
	Ral Grupo 1	15 L	103215	760,57 €
	Ral Grupo 2	4 L	103216	228,36 €
	Ral Grupo 2	15 L	103215	799,58 €
	Ral Grupo 3	4 L	103216	251,75 €
	Ral Grupo 3	15 L	103215	879,50 €
	Ral Grupo 4	4 L	103216	263,20 €
	Ral Grupo 4	15 L	103215	919,52 €

► **Duepol acqua 2 comp.**

Pintura de poliuretano pigmentada en base acuosa.


































































SATINADO	Ral Grupo 1	4 L	103110	197,64 €
	Ral Grupo 1	15 L	103109	691,44 €
	Ral Grupo 2	4 L	103110	207,59 €
	Ral Grupo 2	15 L	103109	726,91 €
	Ral Grupo 3	4 L	103110	228,86 €
	Ral Grupo 3	15 L	103109	799,56 €
	Ral Grupo 4	4 L	103110	239,27 €
	Ral Grupo 4	15 L	103109	835,91 €
MATE SEDOSO	Ral Grupo 1	4 L	102556	197,64 €
	Ral Grupo 1	15 L	102557	691,43 €
	Ral Grupo 2	4 L	102556	207,59 €
	Ral Grupo 2	15 L	102557	726,90 €
	Ral Grupo 3	4 L	102556	228,86 €
	Ral Grupo 3	15 L	102557	799,56 €
	Ral Grupo 4	4 L	102556	239,27 €
	Ral Grupo 4	15 L	102557	835,92 €





























































































► **Clorocaucho suelos acqua**



MATE	Ral Grupo 1	4 L	103078	102,22 €
	Ral Grupo 1	15 L	103077	377,37 €
	Ral Grupo 2	4 L	103078	107,60 €
	Ral Grupo 2	15 L	103077	397,22 €
	Ral Grupo 3	4 L	103078	118,36 €
	Ral Grupo 3	15 L	103077	436,96 €
	Ral Grupo 4	4 L	103078	123,73 €
	Ral Grupo 4	15 L	103077	456,79 €









 RAL 1000 Beige verdoso 1	 RAL 2008 Rojo claro naranja 3	 RAL 4007 Violeta púrpura 4
 RAL 1001 Beige 1	 RAL 2009 Naranja tráfico 3	 RAL 4008 Violeta señales 2
 RAL 1002 Amarillo arena 1	 RAL 2010 Naranja señales 2	 RAL 4009 Violeta pastel 1
 RAL 1003 Amarillo señales 4	 RAL 2011 Naranja intenso 3	 RAL 4010* Magenta tele 3
 RAL 1004 Amarillo oro 4	 RAL 2012 Naranja salmón 2	 RAL 5000 Azul violeta 2
 RAL 1005 Amarillo miel 2	 RAL 3000 Rojo vivo 2	 RAL 5001 Azul verdoso 2
 RAL 1006 Amarillo maíz 2	 RAL 3001 Rojo señales 3	 RAL 5002* Azul ultramar 3
 RAL 1007 Amarillo narciso 2	 RAL 3002 Rojo carmín 3	 RAL 5003 Azul zafiro 2
 RAL 1011 Beige pardo 1	 RAL 3003 Rojo rubí 4	 RAL 5004 Azul negruzco 2
 RAL 1012 Amarillo limón 3	 RAL 3004 Rojo purpura 4	 RAL 5005 Azul señales 2
 RAL 1013 Blanco perla 1	 RAL 3005 Rojo vino 4	 RAL 5007 Azul brillo 1
 RAL 1014 Marfil 1	 RAL 3007 Rojo negruzco 3	 RAL 5008 Azul grisáceo 2
 RAL 1015 Marfil claro 1	 RAL 3009 Rojo óxido 2	 RAL 5009 Azul azul 2
 RAL 1016 Amarillo azufre 3	 RAL 3011 Rojo pardo 4	 RAL 5010 Azul genciana 2
 RAL 1017 Amarillo azafrán 3	 RAL 3012 Rojo beige 1	 RAL 5011 Azul acero 2
 RAL 1018 Amarillo de zinc 3	 RAL 3013 Rojo tomate 2	 RAL 5012 Azul luminoso 1
 RAL 1019 Beige agrisado 1	 RAL 3014 Rojo viejo 1	 RAL 5013 Azul cobalto 3
 RAL 1020 Amarillo oliva 1	 RAL 3015 Rosa claro 1	 RAL 5014 Azul colombino 1
 RAL 1021 Amarillo colza 2	 RAL 3016 Rojo coral 2	 RAL 5015 Azul celeste 1
 RAL 1023 Amarillo tráfico 2	 RAL 3017 Rosa 2	 RAL 5017 Azul tráfico 2
 RAL 1024 Amarillo ocre 2	 RAL 3018 Rojo fresa 2	 RAL 5018 Azul turquesa 1
 RAL 1027 Amarillo curry 4	 RAL 3020 Rojo tráfico 3	 RAL 5019 Azul caprí 2
 RAL 1028 Amarillo melón 2	 RAL 3022 Rojo salmón 1	 RAL 5020 Azul océano 2
 RAL 1032 Amarillo retama 4	 RAL 3027 Rojo frambuesa 3	 RAL 5021 Azul agua 2
 RAL 1033 Amarillo dalia 4	 RAL 3028 Rojo puro 3	 RAL 5022 Azul noche 3
 RAL 1034 Amarillo pastel 1	 RAL 3031 Rojo oriente 3	 RAL 5023 Azul lejanía 1
 RAL 1037 Amarillo sol 2	 RAL 4001 Rojo lila 2	 RAL 5024 Azul pastel 1
 RAL 2000 Amarillo naranja 3	 RAL 4002 Rojo violeta 3	 RAL 6000 Verde patina 2
 RAL 2001 Rojo anaranjado 2	 RAL 4003 Violeta érica 2	 RAL 6001 Verde esmeralda 2
 RAL 2002 Naranja sanguíneo 2	 RAL 4004 Burdeos 4	 RAL 6002 Verde hoja 3
 RAL 2003 Naranja pálido 3	 RAL 4005 Lila azulado 2	 RAL 6003 Verde oliva 1
 RAL 2004 Naranja puro 2	 RAL 4006 Púrpura tráfico 4	 RAL 6004 Verde azulado 2





















 RAL 6005 Verde musgo 2	 RAL 7004 Gris señales 1	 RAL 7047 Gris tele 4 1
 RAL 6006 Oliva grisáceo 1	 RAL 7005 Gris ratón 1	 RAL 8000 Pardo verdoso 1
 RAL 6007 Verde botella 2	 RAL 7006 Gris beige 1	 RAL 8001 Pardo ocre 1
 RAL 6008 Verde parduzco 2	 RAL 7008 Gris caqui 1	 RAL 8002 Marrón señales 2
 RAL 6009 Verde abeto 2	 RAL 7009 Gris verdoso 1	 RAL 8003 Pardo arcilla 3
 RAL 6010 Verde hierba 3	 RAL 7010 Gris lona 2	 RAL 8004 Pardo cobre 1
 RAL 6011 Verde reseda 2	 RAL 7011 Gris hierro 1	 RAL 8007 Pardo corzo 3
 RAL 6012 Verde negruzco 2	 RAL 7012 Gris basalto 1	 RAL 8008 Pardo oliva 3
 RAL 6013 Verde caña 2	 RAL 7013 Gris parduzco 1	 RAL 8011 Pardo nuez 2
 RAL 6014 Amarillo oliva 2	 RAL 7015 Gris pizarra 1	 RAL 8012 Pardo rojo 2
 RAL 6015 Oliva negruzco 1	 RAL 7016 Gris antracita 2	 RAL 8014 Sepia 2
 RAL 6016 Verde turquesa 2	 RAL 7021 Gris negruzco 1	 RAL 8015 Castaño 2
 RAL 6017 Verde mayo 2	 RAL 7022 Gris sombra 1	 RAL 8016 Caoba 1
 RAL 6018 Verde amarillento 3	 RAL 7023 Gris hormigón 1	 RAL 8017 Chocolate 1
 RAL 6019 Verde blanquecino 1	 RAL 7024 Gris grafito 2	 RAL 8019 Pardo grisáceo 1
 RAL 6020 Verde cromo 2	 RAL 7026 Gris granito 1	 RAL 8022 Pardo negruzco 1
 RAL 6021 Verde pálido 1	 RAL 7030 Gris piedra 1	 RAL 8023 Pardo anaranjado 2
 RAL 6022 Oliva parduzco 2	 RAL 7031 Gris azulado 1	 RAL 8024 Pardo beige 1
 RAL 6024 Verde tráfico 2	 RAL 7032 Gris guijarro 1	 RAL 8025 Pardo pálido 2
 RAL 6025 Verde helecho 2	 RAL 7033 Gris cemento 1	 RAL 8028 Marrón tierra 1
 RAL 6026 Verde ópalo 2	 RAL 7034 Gris amarillento 1	 RAL 9001 Blanco crema 1
 RAL 6027 Verde luminoso 1	 RAL 7035 Gris luminoso 1	 RAL 9002 Blanco grisáceo 1
 RAL 6028 Verde pino 2	 RAL 7036 Gris platino 1	 RAL 9003 Blanco señales 1
 RAL 6029 Verde menta 2	 RAL 7037 Gris polvo 1	 RAL 9004 Negro señales 1
 RAL 6032 Verde señales 2	 RAL 7038 Gris ágata 1	 RAL 9005 Negro intenso 1
 RAL 6033 Turquesa menta 1	 RAL 7039 Gris cuarzo 1	 RAL 9010 Blanco puro 1
 RAL 6034 Turquesa pastel 1	 RAL 7040 Gris ventana 1	 RAL 9011 Negro grafito 1
 RAL 6037 Verde puro 3	 RAL 7042 Gris tráfico A 1	 RAL 9016 Blanco tráfico 1
 RAL 7000 Gris ardilla 1	 RAL 7043 Gris tráfico B 2	 RAL 9017 Negro tráfico 1
 RAL 7001 Gris plata 1	 RAL 7044 Gris seda 1	 RAL 9018 Blanco papiro 1
 RAL 7002 Gris oliva 1	 RAL 7045 Gris tele 1 1	
 RAL 7003 Gris musgo 1	 RAL 7046 Gris tele 2 1	

*Consultar disponibilidad para Duepol acqua y Cloro Caucho suelos acqua.





































CARTAS DE COLOR		PRECIO NETO UNITARIO	
	CARTA COLORES CAOVAL	118669	7,12 €
	CARTA RHEVOLUTION COLORS	118787	17,18 €
	TACO COLORES ESENCIALES	118668	6,66 €
	PICK YOUR COLOR TREND COLLECTION	118637	6,66 €
	PICK YOUR COLOR SLOW COLLECTION	118752	6,66 €
	EUROTREND 1000	110095	20,80 €
	CARTA COLORES NCS 2050	118839	185,12 €
	COLORES RAL	110097	8,32 €
	TACO COLORITUD	103425	69,40 €
	ISALNOX ESMALTES ANTIOXIDANTES	119642	9,52 €
	BARNICES SINTÉTICOS	110099	4,26 €
	COLECCIÓN ESENCIA EXTERIOR	110101	7,50 €
	ESTUCO VENECIANO	110102	8,00 €
	MUROS A LA ANTIGUA	110103	8,32 €
	XANOL LASURES Y BARNICES	118606	9,44 €
	SUELOS	110110	6,60 €
	DEPORTIVAS	110111	6,60 €
	2KR PISCINAS	103367	7,96 €
	BARNICES TINTE	110112	4,26 €
	ESMALTES	110113	6,24 €
	TINTES	110115	3,64 €
	ANTIGOTERAS	110117	5,20 €
	NACARADOS	110118	5,20 €
	PAVIMENTO CHIPS DE COLOR	110125	4,42 €
	PAVIMENTO CUARZO COLOREADO	110127	4,42 €
	MURANO ESTUCO A LA CAL	110128	8,32 €
	REVIQUARZ MORTEROS ACRÍLICOS	110549	15,60 €
	CAJA MUESTRA SATE RHONATHERM	118855	19,00 €
	SIAMM EFECTO ATERCIOPELADO	119372	14,06 €
	CARTA PICK YOUR COLOR	119887	8,32 €
DISPLAYS			
	Display FACHADAS	118500	58,70 €
	Display ISALNOX	119643	108,28 €

* Consulta nuestra sección de catálogos en www.isaval.es

 Caja	1 kg	 Palet completo	360 unidades.
	1,5 kg	 Palet completo	360 unidades.
	5 kg	 Palet completo	84 unidades.
 Saco	15 kg	 Palet completo	48 unidades.
	25 kg	 Palet completo	42 unidades.
 Bote	0,1 L	 Palet completo	1500 unidades.
	0,5 kg 0,5 L	 Palet completo	Disolvente y Rhonaplast al uso: 840 unidades. Espacios kids: 540 unidades.
	0,75 L	 Palet completo	672 unidades.
	1 L	 Palet completo	Pintura plástica: 420 unidades. Colorante al disolvente: 350 unidades. Colorante al agua: 300 unidades.
	2,5 L (cubeta)	 Palet completo	112 unidades.
	4 L (cubeta)	 Palet completo	96 unidades.
	2,5 L	 Palet completo	Xanol, Acquatex cerámica: 170 unidades.
	4 L 5 kg	 Palet completo	120 unidades.
	8 L	 Palet completo	44 unidades.
	10 L	 Palet completo	44 unidades.
	12 L 20 kg	 Palet completo	33 unidades.
	15 L 16 L 25 kg	 Palet completo	33 unidades.

PEDIDO MÍNIMO DE ENVASES

por tipo de producto y formato

	5 kg	4 L	4 L con catalizador	2,5 L	1 kg	1 L	0,75 L	0,75 L con catalizador	0,5 L	0,375 L	0,25 L	50 ml
Productos al disolvente ▶												
Pinturas, esmaltes y barnices al agua ▶												
Disolventes ▶												
Plastes y masillas ▶					  uso polvo							
Alta decoración ▶												
Colorantes Esencia ▶												
Tintes al agua ▶												
Tintes Universales ▶												
Líquido limpieza máquinas tintométricas ▶												
Quitapinturas ▶												

Condiciones de venta

Tarifa 2026
Isaval



1. Todos los precios de esta tarifa son por unidades de envase.
2. Los precios se entienden de venta al público recomendados, salvo donde expresamente se indiquen como **netos**. Al concretar el pedido, se establecerá el descuento y forma de pago sin compromiso para futuras operaciones.
3. Aún cuando las mercancías hayan sido consignadas a portes pagados, éstas irán siempre por cuenta y riesgo del comprador. Debe el destinatario realizar una revisión muy metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga deberán reclamarse a la empresa transportista, antes de aceptar la mercancía en destino. En este caso, el cliente deberá constar la incidencia en el albarán de la agencia de transportes y comunicárselo inmediatamente al departamento de pedidos de **Pinturas Isaval S.L.**
4. No se admitirán reclamaciones pasadas 48 h. de haber recibido la mercancía en su destino.
5. Las mercancías irán a portes pagados cuando el importe del envío antes de impuestos supere los 650 € o los 500 kilos. Para pedidos que no cumplan estas características y siempre que superen los 200 kilos se les cargará 12 céntimos de € por kilo. Pedidos inferiores a 200 kilos que no alcancen los 650 € irán siempre a cargo del cliente. Para pedidos de Exportación, consultar las condiciones de pedido y transporte con el Departamento Comercial.
6. La elección del medio de transporte corresponde a **Pinturas Isaval S.L.** De ser modificado por el cliente, éste abonará la diferencia de costo entre el elegido por **Pinturas Isaval S.L.** y el elegido por el cliente.
7. Por sí mismo, el retraso de los suministros, no será causa justificada para la anulación del pedido o indemnización alguna.
8. Los colores o productos no estandarizados no se rigen por los precios de esta tarifa. Su precio habrá de ser concretado en cada pedido y dependerá de las características particulares de cada uno. De estos productos especiales no se admitirán devoluciones.
9. Las devoluciones de cualquier producto habrán de ser comunicadas con antelación a **Pinturas Isaval S.L.** sin que esto suponga la aceptación de las mismas. En caso de aceptación y siendo las causas no imputables a nuestra empresa, la devolución será siempre a portes pagados por el comprador. El importe del abono se verá minorado por el cargo correspondiente al costo de recuperación de la mercancía y los portes si no vinieran pagados por el cliente. El abono se deducirá en la siguiente factura que se gire al cliente.
10. Los pedidos se ajustarán a las unidades que correspondan a cada embalaje (según relación tabla adjunta). **Pinturas Isaval S.L.** se reserva el derecho de rectificar el pedido que no se ajuste a esta relación, llevando la cantidad solicitada a la más cercana por exceso o defecto a la solicitada por el comprador.
11. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Tribunales de Valencia, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
12. A tenor del nuevo RD 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y Residuos de Envases, el responsable de la entrega del residuo de envase o envase usado para su correcta gestión ambiental continúa siendo el poseedor final del mismo por aplicación del artículo 18 del R.D 782/1998, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de envases y residuos de envases, hasta que se constituyan los correspondientes sistemas de responsabilidad ampliada del productor y por aplicación del propio RD 1055/2022, tras la constitución de dichos sistemas (DT3ª y artículos 38 y 44, para los envases comerciales e industriales, respectivamente).
13. Los precios indicados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser modificados por **Pinturas Isaval S.L.** al alza o a la baja sin previa concreta notificación, siendo el precio de cada producto y para cada pedido el que resulte de la tarifa vigente al tiempo de realizarlo.



103506 | TARIFA ISAVAL 2026 | JUN 26 | ESP

isaval
ISAVAL GLOBAL

ISAVAL GLOBAL S.L.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova
46394 · Ribarroja del Túria · Valencia · España

☎ +34 96 164 00 01 isaval.es

