FICHA TÉCNICA

11. SOLVENTES

▶ Diluente Clorocaucho D-40

1064 / Versão 2 / 04-05-2026

DESCRIÇÃO

Mistura de solventes como diluente especial para as tintas de borracha clorada.

PROPRIEDADES

- Evaporação média.

UTILIZAÇÕES

Especialmente indicado para todas as tintas que recomendam a sua utilização como regulador da viscosidade, permitindo a sua diluição para uma aplicação correta tanto com pincel, como com rolo ou pistola, assim como a limpeza de todas as ferramentas nos produtos recomendados.

DADOS TÉCNICOS

Tipo	Evaporação tipo médio.
Aspeto	Liquido transparente.
Densidade a 20ºC (Kg/L)	0.87 ± 0.05.

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Proceder em conformidade com o tipo de tinta utilizada.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Suportes novos por pintar:

- Proceder em conformidade com o tipo de tinta utilizada.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Suporte já pintado em mau estado:

- Proceder em conformidade com o tipo de tinta utilizada.

SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Suporte já pintado em mau estado:

- Proceder em conformidade com o tipo de tinta utilizada.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 24 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Diluente Clorocaucho D-40

1064 / Versão 2 / 04-05-2026

NOTA LEGAL DE TEXTO

Estas informações, em particular as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, são fornecidas de boa fé, com base no conhecimento atual e na experiência da Pinturas Isaval com os produtos quando corretamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais, dentro do seu prazo de validade e de acordo com as recomendações da Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no local de aplicação são tais que não se pode inferir das informações deste documento, nem de qualquer outra recomendação escrita ou conselho fornecido, qualquer garantia de comercialização ou adequação a um propósito específico, nem qualquer obrigação além de um vínculo legal que possa existir. O utilizador deve realizar os seus próprios testes para verificar a adequação do produto ao uso pretendido. A Pinturas Isaval reserva-se o direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. Os utilizadores devem conhecer e utilizar a versão mais recente e atualizada das Fichas Técnicas do Produto locais, que podem ser enviadas mediante solicitação ou obtidas no site www.Isaval.es. Os dados fornecidos são indicativos e não vinculativos, baseados em ensaios laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo, como alterações na pressão e temperatura ambientais. Os intervalos de medição foram definidos com base em dados históricos. O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Caso seja necessário algum esclarecimento adicional sobre as características ou uso do produto, o utilizador deverá contactar a equipa da PINTURAS ISAVAL S.L.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 **+34 96 164 00 02** **isaval@isaval.es**