



FICHE TECHNIQUE

2.7 DÉCAPANT ET DÉCAPANT À PEINTURE



► Quitacqua

Décapant peinture

1155 / Version 3 / 24-02-2021



DESCRIPTION

Décapant spécial pour l'élimination de toute sorte de peintures en générales, textures et rayures.

PROPRIÉTÉS

- Produit liquide pour l'élimination de peintures plastiques, texturés, rayures, etc.
- Sans produits acides ni alcalins.
- Libre de toxicité, il ne produit pas de brûlures sur la peau.
- Application en intérieur et extérieur.

USAGES

Spécialement indiqué pour le décapage de peintures en générales, textures, rayures, etc., même si elles ont été appliquées il y a très longtemps sur des substrats comme le plâtre, le ciment, le bois ou le métal. . Produit thixotrope empêchant les gouttes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Gel liquide.
Couleur	Transparent.
Densité à 20 °C (Kg/l)	1 ± 0.05.
Rendement (m2/l)	2-6.
Temps de travail (min)	30, mais temps d'attente de 60 préférable.
Temps maximum de travail (heures)	4.
Nettoyage ustensiles et taches	Avec de l'eau avant le séchage.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 0,100 g/l,

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Ne pas peindre en dessous de 7 °C.

HUMIDITÉ AMBIANTE:

Ne pas peindre avec une humidité relative supérieure à 80 %.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES:

Il est déconseillé de peindre par temps pluvieux et en cas de chaleur extrême.

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application normale de Quitacqua se fait au pinceau ou au rouleau. Application au pinceau de pellicules épaisses du produit et laisser agir pendant une durée déterminée. Plus cette durée est importante, plus le décapage de la peinture sera facile et profond. Ensuite, la pâte attaquée sera éliminée et dissoute avec une spatule. Si la peinture est très dure ou ancienne, il est conseillé de la rayer, en réalisant des coupures en treillis avant l'application. Répéter cette opération plusieurs fois, étant donné que le produit attaque et dissout lentement la ou les couches de peinture.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.



► Quitacqua

Décapant peinture

1155 / Version 3 / 24-02-2021

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.