



FICHA TÉCNICA

2.7 DECAPANTE E REMOVEDOR DE TINTA



► Quitacqua

Decapante de tinta

1155 / Versão 3 / 24-02-2021



DESCRIÇÃO

Decapante especial para eliminação de pinturas plásticas, texturizadas e riscadas.

PROPRIEDADES

- Produto líquido para a eliminação de tintas plásticas, texturizados, riscos, etc.
- Não contém produtos ácidos ou alcalinos.
- Sem toxicidade, não produz queimaduras na pele.
- Aplicação em interior e exterior.

UTILIZAÇÕES

Especialmente indicado para a decapagem de tintas plásticas, texturizadas, riscados, etc, apesar de levarem muito tempo aplicadas em substratos como gesso, cimento, madeira e metal. Não goteja devido à sua tixotropia especial.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Gel líquido.
Cor	Transparente.
Densidade a 20°C (Kg/l)	1 ± 0.05.
Rendimento (m2/l)	2-6.
Tempo de trabalho (min)	30, sendo mais aconselhável um tempo de espera de 60.
Tempo máximo de trabalho (horas)	4.
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).	Conteúdo máximo produto 0,100 g/l,

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.

CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

Não pintar com temperaturas inferiores a 7°C .

HUMIDADE AMBIENTE:

Não pintar com uma humidade relativa superior a 80%.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Não é recomendado pintar em tempo chuvoso ou nas horas de calor máximo.

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação normal de Quitacqua é feita com pincel, o rolo. Aplicam-se películas grossas do produto com o pincel, deixando atuar durante o tempo de espera adequado, tendo em conta que quanto mais tempo se deixar atuar mais fácil e profundo será a decapagem da tinta. Depois elimina-se a massa atacada e dissolvida utilizando uma espátula. Se for uma tinta muito dura ou velha convém ralá-la, realizando cortes treliçados, antes da aplicação e repetir esta operação várias vezes, na medida em que o produto vai atacando e dissolvendo lentamente a camada ou camadas de tinta.

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.



► Quitacqua

Decapante de tinta

1155 / Versão 3 / 24-02-2021

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta Ficha estão baseados em ensaios de laboratório. As medidas tomadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.