



FICHA TÉCNICA

7. ALTA DECORACIÓN

► Gel pátina

Pátina cerosa

1373 / Versión 2 / 04-09-2023



DESCRIPCIÓN

Pátina cerosa empleada para realizar la terminación coloreada sobre los relieves de los MUROS A LA ANTIGUA.

PROPIEDADES

- Su empleo es muy sencillo y aporta terminaciones de elevada calidad.
- Inodoro y no tóxico.
- Listo al uso.

USOS

Gel inodoro listo para su aplicación con esponja o gamuza. Proporciona un acabado sedoso y resistente.

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Sedoso.
Color	Colores carta Muros.
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.1 ± 0.05
Rendimiento (L/m ²)	0.08 - 0.1 L/m ² dependiendo de la estructura deseada
Tiempo de secado (20°C).	1 h
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 10,30 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

Gél pátina se emplea sin diluir sobre "Muros a la antigua" o una pintura plástica. Se debe empapar ligeramente una esponja o gamuza y pasarla con suavidad sobre los relieves de acabado de "MUROS A LA ANTIGUA". Hay que tener cuidado de no sobrecargar demasiado de producto para no dejar residuos que manchen la terminación.

ACABADO GEL PÁTINA:

- Rendimiento: 0.08 - 0.1 L/m²
- Capas: 2

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.



► Gel pátina

Pátina cerosa

1373 / Versión 2 / 04-09-2023

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas "in situ" pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.