



FICHA TÉCNICA

7. ALTA DECORACIÓN

► Muros a la antigua

Enlucido muros rústicos

1376 / Versión 1 / 04-09-2023



DESCRIPCIÓN

Enlucido preparado en pasta para la decoración en interior consiguiéndose relieves para la simulación de muros rústicos y antiguos.

PROPIEDADES

- Listo al uso.
- No se requiere ninguna planimetría del soporte sobre el que se aplica.
- Su empleo es muy sencillo y de gran suavidad.
- Tiene una elevada adhesión y cohesión.

USOS

Este producto se emplea en alta decoración para obtener los relieves y desniveles que aparecían los muros antiguos. Aplicable en paredes de vestíbulos y estancias domésticas o comerciales. Después se termina con una pátina de color (GEL PÁTINA).

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Rústico.
Color	Base neutra.
Densidad a 20°C (Kg/L)	1.7 ± 0.05
Consumo	0.6 - 1.4 Kg/m2 dependiendo de la estructura deseada
Secado al tacto	24 h
Limpieza de utensilios y manchas	Con agua.
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV).	Contenido máximo producto 0,00 g/l

NORMAS DE APLICACIÓN

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de polvo, grasa, salitre, etc.

CONDICIONES DEL SOPORTE Y AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

Aplicar con una temperatura superior a los 10°C.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SUPERFICIES NO PINTADAS:

Soportes nuevos sin pintar:

- Eliminar eflorescencias y restos de productos y sustancias extrañas (grasas, polvo, aceites y/o derivados.).

► **Muros a la antigua**

Enlucido muros rústicos
1376 / Versión 1 / 04-09-2023

POSIBLES SISTEMAS DE APLICACIÓN

La aplicación de Muros a la antigua puede hacerse con llana de plástico. Se aplica una capa de forma irregular para conseguir relieve y la estructura deseada. Transcurridas 24 horas se eliminan las aristas dejadas lijando suavemente y se limpia el polvo formado. Se aplica el GEL PÁTINA coloreado empleando una esponja o gasa, cuidando de no dejar residuos. Esta operación se realiza pasando la esponja con suavidad sobre las crestas del relieve.

IMPRIMACIONES:

- Fixenol pigmentado: superficies no homogéneas (materiales diversos, zonas con distintos colores, reparaciones, etc.), donde se debe aplicar FIXENOL PIGMENTADO en el color deseado, a fin de regularizar el tono, la absorción y el aspecto del soporte. Rendimiento: 8 - 15 m²/l. Capas: 1

ACABADO MUROS A LA ANTIGUA:

- Rendimiento: 0,6 - 1, 4 kg/m²
- Capas: 2

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad en vigor para una manipulación segura (Apartado 8.2). No apto para uso infantil. Mantener fuera del alcance de los niños. No morder las superficies pintadas.

ELIMINACIÓN

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado siguiendo la legislación local- nacional vigente. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos o a través de un gestor de residuos autorizado. Los residuos deben manipularse, almacenarse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

ALMACENAMIENTO

Ver condiciones de almacenamiento indicadas en el apartado 7.2 de la ficha de datos de seguridad en vigor. Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas. Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C.

NOTA TEXTO LEGAL

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Pinturas Isaval de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Pinturas Isaval. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Pinturas Isaval se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandaràn a quien las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.isaval.es». Todos los datos de esta Ficha están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas tomadas “in situ” pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control.