



FICHE TECHNIQUE

7. HAUTE DÉCORATION

► Murs à l'ancienne

Enduit murs rustiques

1376 / Version 1 / 04-09-2023



DESCRIPTION

Enduit préparé sous forme de pâte pour la décoration en intérieur de façon à obtenir des reliefs pour la simulation de murs rustiques et anciens.

PROPRIÉTÉS

- Prêt à l'emploi.
- Aucune planimétrie du support n'est requise pour l'application.
- Son utilisation est très simple et de grande douceur.
- Adhésion et cohésion élevées.

USAGES

Ce produit est employé en haute décoration pour obtenir des reliefs et des dénivellements afin de reproduire les murs anciens. Applicable sur des murs dans des halls et des espaces privés ou commerciaux. La finition est appliquée avec une patine colorée (GEL PATINE).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Rustique.
Couleur	Base neutre.
Densité à 20 °C (Kg/L)	1.7 ± 0.05
Consommation	0.6 - 1.4 Kg/m ² , en fonction de la structure désirée
Séchage au toucher	24 h
Nettoyage ustensiles et taches	Eau.
Composants Organiques Volatiles (COV)	Teneur maximum du produit 0,00 g/l

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit jusqu'à ce qu'il soit parfaitement homogène.
- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et sans traces de poussière, de graisse, de salpêtre, etc.

CONDITIONS DU SUPPORT ET AMBIANCE

TEMPÉRATURE AMBIANTE:

Appliquer à une température supérieure à 10 °C.

PRÉPARATION DU SUPPORT

SURFACES NON PEINTES:

Supports neufs sans peinture:

- Éliminer les efflorescences et restes de produits ou substances étrangères (graisse, poussière, huile et/ou dérivés, etc.).



► Murs à l'ancienne

Enduit murs rustiques

1376 / Version 1 / 04-09-2023

SYSTÈMES D'APPLICATION POSSIBLES

L'application de Murs à l'ancienne peut être effectuée avec une taloche en plastique. Application d'une couche de façon irrégulière pour obtenir du relief et la structure désirés. Après 24 heures, les arêtes sont éliminées en ponçant soigneusement. Nettoyer ensuite la poussière produite. Application du GEL PATINE coloré avec une éponge ou un chiffon en veillant à ne pas laisser de résidus. Cette opération est effectuée en passant doucement l'éponge sur les crêtes du relief.

IMPRESSIONS:

- Fixenol pigmenté : surfaces non homogènes (matériaux divers, zones de différentes couleurs, réparations, etc.), sur lesquelles il faut appliquer du FIXENOL PIGMENTÉ de la couleur souhaitée, afin de régulariser le ton, l'absorption et l'aspect du support. Rendement : 8 - 15 m²/l. Couches : 1

FINITION MUROS A LA ANTIGUA:

- Rendement: 0,6 - 1, 4 kg/m²
- Couches: 2

SÉCURITÉ

Consulter la fiche des données de sécurité en vigueur pour une manipulation en sécurité (Paragraphe 8.2). Ne convient pas aux enfants. Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas mordre les surfaces peintes.

ÉLIMINATION

Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser de possibles méthodes de revalorisation ou de recyclage selon la législation locale et nationale en vigueur. Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter, autant que possible, de produire des déchets. Analyser d'éventuelles méthodes de revalorisation ou de recyclage. Ne pas déverser dans des cours d'eau ou dans l'environnement. Éliminer dans un site de collecte de déchets autorisé ou à travers un gestionnaire de déchets autorisé. Traiter, entreposer et éliminer les déchets conformément aux législations locales-nationales en vigueur.

STOCKAGE

Consulter les conditions d'entreposage indiquées dans le paragraphe 7.2 de la fiche des données de sécurité en vigueur. Conserver les récipients à l'abri des températures extrêmes, de l'exposition directe au soleil et des gelées. Durée de conservation maximale recommandée : 12 mois à compter depuis la fabrication dans son emballage d'origine parfaitement fermé, à couvert et à des températures comprises entre 5 et 35 °C.

NOTE TEXTE LÉGAL

Cette information, et en particulier, les conseils en relation avec l'application et l'utilisation finale du produit, sont réélisées de bonne foi, elles sont basées sur une connaissance actuelle et l'expérience de Pinturas Isaval des produits quand ils ont été stockés, manipulés et appliqués dans de situations normales, respectant la vie utile du produit et les recommandations de Pinturas Isaval. Dans la pratique, les possibles matériaux différents, les supports et les conditions réelles sur le lieu d'application qui sont inconnues du fabricant, provoquent que nous ne pouvons pas garantir l'exactitude de résultat du produit, ni d'aucune autre recommandation écrite, ni de conseil proposé, ni d'aucune garantie de commercialisation ou d'adéquation du produit à des fins particulières, ni aucune obligation d'aspect légal qui pourrait en découler. Pinturas Isaval se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Les droits de propriété des tiers doivent être respectés. Toutes les commandes sont acceptées selon les termes de nos Conditions Générales de Vente et de Fourniture actuelles. Les utilisateurs doivent connaître et utiliser la version la plus récente et mise à jour des fiches produits locales, dont une copie sera envoyée à celui qui les demande, ou peut également être obtenue sur la page "www.isaval.es". Les données de cette fiche sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures prises "sur place" peuvent varier en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.