

FICHA TÉCNICA

7. ALTA DECORAÇÃO



▶ Paredes à antiga

Reboco paredes rústicas 1376 / Versão 1 / 05-03-2025



DESCRIÇÃO

Reboco preparado em pasta para decoração de interiores conseguindo relevos para a simulação de muros rústicos e antigos.

PROPRIEDADES

- · Pronto para usar.
- Não requer nenhuma planimetria do suporte sobre o qual se vai realizar a aplicação.
- A sua utilização é muito simples e de grande suavidade.
- Tem uma elevada adesão e coesão.

UTILIZAÇÕES

Este produto utiliza-se em alta decoração para obter os relevos e desníveis que apareciam nos muros antigos. Aplicável em paredes de halls de entrada e espaços domésticos ou comerciais. Depois termina-se com uma pátina de cor (GEL PÁTINA).

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Rústico.
Cor	Base neutra.
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.7 ± 0.05
Consumo	0.6 - 1.4 Kg/m2, dependendo da estrutura desejada
Secagem ao tato	24 h
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água.
Compostos Orgânicos Voláteis (COV).	Conteúdo máximo produto 0,00 g/l

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, salitre, etc.

CONDIÇÕES DO SUPORTE E AMBIENTE

TEMPERATURA AMBIENTE:

Aplicar em temperaturas superiores a 10°C.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SUPERFÍCIES NÃO PINTADAS:

Suportes novos por pintar:

Eliminar eflorescências e restos de produtos e substâncias estranhas (gorduras, pó, óleos e/ou derivados,).



FICHA TÉCNICA

7. ALTA DECORAÇÃO



Paredes à antiga

Reboco paredes rústicas 1376 / Versão 1 / 05-03-2025

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

A aplicação de Muros à moda antiga pode ser feita com talocha de plástico. Aplica-se uma camada de maneira irregular para conseguir relevo e a estrutura desejada. Passadas 24 horas eliminam-se as arestas deixadas lixando suavemente e limpa-se o pó formado. Aplica-se o GEL PÁTINA colorido usando uma esponja ou gaze, tentando não deixar resíduos. Esta operação é realizada passando a esponja com suavidade sobre as cristas do relevo.

IMPRIMAÇÕES:

 Fixenol pigmentado: superfícies não homogéneas (materiais diversos, zonas com diferentes cores, reparações, etc.), que requeiram a aplicação de FIXENOL PIGMENTADO na cor desejada, a fim de regularizar o tom, a absorção e o aspeto do suporte.Rendimento: 8 - 15 m2/l. Camadas: 1

ACABAMENTO MUROS A LA ANTIGUA:

• Desempenho: 0,6 - 1, 4 kg/m2

Camadas: 2

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.

