



FICHA TÉCNICA

5.4. UTILIZAÇÕES ESPECIAIS

► Xanol Limpeza de madeira

Remove as manchas da madeira

1906 / Versão 2 / 05-03-2025



DESCRIÇÃO

Produto de limpeza potente para madeiras manchadas ou acinzentadas devido aos agentes externos tais como chuva, poluição, raios U.V., ...

PROPRIEDADES

- Elimina os restos de sujidade, mofo e gordura que sujam a madeira.
- Consegue que a madeira recupere um aspeto limpo e novo.

UTILIZAÇÕES

Indicado para recuperação da madeira antes da aplicação de todos os tipos de lasures(velaturas), vernizes ou óleos.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Líquido.
Cor	Transparente.
Densidade a 20°C (Kg/L)	1.03 ± 0.05
Diluição máxima	1 (produto de limpeza): 5 (água). Diluir progressivamente dependendo da sujidade da madeira
Secagem ao tato (horas)	48

NORMAS DE APLICAÇÃO

- Agitar o produto até estar perfeitamente homogeneizado.
- Aplicar em pequenas superfícies por zonas para que não se seque e a sujidade volte a aderir na madeira.
- Escovar a madeira com o produto de limpeza para remover a sujidade mais importante e lavar com água.

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

Depois de aplicar o produto de limpeza Xanol para madeira deixar atuar durante cerca de 5 minutos. Escovar regularmente com uma escova de plástico ou de cerdas naturais de pelo duro. Ir removendo a sujidade à medida que se vai trabalhando e lavar com água limpa para eliminar os restos de sujidade e detergente. Deixar secar vários dias até não restar nada de humidade na madeira. Se restarem vestígios de sujidade, repetir a operação

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 24 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5° e 35° C.

► Xanol Limpeza de madeira

Remove as manchas da madeira

1906 / Versão 2 / 05-03-2025

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.isaval.es». Todos os dados desta ficha são baseados em testes laboratoriais realizados a 20°C e 1 atm de pressão. As medições realizadas "in situ" podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controle, como mudanças nas condições ambientais de pressão e temperatura.