FICHA TÉCNICA

6.4 RHONAPLAC

▶ Rhonaplac Exteriores

Reboco exteriores pronto a usar

2272 / Versão 4 / 29-11-2024

DESCRIÇÃO

Reboco multiusos , pronto a usar, em pasta para renovar e alisar superfícies exteriores, assim como para fixar fita e rematar as juntas existentes entre as placas de gesso cartonado quando uma aplicação externa é necessária.

PROPRIEDADES

- Excelente trabalhabilidade.
- Fácil de alisar e lixar.
- Não descola.
- Excelente poder de cobertura.
- Acabamentos extremamente finos
- Excelente aderência.
- Classificação em conformidade com UNE 13963:2006: 3A
- Ideal para a colagem da fita na colocação de placas de gesso cartonado.
- Resistente às inclemências meteorológicas.
- Apto para acabamentos de qualidade Q1-Q4

UTILIZAÇÕES

Reboco em pasta preparado para respetiva utilização em placas de gesso cartonado colocadas no exterior. Especialmente concebida para a colocação da fita entre as placas de gesso cartonado. Pode ser usada para reparação de pequenas gretas superficiais e no reboco de paredes. Produto apto para respetiva utilização sobre gesso, estuque, cimento, tinta plástica, gotelé plastificado, placas de gesso cartonado e madeira.

DADOS TÉCNICOS

Aspeto	Pasta de cor branca.
Acabamento	Muito fino e duro.
Densidade a 20ºC (Kg/L)	1.63
Consumo	1.55 - 1.70 Kg/m2/mm
pH	7.5 - 8.5
Dureza Shore	74
Tempo de secagem (espessura 2 mm e 20ºC)	Betão: 4 - 6 h Tinta: 7 - 8 h Estuque: 4 - 6 h
Aderência sobre betão (MPa)	> 1
Aderência sobre tinta plástica (MPa)	> 1
Espessura máxima por camada	3 mm
Limpeza de utensílios e nódoas	Com água antes da secagem. Se o produto endurecer, apenas poderá ser retirado por meios mecânicos.
Resistência à flexão (UNE -EN 13892-2:2003) N/mm2	77

NORMAS DE APLICAÇÃO

- O suporte deve estar em bom estado, limpo, consistente e sem pó, gorduras, óleos, microorganismos ou qualquer outro material que possa alterar a fixação correta do produto sobre a superfície.
- Se o substrato apresentar algum tipo de anomalia, será necessário realizar os processos de limpeza e reparação pertinentes (fixação do pó, processos de limpeza ou reparações de alvenaria), assim como a eliminação das partes soltas ou com falta de coesão para conseguir as condições anteriormente comentadas.
- Não molhar os suportes antes da aplicação da massa.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es

▶ Rhonaplac Exteriores

Reboco exteriores pronto a usar

2272 / Versão 4 / 29-11-2024

POSSÍVEIS SISTEMAS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO DO RECHEIO: A operação de alisamento deve ser realizada verticalmente, de cima para baixo, aplicando nos encaixes em sentido contrário. Após a secagem, o material deve ser lixado e posteriormente aplica-se uma segunda camada de produto, embora da direita para a esquerda, aplicando nos encaixes da esquerda para a direita. Depois de a segunda camada estar seca, lixar a superfície e começar a pintar. RECHEIO DE JUNTAS DE PLACAS DE GESSO CARTONADO: Rechear as juntas e as zonas rebaixadas da placa com Rhonoplac exteriores. Posteriormente, e sem deixar que o producto seque, colocar a fita sobre o reboco e pressionar com a ajuda da espátula até ficar embebida. Depois de seco, revestir a faixa desbordando entre 3 e 5 cm em cada um dos seus lados.

ACABAMENTO RHONAPLAC EXTERIORES:

- Desempenho: 1.55 - 1.70 Kg/m2/mm
- Camadas:

SEGURANÇA

Consultar a ficha de dados de segurança em vigor para um manuseamento seguro (Secção 8.2). Não apto para utilização infantil. Manter fora do alcance das crianças. Não morder as superfícies pintadas.

ELIMINAÇÃO

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou reciclagem seguindo a legislação local- nacional vigente. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Analisar possíveis métodos de revalorização ou de reciclagem. Não verter em esgotos ou no meio ambiente. Eliminar num ponto autorizado de recolha de resíduos ou através de um gestor de resíduos autorizado. Os resíduos devem ser manipulados, armazenados e eliminados em conformidade com as legislações locais/nacionais vigentes.

ARMAZENAMENTO

Ver condições de armazenamento indicadas na secção 7.2 da ficha de dados de segurança em vigor. Preservar as embalagens das temperaturas extremas, da exposição direta ao sol e das geadas. Tempo de armazenamento máximo recomendado: 12 meses desde o fabrico na sua embalagem original perfeitamente fechada, protegida da intempérie e conservada a temperaturas entre 5º e 35º C.

NOTA LEGAL DE TEXTO

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e uso final do produto, estão dadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de Pinturas Isaval dos produtos quando são corretamente armazenados, manuseados e aplicados, em situações normais, dentro da sua via útil, de acordo com as recomendações de Pinturas Isaval. Na prática, as possíveis diferenças nos materiais, suportes e condições reais no lugar de aplicação são tais, que não se pode deduzir da informação do presente documento, nem de qualquer outra recomendação escrita, nem de nenhum conselho dado, nenhuma garantia em fim de comercialização ou idoneidade para propósitos particulares, nem obrigação alguma fora de qualquer relação legal que possa existir. O usuário dos produtos deve realizar as provas para comprovar sua idoneidade de acordo com uso que se lhe queira dar. Pinturas Isaval se reserva no direito de alterar as propriedades dos seus produtos. Os direitos de propriedade de terceiros devem ser respeitados. Todos os pedidos são aceites de acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. Os usuários devem conhecer e utilizar a última versão atualizada das Fichas de Dados de Produtos local, cópia das quais se mandarão a quem as solicite, ou também se podem aceder na página «www.Isaval.es». Todos os dados desta Ficha estão baseados em ensaios de laboratório. As medidas tomadas “in situ” podem variar devido a circunstâncias fora do nosso controlo.

C/ Velluters, Parcela 2-14 · Pol. Ind. Casanova · 46394, Ribarroja del Turia · Valencia - España
+34 96 164 00 01 +34 96 164 00 02 isaval@isaval.es