

BARNIZ AL AGUA:

Barniz de poliuretano universal monocomponente en base acuosa.

PROPIEDADES

- Elevadas resistencias físicas y químicas.
- Resistencia a los productos de limpieza doméstica.
- Alta transparencia.
- No modifica el color natural de la madera.
- Buena adherencia y nivelación.
- Sin olor.
- Rápido secado.
- Limpieza de utensilios con agua.

USOS

- Barniz universal para madera en interior y en exteriores bajo techado.
- Ideal para la decoración y protección de todo tipo de soportes de madera tales como:
 - o Suelos.
 - o Puertas.
 - o Muebles.
 - o Barandillas.
 - o Marcos, etc...

DATOS TÉCNICOS

Aspecto	Brillante, satinado o mate.
Viscosidad	15 - 20 segundos. (Copa Ford nº 4).
Densidad	1±0.05 Kg./litro. Cat (A/e): 130 g/l (2010).
COV	Contenido máximo producto: 110 g/l
Rendimiento	10 – 15 m ² /litro y mano. (Dependiendo del fondo y del tipo de madera).
Tiempo de secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas.

NORMAS DE APLICACIÓN

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Aplicación a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del barniz, lijando ligeramente entre capas. Una tercera mano incrementa el brillo final utilizando un rodillo de pelo corto.
- En aplicación a pistola emplear boquillas finas, con presiones altas, de 2.5 a 4 atmósferas.
- No es recomendable pintar con tiempo lluvioso ni en las horas de máximo calor.
- No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicar dos manos de XANOL BARNIZ INTERIOR, lijando ligeramente entre capas. Se aconseja aplicar una mano de XANOL TAPAPOROS para regular la absorción del soporte.
- Si se desea una mejor protección es conveniente aplicar una mano de XANOL FONDO PROTECTOR, para después terminar con XANOL BARNIZ INTERIOR.
- El máximo brillo e igualación se consigue tras la aplicación de la tercera capa con un rodillo de pelo corto.

SUPERFICIES PINTADAS:

Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.