

PROTECTOR PORO ABIERTO AL AGUA:

Barniz de acabado a poro abierto satinado, pensado para la decoración y protección de la madera expuesta a la intemperie. Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior.

PROPIEDADES

- Hidrofugante e impermeable al agua de lluvia.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo la transpiración del soporte.
- Resistencia a los efectos nocivos de la intemperie.
- Buena flexibilidad.
- Terminación a poro abierto.
- No modifica el color natural de la madera.
- Sin olor.
- Contiene filtro solar UV que preserva contra la pérdida de color y el blanqueo de las maderas en la exterior.
- Dilución y limpieza con agua.

USOS

- Interior – exterior.
- Ideal para la de decoración y protección tanto en restauración como en madera nueva.
- Aplicable en todo tipo de soportes de madera tales como:
 - o Puertas.
 - o Ventanas.
 - o Contraventanas.
 - o Barandillas.
 - o Marcos, etc...

DATOS TÉCNICOS

Acabado	Satinado.
Aspecto	Transparente.
Nivelación	Excelente.
Adherencia	Excelente.
Colores	Carta de colores XANOL.
Densidad	1.02 ± 0.05 Kg./litro.
Volúmen en sólidos	25 %
Rendimiento	10 – 15 m2/litro y mano. (Dependiendo del fondo y del tipo de madera).
Secado	- Al tacto, 30 minutos. - Repintado, 2 a 3 horas

NORMAS DE APLICACIÓN

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- La madera debe estar seca, menos de un 18 – 20% de humedad.
- Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida.
- La aplicación puede hacerse a brocha, rodillo o pistola.
- Antes de la aplicación es conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.
- Aplicación a brocha o rodillo: primera mano, diluir hasta un 5 % de agua, la segunda mano se aplica sin diluir.
- No aplicar ni en días lluviosos ni a pleno sol. Tampoco a temperaturas inferiores a 10º C ni por encima de los 35º C.
- Los tiempos de secados pueden variar en función de la temperatura y la humedad relativa.
- Los rendimientos pueden sufrir variaciones dependiendo del tipo de madera.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:

Maderas nuevas:

- Eliminación de productos y residuos extraños.
- Se lijan perfectamente y después de eliminar toda la suciedad.
- Aplicación de una mano de XANOL FONDO PROTECTOR y lijar suavemente.
- Terminar con dos manos diluidas de XANOL LASUR, lijando suavemente entre capas.
- Para reforzar el acabado y prolongar la protección solar, se puede aplicar adicionalmente 1 capa de XANOL CLIMAS ADVERSOS. Siempre respetando los tiempos de secado.

SUPERFICIES PINTADAS:

Maderas anteriormente barnizadas:

- Si el barniz está en buen estado, lijar suavemente y eliminar los residuos.
- Aplicar una mano tal cual.
- Si el barniz está en mal estado, eliminación con decapante XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

Maderas esmaltadas con esmalte sintético:

- Eliminación mediante decapado con nuestro XANOL DECAPANTE.
- Proceder al pintado como si fueran superficies nuevas.

APLICACIÓN

Manualmente mediante brocha, rodillo o pistola.

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes. Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

SEGURIDAD

Apto para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.